



## CAF

### MONOSPLIT A CASSETTA 90x90

- > Linea a cassetta con potenza da 6.8 a 12 kW.
- > Funzionamento in Raffreddamento/Riscaldamento (pompa di calore)
- > Funzione "I feel" per un migliore controllo della temperatura locale
- > Disponibile in 3PH da 10 kW (taglie 36-42).

Taglia	Modello	Prezzo € U.I.	Prezzo € U.E.	Set completo €*	RAEE €
24	CAF24	1.032,00	911,00	2.083,00	3,33
30	CAF30	1.117,00	1.156,00	2.413,00	3,33
36	CAF36	1.216,00	1.637,00	2.993,00	3,33
42	CAF42	1.280,00	1.813,00	3.233,00	3,33

\* Il prezzo del set completo include la griglia 950x950 mm.



- > Telecomando remoto e a filo in dotazione di serie.
- > Autodiagnostica (indicazioni di errori) per una facile manutenzione.
- > Altezza solo 230 mm.
- > Controllo centralizzato fino a 16 unità con un timer settimanale (optional).
- > presa aria esterna.

## ACCESSORI

Acc.	Riferimento	Foto	Descrizione	Accessori necessari	Funzione	Prezzo €
RCW-4	7ACEL1613		Comando a filo termostato ambiente		- Controllo fino a 16 unità interne come gruppo o individualmente. - Possibilità di impostare ogni unità interna ON/OFF, impostare la temperatura, il timer (quotidianamente e settimanalmente), la modalità, la velocità della ventola e lo swing - Indicazione del codice di malfunzionamento.	290,00

## DATI TECNICI CAF

	Unità interne		AWSI-CAF024-N11	AWSI-CAF030-N11	AWSI-CAF036-N11	AWSI-CAF042-N11
	Unità esterne 1~230V - 50 Hz		AWAU-YIF024-H11	AWAU-YIF030-H11		
	Unità esterne 3~400V - 50 Hz				AWAU-YIF036-H13	AWAU-YIF042-H13
<b>RAFFREDDAMENTO</b>	<b>Potenza resa*</b>	<b>kW</b>	<b>6.80</b>	<b>8.30</b>	<b>10.00</b>	<b>12.00</b>
	Potenza assorbita	kW	2.62	2.90	3.60	4.80
	EER/Classe		2.59	2.86	2.77	2.50
	Limiti operativi esterno	°C	Temperatura di bulbo secco 18°/43°			
<b>RISCALDAMENTO</b>	<b>Potenza resa*</b>	<b>kW</b>	<b>7.50</b>	<b>8.80</b>	<b>11.00</b>	<b>14.00</b>
	Potenza assorbita	kW	2.50	3.15	3.30	5.00
	COP/Classe		3.00	2.79	3.33	2.80
	Limiti operativi esterno	°C	Temperatura di bulbo secco -7°/24°			
<b>UNITÀ INTERNA</b>	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	43/45/47	48/49/51	48/51/53	48/51/53
	Livello di potenza sonora	dB(A)	53/55/57	58/59/61	58/61/63	58/61/63
	Portata d'aria	m³/h	1000/1080/1180	1170/1270/1400	1500/1570/1660	1500/1570/1650
	Deumidificazione	l/h	2.35	2.7	2.9	4.3
	Dimensioni (LxPxA)	mm	840x840x260	840x840x260	840x840x320	840x840x320
	Peso	kg	30	27	38	38
	Dimensioni del telaio 950x950	mm	950x950x60	950x950x60	950x950x60	950x950x60
	Peso	kg	6.5	6.5	6.5	6.5
	<b>Codice prodotto</b>		<b>7SP042210</b>	<b>7SP042211</b>	<b>7SP042212</b>	<b>7SP042213</b>
	<b>Prezzo</b>	<b>€</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.117,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.280,00</b>
	<b>Codice prodotto griglia 950x950</b>	mm	<b>7ACVF0548</b>	<b>7ACVF0548</b>	<b>7ACVF0548</b>	<b>7ACVF0548</b>
<b>Prezzo</b>	<b>€</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	
<b>UNITÀ ESTERNA</b>	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	59	59	60	60
	Livello di potenza sonora	dB(A)	69	69	70	70
	Portata d'aria	m³/h	3200	4200	4000	6000
	Tipo di compressore		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll
	Dimensioni (LxPxA)	mm	1018x412x700	980x427x790	1018x412x840	950x412x1250
	Peso	kg	59	70	90	112
<b>ALIMENTAZIONE</b> 1~230V - 50 Hz	<b>Codice prodotto</b>		<b>7SP061781</b>	<b>7SP061782</b>		
	<b>Prezzo /RAEE</b>	<b>€</b>	<b>911,00 / 3,33</b>	<b>1.156,00 / 3,33</b>		
<b>ALIMENTAZIONE</b> 3~400V - 50 Hz	<b>Codice prodotto</b>				<b>7SP061784</b>	<b>7SP061785</b>
	<b>Prezzo /RAEE</b>	<b>€</b>			<b>1.637,00 / 3,33</b>	<b>1.813,00 / 3,33</b>
	<b>Prezzo set completo** /RAEE</b>	<b>€</b>	<b>2.083,00 / 3,33</b>	<b>2.413,00 / 3,33</b>	<b>2.993,00 / 3,33</b>	<b>3.233,00 / 3,33</b>
<b>ALIMENTAZIONE</b> 1~230V - 50 Hz	Alimentazione su unità		Interno & Esterno	Interno & Esterno		
	Sezione cavo di alimentazione	mm²	3x1.0 - 3x4.0	3x1.0 - 3x6.0		
	Fusibile	A	6 - 25	6 - 32		
	Collegamenti elettrici	mm²	2x0.75	2x0.75		
<b>ALIMENTAZIONE</b> 3~400V - 50 Hz	Alimentazione su unità				Interno & Esterno	Interno & Esterno
	Sezione cavo di alimentazione	mm²			3x1.0 - 5x2.5	3x1.0 - 5x2.5
	Fusibile	A			6 - 16	6 - 20
	Collegamenti elettrici	mm²			2x0.75	2x0.75
<b>COLLEGAMENTI FRIGORIFERI</b>	Linea frigorifera gas Ø	pollici	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Linea frigorifera liquido Ø	pollici	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Lunghezza massima	m	30	30	50	50
	Dislivello massimo tra unità	m	15	15	30	30

\* Le rese di tutti i modelli sono misurate in condizioni normali, secondo le norme UNI-EN 14511.

\*\* Il prezzo del set completo include la griglia 950x950 mm.

## SOLUZIONI AIRWELL

