

CLIMATISATION

Gamme
CONFORT

Multisplits TWIN SET

2 VOIES



Froid Seul



R22



Airwell
La Clim, c'est Airwell.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SERIE TWIN SET



2 unités intérieures incluses

TYPE DE REFRIGÉRANT

Voies / compresseur

Puissance frigorifique (1)

Puissance absorbée

kW

kW

R22

2/1

4 (2x2)

1,5

Unités intérieures

Débits d'air (PV/MV/GV)

m3/h

XLM Twin

260/290/340

XLM Twin

260/290/340

Niveaux sonores (2)

Intérieur (PV/MV/GV)

dB(A)

31/35/37

31/35/37

Extérieur

dB(A)

50

Alimentation électrique

Plage de tension

Calibre fusible am (1~230V)

Voies / compresseur

Type de compresseur

Calibre fusible am (1~230V)

A

A

1~230V - 50 Hz

198 / 254V

12

2/1

Rotatif

12

Caractéristiques de raccordement entre unités

Liaisons frigorifiques (non fournies)

Longueur maximale

m

2x25

Dénivelé

m

7

Diamètre tube Gaz

Inchs

2x3/8"

Diamètre tube Liquide

Inchs

2x1/4"

Liaisons électriques (non fournies)

Version 1~230V

mm2

2x(5x1,5)

Dimensions et poids

Unité Intérieure

Poids

kg

8

8

Dimensions (LxPxH)

mm

815x160x270

815x160x270

Unité Extérieure

Poids

kg

44

Dimensions (LxPxH)

mm

770x250x545

Nota : les valeurs sont exprimées sous une tension de 230V/50 Hz.

(1) Conditions internationales, type A, 27°C/19°C humide - Air extérieur 35°C/24°C humide, (NF EN 255.2 - NF EN 814.2).

(2) Pression acoustique globale en dBA (4m) aux conditions nominales : groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - Groupe intérieur installation dans un local de dimension moyenne (PV. 0,5 s de réverbération).



ACE
Marketing

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines

F - 78284 Guyancourt Cedex

Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00

www.airwell.com



Votre distributeur agréé **Airwell**

