

• Des
solutions
uniques

CAO/GCAO solution à condensation par eau

Installation simple et facile



Caractéristiques

- Solution idéale pour les bâtiments soumis à des restrictions locales ou solution esthétique
- Installation simple et rapide
- Solution idéale pour les cas où un accès à un mur extérieur est impossible
- Système hautes performances avec échangeur de chaleur de pointe
- Protection système intégrée du côté eau



[EC COMPLY]



CAO

Solutions
uniques

CONSOLE À EAU

- Puissances disponibles de 2,3 à 4,7 kW.
- Froid seul.
- Chauffage électrique en option.

AVANTAGES PRODUIT

- Solution intérieure idéale quand la structure du bâtiment ou des raisons esthétiques empêchent l'installation d'une unité extérieure.
- Possibilité d'être connecté au réseau d'eau public.
- Vanne pressostatique montée d'usine.



FLUIDE R410A

ACCESSOIRES/OPTIONS

Accessoires	Référence	Description	Accessoire suppl. nécessaire	Fonction	Prix / D3E
Chauffage électrique	7ACEL0006	Appoint électrique 2 kW.		Résistance électrique supplémentaire simple 2 kW.	242,50 / 0,13
	7ACEL0007	Appoint électrique 3 kW.		Résistance électrique supplémentaire simple 3 kW.	344,10 / 0,13
Télécommande filaire	7ACEL0039	Télécommande filaire simplifiée.		Fonction simple telle que MARCHE/ARRET, mode de fonctionnement, température.	143,40 / 0,13

DONNÉES TECHNIQUES CAO

Unités intérieures		CAO 230	CAO 370	CAO 580
FROID				
Capacité	kW	2,3	3	4,7
Puissance absorbée	kW	0,66	0,85	1,3
EER/Label énergétique		3,4/E	3,5/D	3,6/D
Limites de fonctionnement	°C	15°/32° Bulbe sec	15°/32° Bulbe sec	15°/32° Bulbe sec
Température d'entrée d'eau		10°/30°	10°/30°	10°/30°
UNITÉ INTÉRIEURE				
Pression acoustique à 1m (PV/GV)	dB(A)	37/40	38/41	41/43
Air neuf	m³/h	60	60	80
Débit d'air (PV/GV)	m³/h	450/550	450/550	725/880
Débit d'eau à +15°C	l/h	130	170	270
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif
Dimensions (LxHxP)	mm	1030x620x226	1030x620x226	1390x620x226
Poids	kg	48	49	69
Code		7CW011016	7CW011017	7CW011018
Prix / D3E	€	3 500,00 / 13,04	4 000,00 / 13,04	4 500,00 / 13,04
ALIMENTATION 1-230V - 50HZ				
Côté d'alimentation		Intérieur	Intérieur	Intérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Protection électrique		6	6	8

SOLUTIONS AIRWELL

