



CAO

Console à eau Vitesse fixe

Sans unité
extérieure



- Puissances disponibles de 2,3 à 4,7 kW.
- Froid seul.
- Chauffage électrique en option.
- Réfrigérant : R407C.



CAO

Console à eau / Vitesse fixe

[AVANTAGES PRODUIT]

- Solution intérieure idéale quand la structure du bâtiment ou des raisons esthétiques empêchent l'installation d'une unité extérieure.
- Possibilité d'être connecté au réseau d'eau public.
- Vanne pressostatique montée d'usine.

[DONNÉES TECHNIQUES]

Unités intérieures		CAO 230	CAO 370	CAO 580
FROID				
Capacité nominale	kW	2,3	3	4,7
Puissance absorbée nominale	kW	0,66	0,85	1,3
EER/Label énergétique		3,4/E	3,5/D	3,6/D
Limites de fonctionnement	°C		15°/32° Bulbe sec	
Température d'entrée d'eau			10°/30°	
UNITÉ INTÉRIEURE				
Pression acoustique à 1 m (PV/GV)	dB(A)	37/40	38/41	41/43
Air neuf	m³/h	60	60	80
Débit d'air (PV/GV)	m³/h	450/550	450/550	725/880
Débit d'eau à +15°C	l/h	130	170	270
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif
Dimensions (LxHxP)	mm	1030x620x226	1030x620x226	1390x620x226
Poids	kg	48	49	69
Code		7CW011016	7CW011017	7CW011018
ALIMENTATION 1~230V - 50HZ				
Côté d'alimentation		Intérieur	Intérieur	Intérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Protection électrique		6	6	8