



CBV

CASSETTE 600x600

- Nouveau concept
- Silencieux
- Pompe à évacuation des condensats intégrée
- Prise air neuf
- Commande filaire RWW01 incluse en standard
- Détendeur électronique en standard à l'intérieur de l'unité

AVANTAGES PRODUIT

- Dimensions extérieures de la cassette de 570 x 570 x 260 mm permettant une installation facile. De conception universelle de 600 x 600 mm, elle est en harmonie avec un plafond standard. Aucune rupture n'intervient pour le plafond.
- L'air circule sans difficulté grâce à la sortie d'air directe. Le fonctionnement est d'autant plus silencieux. Les aubes ont une forme d'hélice irrégulière. L'unité intérieure fonctionne à un niveau sonore minimum.
- La pompe d'évacuation intégrée évacue l'eau automatiquement. Une hauteur d'évacuation standard jusqu'à 600 mm est possible.
- Une entrée d'air neuf pré-réglée permet d'introduire l'air neuf de l'extérieur dans la pièce, ce qui améliore considérablement la qualité de l'air ambiant (option).



RWW01



RCV01 (option)



RWW03 (option)

DONNÉES TECHNIQUES CBV

Unités intérieures			CBV 009	CBV 012	CBV 016
Code			7SP04H001	7SP04H002	7SP04H003
Prix / D3E	€		900,00 / 1,88	980,00 / 1,88	990,00 / 1,88
CAPACITÉ					
Refroidissement	kBtu/H		9,5	12,3	15,3
	kW		2,8	3,6	4,5
Chauffage	kBtu/H		10,9	13,6	17,1
	kW		3,2	4	5
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES					
Alimentation	Ph/V/Hz		1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50
PERFORMANCE					
Débit d'air	m³/h		700	700	700
Niveau sonore (PV/MV/GV)	dB(A)		29/30/32	29/30/32	29/30/33
INSTALLATION					
Dimensions extérieures (LxHxP)	mm		570x570x260	570x570x260	570x570x260
Dimensions à l'expédition (LxHxP)	mm		718x680x380	718x680x380	718x680x380
Poids net/à l'expédition	kg		19/21	19/21	19/21
Tuyauterie de réfrigérant liquide	pouces		1/4"	1/4"	1/4"
Tuyauterie de réfrigérant gazeux	pouces		3/8"	1/2"	1/2"
FAÇADE					
Code façade			7ACVFH001	7ACVFH001	7ACVFH001
Dimensions extérieures (LxHxP)	mm		700x700x60	700x700x60	700x700x60
Dimensions à l'expédition (LxHxP)	mm		740x750x115	740x750x115	740x750x115
Poids net/à l'expédition	kg		2,8/4,8	2,8/4,8	2,8/4,8
Commande	Filaire		RWW01 (S)*	RWW01 (S)*	RWW01 (S)*
	Infrarouge		RCV01 (O)*	RCV01 (O)*	RCV01 (O)*

* O : option, S : standard.

SOLUTIONS AIRWELL

Dimensions : modèles 009-012-016

