



RC08A

HGD

MONOSPLIT A PARETE SUPER DC INVERTER LINE

- > Linea a parete disponibile con potenza da 2.6 a 3.5 kW.
- > Tecnologia DC Inverter.
- > Disponibile in 2 colori unici.
- > Prefiltro antibatterico foto-catalitico.
- > Modalità operativa in riscaldamento fino a -15°C.
- > Funzionamento in Raffreddamento/Riscaldamento (pompa di calore)
- > Funzione "I feel" per un migliore controllo della temperatura locale

Taglia	Modello	Prezzo € U.I.	Prezzo € U.E.	Set completo €	RAEE €
9	HGD09	578,00	820,00	1.398,00	3,33
12	HGD12	671,00	888,00	1.559,00	3,33



- > Super silenzioso 22 dB(A).
- > Design ultra-compatto. Profondità : 159 mm.
- > Autodiagnostica con indicazione digitale del codice di errore.
- > Sistema di purificazione dell'aria super plasma che riduce virus e batteri.

DATI TECNICI HGD

	Unità interne		AWSI-HGD009-N11	AWSI-HGD012-N11
	Unità esterne		AWAU-YGD009-H11	AWAU-YGD012-H11
RAFFREDDAMENTO	Potenza resa*	kW	2.60 (1.0-3.4)	3.50 (1.3-4.0)
	Potenza assorbita	kW	0.645	0.97
	EER/Classe		4.01/A	3.61/A
	Limiti operativi esterno	°C	Temperatura di bulbo secco - 10°/48°	
RISCALDAMENTO	Potenza resa*	kW	2.87 (0.6-3.8)	3.81 (0.9-4.3)
	Potenza assorbita	kW	0.695	1.055
	COP/Classe		4.11/A	3.61/A
	Limiti operativi esterno	°C	Temperatura di bulbo secco -15°/24°	
UNITÀ INTERNA	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	22/25/27/29/32/34/38	22/25/27/29/32/34/38
	Livello di potenza sonora	dB(A)	32/35/37/39/42/44/48	32/35/37/39/42/44/48
	Portata d'aria	m³/h	340/350/360/400/450/490/570	340/350/360/400/450/490/570
	Deumidificazione	l/h	0.8	1.4
	Dimensioni (LxPx)	mm	896x159x320	896x159x320
	Peso	kg	11.5	11.5
	Codice prodotto (White)		7SP022894	7SP022896
	Codice prodotto (Gold)		7SP022895	7SP022897
	Prezzo	€	578,00	671,00
UNITÀ ESTERNA	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	50	52
	Livello di potenza sonora	dB(A)	60	62
	Portata d'aria	m³/h	1600	1600
	Tipo di compressore		Compressore rotativo DC Inverter	Compressore rotativo DC Inverter
	Dimensioni (LxPx)	mm	776x320x540	848x320x540
	Peso	kg	29	32
	Codice prodotto		7SP061821	7SP061822
	Prezzo / RAEE	€	820,00 /3,33	888,00 /3,33
	Prezzo set completo / RAEE	€	1.398,00 / 3,33	1.559,00 /3,33
ALIMENTAZIONE 1~230V - 50 Hz	Alimentazione su unità		Interno	Interno
	Sezione cavo di alimentazione	mm²	3x1.5	3x1.5
	Fusibile	A	16A	16A
	Collegamenti elettrici	mm²	4x1.5	4x1.5
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI	Linea frigorifera gas Ø	pollici	3/8"	1/2"
	Linea frigorifera liquido Ø	pollici	1/4"	1/4"
	Lunghezza massima	m	15	20
	Dislivello massimo tra unità	m	10	10

* Le rese di tutti i modelli sono misurate in condizioni normali, secondo le norme UNI-EN 14511.

SOLUZIONI AIRWELL

