

HGF

MONOSPLIT A PARETE POMPA DI CALORE

da 2,64 kW a 6,5 kW

UNITÀ INTERNA 009-012-018-024



CARATTERISTICHE

- Design compatto e piatto
- Display cristalli liquidi
- Gas R410A
- Classe A/A (taglie 9-12)

RC08A



UNITÀ ESTERNA
YGF 009-012-018-024





HGF

		HGF 009	HGF 012	HGF 018	HGF 024
Unità interna		AWSI-HGF009-N11	AWSI-HGF012-N11	AWSI-HGF018-N11	AWSI-HGF024-N11
Unità esterna		AWAU-YGF009-H11	AWAU-YGF012-H11	AWAU-YGF018-H11	AWAU-YGF024-H11
Raffreddamento	Potenza	2,64	3,22	5,3	6,15
	Potenza assorbita	0,82	1	1,64	1,9
	EER/Classe	3,21/A	3,21/A	3,23/A	3,24/A
	Limiti operativi esterno	21/46°C BS	21/46°C BS	21/46°C BS	21/46°C BS
Riscaldamento	Potenza	2,81	3,52	5,7	6,50
	Potenza assorbita	0,78	0,97	1,67	1,9
	COP/Classe	3,61/A	3,61/A	3,41/B	3,42/B
	Limiti operativi esterno	- 9/24°C BS	- 9/24°C BS	- 9/24°C BS	- 9/24°C BS
Unità interna	Livello pressione sonora a 1 m ¹	32/35/37/40	32/35/38/40	38/42/45/48	38/41/44/47
	Livello potenza sonora ¹	42/45/47/50	42/45/48/50	48/52/55/58	48/51/54/57
	Deumidificazione	l/h 1	1	3	3
	Portata d'aria ¹	m ³ /h 310/340/370/400	350/420/500/550	550/650/780/850	550/650/780/850
	Dimensioni (LxPxA)	mm 730x174x255	790x177x265	940x200x298	940x200x298
	Peso	kg 8	9	13	13
	Codice prodotto	7SP022816	7SP022817	7SP022818	7SP022819
Unità esterna	Livello pressione sonora a 1 m	50	52	54	54
	Livello potenza sonora	60	62	64	64
	Portata d'aria	m ³ /h 1500	1800	2790	2790
	Tipo di compressore	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Dimensioni (LxPxA)	mm 785x320x540	798x320x540	913x378x680	913x378x680
	Peso	kg 31	35	46	46
Alim. elettrica 1~230V - 50 Hz	Codice prodotto	7SP061764	7SP061765	7SP061766	7SP061767
Alim. elettrica 1~230V - 50 Hz	Parte alimentazione	Interno	Interno	Interno	Interno
	Sezione cavo	mm ² 3x1,0	3x1,0	3x2,5	3x2,5
	Portata fusibile am	A 10	16	25	25
	Collegamenti elettrici	mm ² 3x1,0 + 2x0,75	3x1,0 + 2x0,75	5x2,5	5x2,5
Collegamenti frigoriferi	Linea frigorifera gas	inches 3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
	Linea frigorifera liquido	inches 1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Lunghezza massima	m 15	20	25	25
	Dislivello massimo tra unità	m 10	10	10	10

¹Bassa/Media/Massima velocità di ventilazione interna



LIMITI OPERATIVI	
Interno	
Freddo	Max 32°C BS 23°C BU Min 21°C BS 15°C BU
Caldo	Max 27°C BS Min 10°C BS
Esterno	
Freddo	Max 46°C BS Min 21°C BS
Caldo	Max 24°C BS 18°C BU Min -9°C BS -10°C BU