



RC08A

HHF MONOSPLIT A PARETE

- > Linea parete potenza da 2.64 fino a 6.15 kW.
- > Display digitale.
- > Funzionamento in Raffreddamento/Riscaldamento (pompa di calore)
- > Prefiltro antibatterico fotocatalitico.
- > Funzione "I feel" per un migliore controllo della temperatura locale

Taglia	Modello	Prezzo € U.I.	Prezzo € U.E.	Set completo €	RAEE €
9	HHF09	125,00	368,00	493,00	3,33
12	HHF12	157,00	401,00	558,00	3,33
18	HHF18	274,00	583,00	857,00	3,33
24	HHF24	336,00	781,00	1.117,00	3,33



- > Distribuzione dell'aria ad ampio angolo per un comfort eccellente.
- > Autodiagnostica con indicazione digitale del codice di errore.
- > Classe A/A.
- > Design compatto.

DATI TECNICI HHF

	Unità interne		AWSI-HHF009-N11	AWSI-HHF012-N11	AWSI-HHF018-N11	AWSI-HHF024-N11
	Unità esterne		AWAU-YGF009-H11	AWAU-YGF012-H11	AWAU-YGF018-H11	AWAU-YGF024-H11
RAFFREDDAMENTO	Potenza resa*	kW	2.64	3.22	5.3	6.15
	Potenza assorbita	kW	0.82	1	1.58	1.9
	EER/Classe		3.21/A	3.21/A	3.35/A	3.24/A
	Limiti operativi esterno	°C	Temperatura di bulbo secco 21/46°C			
RISCALDAMENTO	Potenza resa*	kW	2.81	3.52	5.85	6.50
	Potenza assorbita	kW	0.78	0.97	1.62	1.9
	COP/Classe		3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.42/B
	Limiti operativi esterno	°C	Temperatura di bulbo secco - 9/24°C			
UNITÀ INTERNA	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	32/35/37/40	32/35/38/41	35/39/42/45	38/41/44/47
	Livello di potenza sonora	dB(A)	42/45/47/50	42/45/48/51	45/49/52/55	48/51/54/57
	Deumidificazione	l/h	0.8	1.2	1.8	3
	Portata d'aria	m³/h	310/340/370/400	350/420/500/550	550/650/780/850	550/650/780/850
	Dimensioni (LxPxA)	mm	730x174x255	790x177x265	940x200x298	940x200x298
	Peso	kg	8	9	13	13
	Codice prodotto		7SP022856	7SP022857	7SP022858	7SP022859
	Prezzo	€	125,00	157,00	274,00	336,00
UNITÀ ESTERNA	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	50	52	56	56
	Livello di potenza sonora	dB(A)	60	62	66	66
	Portata d'aria	m³/h	1500	1800	2790	2790
	Tipo di compressore		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Dimensioni (LxPxA)	mm	785x320x540	798x320x540	913x378x680	913x378x680
	Peso	kg	31	31	46	46
	Codice prodotto		7SP061764	7SP061765	7SP061766	7SP061767
	Prezzo / RAEE	€	368,00 / 3,33	401,00 / 3,33	583,00 / 3,33	781,00 / 3,33
	Prezzo set completo RAEE	€	493,00 / 3,33	558,00 / 3,33	857,00 / 3,33	1.117,00 / 3,33
ALIMENTAZIONE 1~230V - 50 Hz	Alimentazione su unità		Interno	Interno	Interno	Interno
	Sezione cavo di alimentazione	mm²	3x1.0	3x1.0	3x2.5	3x2.5
	Fusibile	A	10	16	25	25
	Collegamenti elettrici	mm²	3x1.0+2x0.75	3x1.0+2x0.75	5x2.5	5x2.5
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI	Linea frigorifera gas Ø	pollici	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
	Linea frigorifera liquido Ø	pollici	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Lunghezza massima	m	20	20	25	25
	Dislivello massimo tra unità	m	10	10	10	10

* Le rese di tutti i modelli sono misurate in condizioni normali, secondo le norme UNI-EN 14511.

SOLUZIONI AIRWELL

