



# GAMME MONOSPLITS

SPLITS MURAUX ALASKA



*Airwell*

# WAF



WAF 7/9



GC 7 ARC



WAF 12



GC 12 ARC

Cette gamme de 4 modèles Réversibles de 2150 à 5350 W est particulièrement adaptée aux besoins de chauffage et de climatisation dans l'habitat et les bureaux. Design épuré et simplicité d'utilisation, ce produit assure un haut niveau de confort aux utilisateurs et une grande facilité de pose aux installateurs.

## > Les Avantages Produits

- Ligne sobre et discrète.
- Compact et léger pour une installation et un entretien aisés.
- Fluide haut rendement R410A.
- Label énergétique B (selon modèles).
- Unités intérieures compatibles avec Multisplits DUO.
- 3 vitesses de ventilation plus vitesse automatique.
- Fonction ralenti de nuit.
- Balayage vertical automatique de l'air traité.
- Filtration haute efficacité.
- Régulation et programmation électronique (timer), livré avec télécommande RC5.



### Série ALASKA



		WAF 7RC	WAF 9RC	WAF 12RC	WAF 18RC
<b>Puissance frigorifique</b>	kW	2,05	2,64	3,50	5,15
<b>Puissance absorbée</b>	kW	0,68	0,87	1,16	1,70
<b>EER / Label énergétique</b>		3 / B	3 / B	3 / B	3 / B
<b>Limites de fonctionnement T.EXT</b>	°C	21° / 46° Bulbe Sec			
<b>Puissance calorifique</b>	kW	2,15	2,8	3,8	5,35
<b>Puissance calorifique à -10 °C ext.</b>	kW	1,09	1,43	1,9	2,7
<b>Puissance absorbée</b>	kW	0,63	0,93	1,17	1,65
<b>COP / Label énergétique</b>		3,4 / B	3 / D	3,2 / C	3,2 / C
<b>Limites de fonctionnement T.EXT</b>	°C	-10° / 24° Bulbe Sec			

Unités intérieures		ST WAF 7	ST WAF 9	ST WAF 12	ST WAF 18
Débits d'air (PV/GV)	m³/h	320/390	360/450	460/620	590/720
Pression acoustique à 1 m (PV/GV)	dB(A)	32/37	35/41	33/40	37/43
Déshumidification	l/h	0,8	1,2	1,5	2,2
Poids	kg	7	7	8	11
Dimensions (LxPxH)	mm	680x180x250	680x180x250	840x180x250	900x295x200

Unités extérieures		GC 7 ARC410	GC 9 ARC410	GC 12 ARC410	GC 18 ARC410
Débit d'air	m³/h	1200	1370	1450	2160
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	53	51	54	54
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Poids	kg	27,5	33,5	38	43
Dimensions (LxPxH)	mm	610x235x490	830x245x545	830x245x545	795x290x610

Caractéristiques de raccordement entre unités					
<b>Alimentation électrique</b>					
Côté alimentation		Int.	Int.	Int.	Int.
Câble d'alimentation	mm²	3x1	3x1	3x1	3x1,5
Calibre fusible am	A	10	10	10	16
Liaison électrique	mm²	5x1	5x1	5x1	5x1,5
<b>Liaisons frigorifiques</b>					
Longueur max.	m	15	15	15	15
Dénivelé max.	m	7	7	7	7
Diamètre tube Gaz	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre tube Liquide	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

(1) Puissance calorifique nominale : Conditions internationales 20°C/12°C humide - Air extérieur : 7°C/6°C humide. (2) Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide. (3) Pression acoustique globale en dB(A) (1 m) aux conditions nominales : groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - groupe intérieur : installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).

# Airwell



vosre distributeur agréé **Airwell**

ACE MARKETING SAS - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines  
 F - 78284 Guyancourt Cedex  
 Fax : +33 (0) 1 39 44 65 17 - Tél. : +33 (0) 1 39 44 78 00 - e-mail : contact@airwell.com  
[www.airwell.com](http://www.airwell.com)