



GAMME MURAUX

ALASKA WN & WAF



Airwell
INNOVATION & SERVICE

Airwell

WN



WN 7/9 RC



GC 7 ARC



WF 17 RC



GCNG 18 RC

Cette gamme de 4 modèles Froid seul ou Réversibles de 2310 à 5350 W est particulièrement adaptée aux besoins de chauffage et de climatisation dans l'habitat et les bureaux. Design épuré avec nouvelle façade plane et simplicité d'utilisation, ce produit assure un très haut niveau de confort aux utilisateurs et une grande facilité de pose aux installateurs.

> Les Avantages Produits

- Design FLAT PANEL (WN).
- Lignes sobre et discrète.
- Compact et léger pour une installation et un entretien aisés.
- Fluide haut rendement R410A.
- Label énergétique B (selon modèles).
- Unités intérieures compatibles avec Multisplits DUO.
- 3 vitesses de ventilation plus vitesse automatique.
- Fonction ralenti de nuit.
- Balayage vertical automatique de l'air traité.
- Filtration haute efficacité.
- Régulation et programmation électronique (timer), livré avec télécommande RC5.



Série ALASKA



		WN 7	WN 9	WN 12	WAF 18
		WN 7RC	WN 9RC	WN 12RC	WAF 18RC
Puissance frigorifique	kW	2,32	2,76	3,6	5,15
Puissance absorbée	kW	0,72	0,84	1,12	1,70
EER / Label énergétique		3,2 / B	3,3 / A	3,2 / A	3 / B
Limites de fonctionnement T.EXT	°C	21°/ 46° Bulbe Sec			
Puissance calorifique	kW	2,31	3,07	3,84	5,35
Puissance calorifique à -10 °C ext.	kW	1,09	1,43	1,12	2,7
Puissance absorbée	kW	0,68	0,9	1,17	1,65
COP / Label énergétique		3,4 / B	3,4 / B	3,4 / B	3,2 / C
Limites de fonctionnement T.EXT	°C	-10°/ 24° Bulbe Sec			

Unités intérieures		ST WN 7	ST WN 9	ST WN 12	ST WAF 18
Débits d'air (PV/GV)	m³/h	320/390	360/450	460/620	590/720
Pression acoustique à 1 m (PV/GV)	dB(A)	32/37	35/41	33/40	37/43
Déshumidification	l/h	0,8	1,2	1,5	2,2
Poids	kg	7	7	8	11
Dimensions (LxPxH)	mm	680x180x250	680x180x250	840x180x250	900x295x200

Unités extérieures		GC 7 A GC 7 ARC	GC 9 A GC 9 ARC	GC 12 A GC 12 ARC	GC 18 A GC 18 ARC
Débit d'air	m³/h	1200	1370	1450	2160
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	53	51	54	54
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Poids	kg	27,5	33,5	38	43
Dimensions (LxPxH)	mm	610x240x520	830x245x545	830x245x545	795x290x610

Caractéristiques de raccordement entre unités					
Alimentation électrique 1~230 V					
Côté alimentation		Int.	Int.	Int.	Int.
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Calibre fusible am	A	10	10	10	16
Liaison électrique	mm²	4x1	4x1	4x1	4x1,5
Liaison électrique	mm²	5x1	5x1	5x1	5x1,5
Liaisons frigorifiques					
Longueur max.	m	10	15	15	15
Dénivelé max.	m	7	7	7	7
Diamètre tube Gaz	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre tube Liquide	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

Airwell



ACE MARKETING SAS - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
 F - 78284 Guyancourt Cedex
 Fax : +33 (0) 1 39 44 65 17 - Tél. : +33 (0) 1 39 44 78 00 - e-mail : contact@airwell.com
www.airwell.fr

vosre distributeur agréé **Airwell**

