

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Гамма

CONFORT

Напольно-потолочные сплит-системы SX SP для винных погребов



Охлаждение (12°C - 18°C)



Электроподогрев



Airwell
La Clim, c'est Airwell.

SX SP Для винных погребов



НОВАЯ ГАММА КОНДИЦИОНЕРОВ СПЛИТ-СИСТЕМ Только охлаждение для работы при низкой температуре:

Существует 5 типоразмеров для напольной или настенной установки. Кондиционеры серия SX SP предназначены для монтажа в помещениях, где внутренняя температура должна быть между 12 и 18С, таких как:

- Винные погреба
- Камеры хранения отходов и т.п.
- Больницы
- Хранилища, склады
- Внутренний блок переразмерен по отношению к компрессорно-конденсаторному блоку
- Данная гамма продукции работает на фреоне R407C.
- Комплект "всесезонки" входит в базовый комплект агрегата (устанавливается на месте) и гарантирует его работу при наружной температуре воздуха от -10С до +43С
- Холодильные соединения осуществляются на месте
- Термостат с защитой от замораживания во внутреннем блоке.
- При необходимости возможна установка дополнительного электроподогрева (опция): 1000 Вт и 1500 Вт
- Датчик комнатной температуры

СЕРИЯ SX



Модели только на охлаждение

	SX SP 12	SX SP 15	SX SP 18	SX SP 24	SX SP 30
Холодопроизводительность (1), Вт	1,85	2,07	3,10	4,39	5,55
Потребляемая мощность, Вт	1,31	1,70	2,11	2,64	3,41
Уровень шума (2)					
от внутреннего блока (PV/MV/GV), дБА	33/35/38	34/38/41	35/38/42	40/44/47	43/47/50
от наружного блока, дБА	50	53	54	47	47
Электропитание:					
1ф~230В - 50 Гц	•	•	•	•	•
3ф+N~400В - 50Гц	-	-	-	-	-
Номинал автомата защиты (1~230В), А	8	8	12	16	16
Номинал автомата защиты (3ф+N~400В), А	-	-	-	6	6
Тип компрессора	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Спиральный	Спиральный
Электроподогрев (опция), Вт	1000	1000	1000	1500	1500
Габариты и вес					
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Вес, кг	21	21	22	21	29,5
Габариты (ДхШхВ), мм	820x190x630	820x190x630	820x190x630	1200x190x630	1200x190x630
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Вес, кг	35	38	41	56	58
Габариты (ДхШхВ), мм	795x290x610	795x290x610	795x290x610	850x370x690	850x370x690

Межблочные соединения

Фреоновые соединения (не входят в комплект поставки)

	SX SP 12	SX SP 15	SX SP 18	SX SP 24	SX SP 30
Максимальная длина, м	15	15	15	25	25
Максимальный перепад высот, м	7	7	7	10	10
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Электрические кабели (не входят в комплект поставки)					
Электропитание 1ф~220В: кол-во жил x мм2	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Электропитание 3ф~400В: кол-во жил x мм2	-	-	-	5x1,5	5x1,5

ВНИМАНИЕ : Технические характеристики даны для напряжения 220В.

1) Номинальная холодопроизводительность : Международные условия: Наружный воздух 35°C/24°C вл. термометр (Нормы NF EN 255.2- NF en 814.2). 2) Уровни шума : Общее акустическое давление (дБА) при номинальных условиях/внешний блок: в свободном пространстве - внутренний блок: установка в помещениях средних размеров. (0,5с затухания на расстоянии 1 м при низкой скорости вращения вентилятора).



ACE
Marketing

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
F - 78284 Guyancourt Cedex
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00
www.airwell.com



Airwell

