

Airwell

FWD

ALLÈGES-PLAFONNIERS

DC INVERTER



FWD

Allèges-Plafonniers - DC Inverter

LES + PRODUITS

- Usage plafonnier ou console
- Technologie DCI
- Contrôle par microprocesseur
- Télécommande infrarouge RC08A avec LED
- Air frais et traité dans les pièces adjacentes
- Ventilateur intérieur centrifuge
- Capable de fonctionner dans une pièce froide (jusqu'à 12°C)
- Capacité de générer du froid jusqu'à une température extérieure de -10°C
- Accès facilité aux câblages électrique et aux différents tuyaux
- Panneau de commande amovible pour la maintenance
- Traitement automatique de l'air
- Faible niveau sonore intérieur et extérieur
- Installation et maintenance facilitée
- Réfrigérant préchargé permettant une distance tubulaire de 20M



FWD 012-018-024



RC08A

GC 12 RC



YBD 018



YBD 024



		FWD 012	FWD 018	FWD 024
	Unités intérieures	AWSI-FWD 012-N11	AWSI-FWD 018-N11	AWSI-FWD 024-N11
	Unités extérieures	GC 12 RC DCI	AWAU-YBD018-H11	AWAU-YBD024-H11
Froid	Capacité	kW 3,5 (1,5-4,0)	5,0 (1,5-5,8)	6,8 (1,5-7,6)
	Puissance absorbée	kW 1,09	1,51	2,25
	EER/Label énergétique	3,21/A	3,31/A	3,02/B
	Limites de fonctionnement T. Ext.	°C -10°/46° Bulbe Sec	-10°/46° Bulbe Sec	-10°/46° Bulbe Sec
Unité intérieure	Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A) 30/41/45	40/48/51	46/51/54
	Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A) 51/53/56	56/60/65	58/63/66
	Débit d'air	m³/h 300/400/450	600/750/870	800/950/1020
	Déshumidification	l/h 1,5	2	2,5
	Dimensions (LxPxH)	mm 820x190x630	1200x190x630	1200x190x630
	Poids	kg 22	30	32
Unité extérieure	Référence	7SP012181	7SP012182	7SP012183
	Pression acoustique à 1 m	dB(A) 55	53	56
	Puissance acoustique	dB(A) 65	63	69
	Débit d'air	m³/h 1460	2160	3600
	Type de compresseur	Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter	Twin Rotatif DCI
	Dimensions (LxPxH)	mm 760x245x545	795x290x610	950x412x835
	Poids	kg 37	38	64,5
Alim. élec. 1-230V - 50 Hz	Référence	7SP061619	7SP061738	7SP061762
	Côté d'alimentation	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Alim. élec. 1-230V - 50 Hz	Câble d'alimentation	mm² 3x1,5	3x2,5	3x2,5
	Calibre fusible am	A 16	20	25
	Liaisons électriques	mm² 4x1,5	4x2,5	4x2,5
liaisons frigorifiques	Diamètre tube gaz	inches 3/8"	3/8"	5/8"
	Diamètre tube liquide	inches 1/4"	1/4"	3/8"
	Longueur max.	m 15	20	30
	Dénivelé max.	m 10	10	15

Airwell

Votre distributeur agréé



Airwell France SAS
 1 bis, Avenue du 8 mai 1945
 Saint Quentin en Yvelines
 78284 GUYANCOURT
 France
 Tel. +33 (0)1 39 44 78 00
 Fax +33 (0)1 39 44 65 17
 www.airwell.fr
 contact@airwell-group.com