

Airwell

YBZ

MULTISPLITS

DC INVERTER



YBZ

Multisplits - DC Inverter

YBZ214-318



RC08A



YBZ430



HZD 009-012-018

LES + PRODUITS

- Fonction nettoyage (séchage)
- Auto diagnostic par indication du code d'erreur
- Filtration haute efficacité pour assurer une meilleure qualité de l'air :
La filtration avancée combine mécanique, photo-catalytique, bi-anti-bactérien et combat les mauvaises odeurs et fumées.

| | | YBZ214 | YBZ318 | YBZ430 |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Unités extérieures | | AWAU-YBZ214-H11 | AWAU-YBZ318-H11 | AWAU-YBZ430-H11 |
| Froid | Capacité | 3,9 (2,0-4,7) | 6,8 (2,2-10,00) | 7,8 (2,2-10,00) |
| | Puissance absorbée | 1,14 | 2,11 | 2,42 |
| | EER/Label énergétique | 3,42/A | 3,22/A | 3,22/A |
| | Limites de fonctionnement | °C -5°/43° Bulbe Sec | -5°/43° Bulbe Sec | -5°/43° Bulbe Sec |
| Chaud | Capacité | 4,3 (2,5-5,5) | 8,0 (2,8-11,0) | 8,7 (2,8-11,0) |
| | Puissance absorbée | 1,13 | 2,21 | 2,4 |
| | COP/Label énergétique | 3,80/A | 3,62/A | 3,63/A |
| | Limites de fonctionnement | °C -15°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec | -15°/24° Bulbe Sec |
| Unité extérieure | Pression acoustique à 1 m | dB(A) 56 | 58 | 59 |
| | Puissance acoustique | dB(A) 66 | 68 | 69 |
| | Débit d'air | m³/h 2600 | 3300 | 3300 |
| | Type de compresseur | Rotatif DC Inverter | Rotatif DC Inverter | Rotatif DC Inverter |
| | Dimensions (LxPxH) | mm 899x378x596 | 955x396x700 | 955x396x700 |
| | Poids | kg 43 | 59 | 60 |
| | Alim. élec. 1-230V - 50 Hz | Référence | 7SP091155 | 7SP091156 |
| Alim. élec. 1-230V - 50 Hz | Côté d'alimentation | Extérieur | Extérieur | Extérieur |
| | Câble d'alimentation | mm² 3x2,5 | 3x4,0 | 3x4,0 |
| | Calibre fusible am | A 25A | 32A | 32A |
| | Liaisons électriques | mm² 2x (4x1,0) | 3x (4x1,0) | 4x (4x1,0) |
| | Liaisons frigorifiques | Diamètre tube gaz | inches 2x3/8" | 3x3/8" |
| Diamètre tube liquide | | inches 2x1/4" | 3x1/4" | 4x1/4" |
| Longueur max. | | m 20 | 70 | 70 |
| Longueur max. par circuit | | m 10 | 20 | 20 |
| Dénivelé max. entre unités int. et ext. | | m 5 | 10 | 10 |
| Dénivelé max. entre unités intérieures | | m 5 | 10 | 10 |
| <hr/> | | | | |
| Unités intérieures | | AWSI-HZD009-N11 | AWSI-HZD012-N11 | AWSI-HZD018-N11 |
| Froid | Capacité | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
| | Chaud | Capacité | 2,8 | 3,8 |
| Unité intérieure | Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/SV) | dB(A) 24/30/38/41 | 25/31/39/42 | 32/37/40/45 |
| | Puissance acoustique (PV/MV/GV/SV) | dB(A) 34/40/48/51 | 35/41/49/52 | 42/47/50/55 |
| | Débit d'air (PV/MV/GV/SV) | m³/h 280/350/500/600 | 300/410/560/680 | 460/560/680/800 |
| | Déshumidification | l/h 0,8 | 1,5 | 3 |
| | Dimensions (LxPxH) | mm 770x201x283 | 770x201x283 | 865x215x305 |
| | Poids | kg 8 | 9 | 12 |
| | Référence | 7SP022862 | 7SP022863 | 7SP022864 |
| Liaisons frigorifiques | Diamètre tube gaz | inches 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| | Diamètre tube liquide | inches 1/4" | 1/4" | 1/4" |

Airwell

Votre distributeur agréé



Airwell France SAS
1 bis, Avenue du 8 mai 1945
Saint Quentin en Yvelines
78284 GUYANCOURT
France
Tel. +33 (0)1 39 44 78 00
Fax +33 (0)1 39 44 65 17
www.airwell.fr
contact@airwell-group.com