



**NOVITÀ
2011**

WCF ON/OFF

**MONOBLOCCO
A FINESTRA
SOLO FREDDO**

da 2,5 kW a 3,5 kW

UNITÀ INTERNA WCF 009-012



CARATTERISTICHE

- Solo freddo.
- Sleep mode.
- Timer di accensione e spegnimento.
- Display orologio e temperatura.
- Oscillazione automatica.
- Flusso d'aria in quattro direzioni.
- Mantenimento della memoria a seguito della mancanza di tensione.
- Restart automatico (con memoria dopo mancanza di tensione).

Telecomando infrarossi



LIMITI OPERATIVI

Interno

Freddo	Max	32°C BS	23°C BU
	Min	21°C BS	15°C BU

		WCF 009	WCF 012	
Raffreddamento	Potenza	kW	2,5	3,5
	Potenza assorbita	kW	0,91	1,27
	EER/Classe		2,75/C	2,76/C
	Limiti operativi esterno	°C	18°/43° BS	18°/43° BS
Unità interna	Livello pressione sonora a 1 m ¹	dB(A)	45/47/49	49/51/53
	Portata d'aria (MS)	m ³ /h	360	480
	Tipo di compressore		Rotary	Rotary
	Dimensioni (LxAxP)	mm	450x580x350	560x618x375
	Peso	kg	36	48
Alim. elettrica 1-230V - 50 Hz	Codice prodotto		7WT012062	7WT012063
Alim. elettrica 1-230V - 50 Hz	Parte alimentazione		Interno	Interno
	Sezione cavo	mm ²	3x1,5	3x1,5
	Portata fusibile am	A	10	10

¹Bassa/Media/Massima velocità di ventilazione interna