



WCF WINDOW

- Puissances disponibles de 2,5 et 3,5 kW.
- Froid seul.
- Alimentation latérale en air.



YX1F

AVANTAGES PRODUIT

- Deux possibilités de contrôle de l'appareil par écran tactile (intégré) ou par télécommande infrarouge.
- Balayage horizontal automatique et manuel en vertical.
- Affichage numérique pour l'horloge et la température.



FLUIDE R410A



PANNEAU LAVABLE DÉMONTABLE



DÉBIT D'AIR MOTORISÉ 4D



MODE VELLE



MINUTERIE

RESTART
DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES WCF

Unités intérieures		WCF 009		WCF 012	
FROID					
Capacité	kW	2,5		3,5	
Puissance absorbée	kW	0,91		1,27	
EER/Label énergétique		2,75/C		2,76/C	
Limites de fonctionnement	°C	18°/43° Bulbe sec			
UNITÉ INTÉRIEURE					
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	45/47/49		49/51/53	
Débit d'air (MV)	m³/h	360		480	
Type de compresseur		Rotatif		Rotatif	
Dimensions (LxHxP)	mm	450x350x580		560x375x618	
Poids	kg	36		48	
Code		7WT012062		7WT012063	
Prix / D3E	€	1 000,00 / 6,02		1 250,00 / 13,04	
ALIMENTATION 1~230V - 50 HZ					
Côté d'alimentation		Intérieur		Intérieur	
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5		3x1,5	
Protection électrique	A	10		10	

SOLUTIONS AIRWELL

