

## Hauptstrang

MFL - 1 Modul	80	100	120	140	160
Saugleitung Ø [mm]	19,1	22,2	25,4	25,4	28,6
Flüssigkeitsleitung Ø [mm]	9,5	9,5	12,7	12,7	12,7

Durchmesser der Ölausgleichsleitung für alle Gerätetypen: 9,5 mm

MFL - 2 Module	180	200	220	240	260	280	300	320
Saugleitung Ø [mm]	28,6	28,6	28,6	28,6	31,8	31,8	31,8	31,8
Flüssigkeitsleitung Ø [mm]	15,9	15,9	15,9	15,9	19,1	19,1	19,1	19,1

MFL - 3 Module	340	360	380	400	420	440	460	480
Saugleitung Ø [mm]	31,8	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1
Flüssigkeitsleitung Ø [mm]	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1

## Nebenstrang (nach Verteiler)

Gesamtleistung nach Verteiler von [kW] bis [kW]	~ 7,1	7,1 16	16 30	30 42	42 70	70 98	98 ~
Saugleitung Ø [mm]	12,7	15,9	22,2	25,4	28,6	31,8	38,1
Flüssigkeitsleitung Ø [mm]	9,5	9,5	9,5	12,7	15,9	19,1	19,1

## Verrohrung zum Innengerät

Innengerätetyp	7	9	12	18	22	24	36	48	60	76	96
Saugleitung Ø [mm]	12,7	12,7	12,7	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	19,1	22,2
Flüssigkeitsleitung Ø [mm]	6,4	6,4	6,4	6,4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

## Umrechnungstabelle Zoll - Millimeter

Durchmesser in Zoll ["]	1 ½	1 ¼	1 ⅛	1	¾	¾	5/8	½	3/8	¼
Entspricht gerundet [mm]	38,1	31,8	28,6	25,4	22,2	19,1	15,9	12,7	9,5	6,4
Empfohlene Rohrleitung [mm]	42	35	28	28	22	22	16	12	10	6