



VAZ

MULTI PREMIUM DUO/TRIO/QUATTRO/CINCO

- > Disponibile in 5 capacità da 4.1 a 10 kW.
- > Funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento (pompa di calore).
- > Tecnologia DC Inverter.
- > Funzione "I feel" per un migliore controllo della temperatura locale.

Taglia	Modello	Prezzo U.E. €	RAEE €
DUO 14	VAZ 2-14	1.150	3,33
DUO 18	VAZ 2-18	1.400	3,33
TRIO 18	VAZ 3-18	1.930	3,33
TRIO 24	VAZ 3-24	2.530	3,33
QUATTRO 30	VAZ 4-30	3.120	3,33
CINCO 36	VAZ 5-36	3.780	3,33



- > Abbinamento flessibile con un'ampia gamma di unità interne tra cui le linee LEXA, PXD, CN, LSN, (per il prezzo delle unità interne, fare riferimento alle tabelle dei monosplit).
- > Precarica per la lunghezza massima del tubo fino a 80 m (complessivi).
- > Possibilità di connettersi all'uscita di allarme, unità ON/OFF, modalità notturna e livello di consumo energetico.
- > La logica Fuzzy per un bilanciamento preciso della capacità tra l'unità interna in funzione.
- > Stessa unità interna per applicazioni singole e multiple.

DATI TECNICI VAZ

	Unità esterne		ELAU-VAZ214-H11	ELAU-VAZ218-H11	ELAU-VAZ318-H11	ELAU-VAZ324-H11	ELAU-VAZ430-H11	ELAU-VAZ536-H11
RAFFREDDAMENTO	Potenza resa*	kW	4.1 (1.2-6.4)	5.0 (1.2-6.4)	5.20 (1.0-6.6)	7.35 (1.3-9.0)	8.0 (1.4-9.2)	10.0 (4.3-11.0)
	Potenza assorbita	kW	1.06	1.47	1.46	2.24	2.38	2,94
	EER/Classe		3.88/A	3.4/A	3.56/A	3.28/A	3.36/A	3,4 / A
	Limiti operativi esterni	°C	Temperatura di bulbo secco -10°/ 46°					
RISCALDAMENTO	Potenza resa*	kW	6.0 (1.0-6.8)	6.0 (1.0-6.8)	6.60 (1.0-8.15)	9.2 (0.95-11)	9.8 (0.95-11.0)	11.0 (2.0-12.0)
	Potenza assorbita	kW	1.66	1.66	1.71	2.31	2.36	4,3
	Potenza a -15°C	kW	3.7	3.7	4.0	5.4	5.7	
	COP/Classe		3.61/A	3.61/A	3.86/A	3.98/A	4.15/ A	4,0 / A
	Limiti operativi esterni	°C	Temperatura di bulbo secco -15°/ 24°					
UNITÀ ESTERNA	Livello di pressione sonora a 1 m	dB(A)	53	53	56	57	57	58/59
	Livello di potenza sonora	dB(A)	63	63	67	69	69	68/70
	Portata d'aria	m³/h	2.160	2.160	2.860	3.600	3.600	4.150
	Tipo di compressore		DCI Rotativo	DCI Rotativo	Doppio DCI Rotativo	Doppio DCI Rotativo	Doppio DCI Rotativo	Doppio DCI Rotativo
	Dimensioni (LxPxA)	mm	795x290x610	795x290x610	846x302x690	950x413x864	950x413x864	970x340x900
	Peso	kg	39	39	48	69	70	81,5
	Codice prodotto		7005188	7005034	7005124	7004903	7004904	855367
	Prezzo / RAEE	€	1.150 / 3,33	1.400 / 3,33	1.930 / 3,33	2.530 / 3,33	3.120 / 3,33	3.780 / 3,33
ALIMENTAZIONE 1~230V - 50 Hz	Alimentazione su unità		Esterna	Esterna	Esterna	Esterna	Esterna	Esterna
	Sezione cavo di alimentazione	mm²	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x4
	Fusibile	A	20	20	20	25	25	25
	Collegamenti elettrici	mm²	2x(4x1.5)	2x(4x1.5)	3x(4x1.5)	3x(4x1.5)	4x(4x1.5)	5x(4x1.5)
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI	Linea frigorifera gas ø	pollici	2x3/8"	2x3/8"	3x3/8"	2x3/8"+1x1/2"	3x3/8"+1x1/2"	3x3/8"+2x1/2"
	Linea frigorifera liquido ø	pollici	2x1/4"	2x1/4"	3x1/4"	3x1/4"	4x1/4"	5x1/4"
	Lunghezza massima	m	30	30	30	50	70	80
	Lunghezza massima per circuito	m	25	25	25	25	25	25
	Altezza max tra unità interne ed esterne	m	10	10	15	15	15	15
	Altezza max tra unità interne	m	5	5	15	15	15	15

*Le rese di tutti i modelli sono misurate in condizioni nominali secondo le norme UNI-EN 14511.

SOLUZIONI ELECTRA

