

Vitesse Fixe
Froid seul

XOM

ARMOIRE VERTICALE À EAU



+ PRODUITS

- Application tertiaire.
- Haute pression statique.
- Détendeur électronique.



Télécommande
(include)

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE :



FLUIDE R410A



DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE



RÉSISTANCE DE CARTER

QUALITÉ DE L'AIR :



FILTRE ANTIBACTÉRIEN

- Haute efficacité: SEER supérieur à 3.
- Économies d'énergie: ventilateur DC avec variation de la pression statique.
- Équipé d'un filtre G4 pour une qualité d'air intérieur optimale.
- Vanne 2 voies modulante: fonctionnement sur boucle d'eau ou en eau perdue.
- Entrée d'air frontale.
- Plénum de soufflage frontale: possibilité départ de gaine direct.
- Contrôleur de phase.

DONNÉES TECHNIQUES XOM

Unité intérieure		XOM 040	XOM 056	XOM 068	XOM 112
Phase		Triphasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé
Unité standard avec vanne modulante		AW-XOM 040-N13	AW-XOM 056-N13	AW-XOM 068-N13	AW-XOM 112-N13
Code		7XU123012	7XU123014	7XU123016	7XU123018
Prix	€	17 000,00	18 000,00	20 000,00	31 000,00
REFROIDISSEMENT					
Puissance nominale	kW	12,4	17,5	20,0	34,3
Puissance sensible	kW	9,8	13,8	15,0	27,7
Puissance absorbée compresseurs	kW	2,30	3,63	3,83	6,39
EER		5,40	4,82	5,22	5,37
SEER		3,60	3,36	3,68	4,58
Limites de fonctionnement	°C	0°/48°C			
Limites de fonctionnement avec kit toutes saisons	°C	-10°/48°C			
UNITÉ INTÉRIEURE					
Pression acoustique	dB(A)	55	59	61	60
Nombre de compresseurs	nb	1		2	
Type de compresseur		Scroll			
Circuit frigorifique	nb	1			
Débit d'air nominal	m³	2800	3800	4200	7000
Pression statique externe	Pa	460	365	240	450
Dimensions (LxHxP)	mm	850x1705x510	1050x1705x510	1050x1705x510	1050x2000x780
Poids	kg	175	200	200	297
ALIMENTATION					
Phase/Tension/Fréquence		3P/400V/50Hz			
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Réfrigérant/PRP		R410A/2088			
Charge	kg	1,7	2,2	2,2	5,5
ACCESSOIRES					
Module ModBus	Code	7ACEL1765			
Prix	€	580,00			
Module Bacnet	Code	7ACEL1766			
Prix	€	2 210,00			
Module LonWorks	Code	7ACEL1767			
Prix	€	2 210,00			