



DRV
Unités intérieures

Airwell

CVOA

Cassette à 2 voies



RWV05
incluse

+ PRODUITS

- Télécommande RWV05 incluse
- Design contemporain
- Pompe à condensats intégrée
- Faible niveau sonore



RCV03
(option)



RWV03
(option)



RWV07
(option)

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE



DÉTENDEUR
ÉLECTRONIQUE

FONCTIONS UTILISATEURS



I FEEL



24 H



REDEMARRAGE
AUTOMATIQUE

FONCTIONS INSTALLATEURS



POMPE À
CONDENSATS
INTÉGRÉE



CONTACT SEC
ON/OFF

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

> Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

LE + « INSTALLATEUR »

> Intégration facilitée dans les faux plafonds, grâce à sa faible épaisseur.
> Installation aisée, grâce à sa pompe à condensats intégrée.

LE + « TECHNOLOGIE »

> Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		CVOA-025N-01M22	CVOA-035N-01M22	CVOA-050/040-01M22
Code		7VF040005	7VF040006	7VF040007
Phase		Monophasé		
PUISSANCES NOMINALES				
Refroidissement	kBtu/h	9,60	12,30	15,40
	kW	2,80	3,60	4,50
Chauffage	kBtu/h	10,90	13,60	17,10
	kW	3,20	4,00	5,00
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES				
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50-60Hz		
PERFORMANCES				
Débit d'air (PV/MV/GV)	m ³ /h	550/700/840	550/700/840	550/700/840
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	33/37/42	33/37/42	34/39/44
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	46/50/55	46/50/55	47/52/57
INSTALLATION				
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	817x220x620	817x220x620	817x220x620
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1015x260x695	1015x260x695	1015x260x695
Poids net/Poids de l'emballage	kg	21/23	21/23	21/23
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	1/2"	1/2"
FAÇADE				
Code façade		7ACV FH005	7ACV FH005	7ACV FH005
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1055x68x680	1055x68x680	1055x68x680
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1110x160x720	1110x160x720	1110x160x720
Poids net/Poids de l'emballage	kg	7/8	7/8	7/8