




DRV  
Unités intérieures

Airwell

# CVTA Cassette 360°



RWV05  
incluse

## + PRODUITS

- Télécommande RWV05 incluse
- Soufflage 360°
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Pompe à condensats intégrée
- Cassette extra-plate
- Apport d'air neuf
- Contact sec disponible



RCV03  
(option)



RWV03  
(option)

## CARACTÉRISTIQUES

### TECHNOLOGIE



DÉTENDEUR  
ÉLECTRONIQUE



MULTIFLOW 360°

### QUALITÉ DE L'AIR



APPORT D'AIR  
NEUF

### FONCTIONS UTILISATEURS



I FEEL



24 H  
PROGRAMMATION  
JOURNALIÈRE



RESTART  
REDÉMARRAGE  
AUTOMATIQUE

### FONCTIONS INSTALLATEURS



POMPE À  
CONDENSATS  
INTÉGRÉE



CONTACT SEC  
ON/OFF

### LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- > Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

### LE + « UTILISATEUR »

- > Confort optimal avec son soufflage à 360°.
- > Renouvellement de l'air, grâce à son apport d'air frais.
- > Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence.

### LE + « INSTALLATEUR »

- > Installation aisée (180 mm d'épaisseur).

### LE + « TECHNOLOGIE »

- > Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.
- > Ouverture individuelle des volets.

## DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		CVTA-025/022N-01M22	CVTA-035N-01M22	CVTA-050/045N-01M22	CVTA-070N-01M22	CVTA-110/090N-01M22	CVTA-160/140N-01M22				
Code		7VF040008	7VF040009	7VF040010	7VF040011	7VF040012	7VF040013				
Phase		Monophasé									
PUISSANCES NOMINALES											
Refroidissement	kBtu/h	7,50	9,50	12,30	15,30	19,10	24,20	30,70	38,20	47,70	54,60
	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	16,00
Chauffage	kBtu/h	8,50	10,90	13,60	17,10	21,50	27,30	34,10	42,60	54,60	61,20
	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	18,00
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES											
Phase/Tension/ Fréquence		1P/220-230V/50-60Hz									
PERFORMANCES											
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	620/810/1000				1000/ 1190/ 1380	1670/1860/2050	1720/1910/2100			
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	25/27/30		27/29/ 32	29/30/ 33	31/34/ 35	31/35/37	36/40/44			
INSTALLATION											
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	840x183x840				840 x204 x840	840x204x840	840x288x840			
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	983x268x983				983 x290 x983	983x331x983	983x373x983			
Poids net/Poids de l'emballage	kg	25/28				27/30	31/36	33/38			
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"					3/8"				
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"		1/2"			5/8"				
FAÇADE											
Code façade		7ACVH003									
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	950x50x950									
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1013x123x1025									
Poids net/Poids de l'emballage	kg	6,5/9									