




DRV
Unités intérieures

Airwell

CVTA Cassette 360°



RWV05
incluse

+ PRODUITS

- Télécommande RWV05 incluse
- Soufflage 360°
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Pompe à condensats intégrée
- Cassette extra-plate
- Apport d'air neuf
- Contact sec disponible



RCV03
(option)



RWV03
(option)

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE



QUALITÉ DE L'AIR



FONCTIONS UTILISATEURS



FONCTIONS INSTALLATEURS



LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- > Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

LE + « UTILISATEUR »

- > Confort optimal avec son soufflage à 360°.
- > Renouvellement de l'air, grâce à son apport d'air frais.
- > Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence.

LE + « INSTALLATEUR »

- > Installation aisée (180 mm d'épaisseur).

LE + « TECHNOLOGIE »

- > Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.
- > Ouverture individuelle des volets.

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		CVTA-050/045N-01M22	CVTA-070N-01M22	CVTA-110/090N-01M22	CVTA-160/140N-01M22			
Code		7VF040010	7VF040011	7VF040012	7VF040013			
Phase		Monophasé						
PUISSANCES NOMINALES								
Refroidissement	kBtu/h	15,30	19,10	24,20	30,70	38,20	47,70	54,60
	kW	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	16,00
Chauffage	kBtu/h	17,10	21,50	27,30	34,10	42,60	54,60	61,20
	kW	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	18,00
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES								
Phase/Tension/ Fréquence		1P/220-230V/50-60Hz						
PERFORMANCES								
Débit d'air (PV/MV/GV)	m ³ /h	620/810/1000	1000/1190/1380	1670/1860/2050	1720/1910/2100			
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	27/29/32	29/30/33	31/34/35	31/35/37	36/40/44		
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	41/43/46	43/44/47	45/48/49	45/49/51	50/54/58		
INSTALLATION								
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	840x183x840	840x204x840	840x204x840	840x288x840			
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	983x268x983	983x290x983	983x331x983	983x373x983			
Poids net/Poids de l'emballage	kg	25/28	27/30	31/36	33/38			
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"		3/8"				
Diamètre tube gaz	pouces	1/2"		5/8"				
FAÇADE								
Code façade		7ACVH003						
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	950x50x950						
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1013x123x1025						
Poids net/Poids de l'emballage	kg	6,5/9						