



Vitesse fixe
Réversible



Airwell

HFLS

Mural



Télécommande
incluse

+ PRODUITS

- Télécommande incluse
- Contact sec on/off intégré
- Confort "I Feel"
- Affichage digital discret
- Traitement Golden Fin sur les échangeurs

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE



TRAITEMENT
GOLDEN FIN

QUALITÉ DE L'AIR



AUTO
NETTOYAGE/
SÈCHAGE
AUTOMATIQUE

FONCTIONS UTILISATEURS



24 H
PROGRAMMATION
JOURNALIÈRE



I FEEL
IFEEL



MODE NUIT
MODE NUIT



VERROUILLAGE
DES TOUCHES
VERROUILLAGE
DES TOUCHES



DÉTECTEUR FUITE
RÉFRIGÉRANT
DÉTECTEUR FUITE
RÉFRIGÉRANT



RESTART
REDÉMARRAGE
AUTOMATIQUE

FONCTIONS INSTALLATEURS



AFFICHAGE DIGITAL
VIA L'UNITÉ
INTÉRIEURE



RACCORDEMENT
CONDENSATS
DROITE/GAUCHE



CONTACT SEC
ON/OFF

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- > Classe énergétique élevée A.

LE + « UTILISATEUR »

- > Un design contemporain qui s'intègre à tout type d'intérieur.
- > Mode automatique pour avoir une température idéale constante.

LE + « INSTALLATEUR »

- > Évacuation des condensats à droite ou à gauche pour faciliter l'installation dans la pièce.
- > Connexion à un accessoire de détection (room card, détection de présence, de fenêtre...) afin de réaliser des économies d'énergie.

LE + « TECHNOLOGIE »

- > Sonde d'ambiance intégrée dans la télécommande pour un meilleur confort (mode "I Feel").
- > Traitement Golden Fin sur les échangeurs (extérieurs et intérieurs) pour une protection contre la corrosion et une durabilité dans le temps.



*Longue durée de vie
du produit :*

- > Échangeur avec Golden Fin.
- > Traitement anti-corrosion de haute qualité sur les cartes électroniques.

OPTIONS

ACCESSOIRE	CODE	VISUEL	FONCTION
Liasons frigorifiques 1/4"-3/8" - 3 ml	7ACFH0880		• Raccordement frigorifique entre l'unité extérieure et l'unité intérieure.
Liasons frigorifiques 1/4"-1/2" - 3 ml	7ACFH0881		
Liasons frigorifiques 1/4"-5/8" - 3 ml	7ACFH0882		
Télécommande filaire	7ACEL1912		

Vente uniquement hors
Union Européenne

DONNÉES TECHNIQUES

HFLS

UNITÉ INTÉRIEURE		HFLS-022N-01M25	HFLS-025N-01M25	HFLS-035N-01M25	HFLS-050N-01M25	HFLS-070N-01M25
Code		7SP023285	7SP023286	7SP023287	7SP023288	7SP023289
Phase		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé

REFROIDISSEMENT

Puissance nominale	W	2050	2490	3230	4990	6450
Puissance nominale absorbée	W	639	775	1005	1554	2005
EER/Classe énergétique		3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
Plage de température extérieure	°C	18°~43°C Bulbe sec				

CHAUFFAGE

Puissance nominale	W	2200	2640	3370	5422	6740
Puissance nominale absorbée	W	609	730	934	1420	1865
COP/Classe énergétique		3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Plage de température extérieure	°C	-7°~24°C Bulbe sec				

UNITÉ INTÉRIEURE

Pression acoustique à 1 m (TPV/PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	25/27/29/32/34	25/27/29/33/35	31/34/37/40/42	33/35/38/40/43	35/37/38/41/43
Débit d'air (TPV/PV/MV/GV/TGV)	m ³ /h	330/360/390/410/430	330/360/390/410/430	440/470/500/530/550	550/640/720/750/800	550/600/680/760/850
Déshumidification	l/h	0,8	1	1,2	1,8	2,2
Dimension (LxHxP)	mm	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	910x294x206
Dimension de l'emballage (LxHxP)	mm	764x325x257	764x325x257	850x320x275	979x372x277	979x372x277
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	6,5/8,5	6,5/8,5	7,5/9,5	10/13	10/13

UNITÉ EXTÉRIEURE		YFAS-022R-01M25	YFAS-025R-01M25	YFAS-035R-01M25	YFAS-050R-01M25	YFAS-070R-01M25
Code		7SP063190	7SP063191	7SP063192	7SP063193	7SP063194
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	48	48	50	55	55
Puissance acoustique	dB(A)	59	60	62	65	67
Débit d'air	m ³ /h	1600	1600	1900	2600	2800
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Dimension (LxHxP)	mm	712x459x276	712x459x276	777x498x290	795x549x305	886x605x357
Dimension de l'emballage (LxHxP)	mm	765x481x310	765x481x310	818x520x325	890x628x385	930x380x635
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	20/23	23/25	25/28	33/34	43/46

ALIMENTATION

Phase/Tension/Fréquence		1Ph/220-240V~50Hz	1Ph/220-240V~50Hz	1Ph/220-240V~50Hz	1Ph/220-240V~50Hz	1Ph/220-240V~50Hz
Côté d'alimentation		Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Câble d'alimentation	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Protection électrique (courbe D)	A	10	16	16	16	25
Liaisons électriques	mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur max.	m	15	15	15	15	15
Dénivelé max.	m	5	5	5	5	5
Réfrigérant/PRP		R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Charge (5 m)	kg	0,41	0,43	0,57	1,25	1,4
Charge additionnelle	g/m	20	20	20	30	30

COMBINAISONS



28-AW-FICHE PRODUIT-HFLS-FR-0823 - GROUPE AIRWELL SA - RCS VERSAILLES 824 596 795. Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. Imprimé dans l'U.E.

GROUPE AIRWELL

10, RUE DU FORT DE SAINT CYR - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE

TÉL. : +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell.com