



Vitesse fixe  
Froid seul



Airwell

# SXT TELECOM

## Allège-plafonnier



SXT018



SXT024-036



SXT 048



RC08A  
incluse

### + PRODUITS

- Télécommande RC08A incluse
- Fonctionnement jusqu'à -15°C en mode froid
- Passerelle multi-contact sec

### CARACTÉRISTIQUES

#### TECHNOLOGIE :



DÉTENDEUR  
ÉLECTRONIQUE

#### QUALITÉ DE L'AIR :



FILTRE  
ANTIBACTÉRIEN

#### FONCTIONS UTILISATEURS :



24 H  
PROGRAMMATION  
JOURNALIÈRE



I FEEL



MODE NUIT



SUPER  
QUIET



VERROUILLAGE  
DES TOUCHES



REDÉMARRAGE  
AUTOMATIQUE

#### FONCTIONS INSTALLATEURS :



AUTO-DIAGNOSTIC

#### LE + « INSTALLATEUR »

- > Fonction "I Feel" : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.
- > Disponible en triphasé à partir de 10 kW.

#### LE + « TECHNOLOGIE »

- > Auto-diagnostic (indication des erreurs) pour faciliter la maintenance.
- > Contact sec.
- > Kit toutes saisons inclus : jusqu'à -15°C en mode froid.
- > Pressostat HP inclus.
- > Pressostat BP inclus (sauf tailles 18 et 24).

### ACCESSOIRES

RÉGULATION	CODE	VISUEL	FONCTION
Télécommande filaire RCW23	7ACEL1827		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode vacances, mode nuit, mode auto...</li> <li>• Possibilité de raccorder deux télécommandes filaires sur une seule unité.</li> <li>• Visualisation des codes défauts.</li> <li>• Mémoire des codes défaut.</li> </ul>
Carte multi-contact	7ACEL1826		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôle externe de la climatisation.</li> </ul>

## DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		AWSI-SXT018-N11	AWSI-SXT024-N11	AWSI-SXT036-N11	AWSI-SXT048-N11
<b>Code</b>					
<b>Phase</b>		Monophasé	Monophasé	Triphasé	Triphasé

### REFROIDISSEMENT

Puissance nominale	kW	5,00	7,30	10,10	14,10
Puissance absorbée nominale	kW	1,65	2,25	3,20	4,50
EER		3,03	3,24	3,16	3,13
Limites de fonctionnement	°C	-15~48° Bulbe sec			

### UNITÉ INTÉRIEURE

Pression acoustique à 1 m (TPV/PV/MV/GV)	dB(A)	33/37/40/41	41/44/46/47	48/49/50/51	51/52/53/54
Puissance acoustique (TPV/PV/MV/GV)	dB(A)	43/47/50/51	51/54/56/57	58/59/60/61	61/62/63/64
Débit d'air (TPV/PV/MV/GV)	m³/h	400/500/600/700	1000/1200/1300/1400	1300/1400/1500/1700	1900/2000/2100/2200
Déshumidification	l/h	1,66	2,10	3,66	4,14
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	870x665x235	1200x665x235	1200x665x235	1570x665x235
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	25,0/30,0	33,0/39,0	36,0/42,0	43,0/50,0

UNITÉ EXTÉRIEURE		AWAU-YSXT018-H11	AWAU-YSXT024-H11	AWAU-YSXT036-H13	AWAU-YSXT048-H13
<b>Code</b>					
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	51	53	56	58
Puissance acoustique	dB(A)	61	63	66	68
Débit d'air	m³/h	1700	3500	4200	5900
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	761x548x256	892x698x340	920x790x370	940x820x460
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	39,0/41,5	59,0/63,0	70,0/75,0	97,0/108,0

### ALIMENTATION

Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50Hz		3P/380-415V/50Hz	
Côté d'alimentation		Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Câble d'alimentation	mm²	1,5	2,5	1,5	1,5
Protection électrique (courbe D)	A	16	20	16	16
Liaisons électriques	mm²	1,0	1,0	1,0	1,0

### LIAISONS FRIGORIFIQUES

Diamètre tube gaz	pouces	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
Longueur max.	m	30	30	30	50
Dénivelé max.	m	15	15	20	30
<b>Réfrigérant</b>		<b>R410A</b>	<b>R410A</b>	<b>R410A</b>	<b>R410A</b>

### COMBINAISONS

UNITÉ INTÉRIEURE	COMPATIBLE AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE
<b>ALLÈGE-PLAFONNIER</b>	<b>MONOSPLIT</b>
 <b>SXT 18</b>	 <b>YSXT</b>
 <b>SXT 24</b>	 <b>YSXT</b>
 <b>SXT 36</b>	 <b>YSXT</b>
 <b>SXT 48</b>	 <b>YSXT</b>