



DRV
Unités intérieures

Airwell

XVVA Console



RCV03
incluse

+ PRODUITS

- Télécommande RCV03 incluse
- Ventilateur centrifuge DC Inverter
- Unité compacte
- Flux d'air bidirectionnel
- Contact sec disponible



RWV05
(option)

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE



DÉTENDEUR
ÉLECTRONIQUE

FONCTIONS UTILISATEURS



I FEEL



SUPER SILENCIEUX



PROGRAMMATION
JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE
AUTOMATIQUE

FONCTIONS INSTALLATEURS



CONTACT SEC
ON/OFF

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- > Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

LE + « UTILISATEUR »

- > Nouveau design sobre et élégant.
- > Unité super-silencieuse.
- > Soufflage par le haut et le bas pour plus de confort.
- > Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence.

LE + « INSTALLATEUR »

- > Très faible encombrement.
- > Solution idéale pour les pièces à faibles hauteurs.

LE + « TECHNOLOGIE »

- > Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE	XVVA-050/035/025N-01M22			
Code	7VF070001			
Phase	Monophasé			

PUISSANCES NOMINALES

	kBtu/h	9,50	12,30	15,30	17,00
Refroidissement	kW	2,80	3,60	4,50	5,00
Chauffage	kBtu/h	10,90	13,60	17,00	18,50
	kW	3,20	4,00	5,00	5,50

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Phase/Tension/Fréquence	1P/220-230V/50-60Hz			
-------------------------	---------------------	--	--	--

PERFORMANCES

	m³/h	270/310/390/ 460/540	270/350/420/ 500/580	270/390/460/540/620
Débit d'air (TPV/PV/MV/GV/TGV)				
Pression acoustique (TPV/PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	30/33/38/42/45/42	30/36/40/44/47	30/38/42/45/48
Puissance acoustique (TPV/PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	45/48/52/55/58	47/51/54/57/60	42/48/55/58/61

INSTALLATION

Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	700x600x210
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	783x695x303
Poids net/Poids de l'emballage	kg	15,2/18,7
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"
Diamètre tube gaz	pouces	1/2"