

+ PRODUITS

- Télécommande RWV11 incluse
- Nouveau design
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Pompe à condensats intégrée
- Apport d'air neuf
- Contact sec disponible
- Façade avec détecteur de présence

CVQA

Cassette 600x600

FLUIDE
R410A



RWV11
incluse

Systèmes de contrôle



RCV03
(option)



RWV03 V2
(option)

Technologie



DÉTENDEUR
ÉLECTRONIQUE

Qualité de l'air



APPORT D'AIR
NEUF

Fonctions utilisateurs



I FEEL



PROGRAMMATION
JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE
AUTOMATIQUE

Fonctions installateurs



POMPE À
CONDENSATS
INTÉGRÉE



CONTACT SEC
ON/OFF

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

LE + « UTILISATEUR »

- Renouvellement de l'air, grâce à son entrée d'air neuf disponible.
- Multiples applications connectables, grâce au contact sec : room card.

LE + « INSTALLATEUR »

- Intégration facilitée dans les faux plafonds, grâce à sa Faible épaisseur.
- Installation aisée, grâce à sa pompe à condensats intégrée.

LE + « TECHNOLOGIE »

- Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.
- Ouverture individuelle des volets.

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		CVQA-025/022/015N-01M22				CVQA-050/045/035N-01M22		
Code		7VF040001				7VF040002		
Phase		Monophasé						
PUISSANCES NOMINALES								
Refroidissement	kBtu/h	5,10	7,50	9,50	12,30	15,30	19,10	
	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	
Chauffage	kBtu/h	5,80	8,50	10,90	13,60	17,10	21,50	
	kW	1,70	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES								
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50-60Hz						
PERFORMANCES								
Débit d'air (PV/MV/GV)	m ³ /h	430/540/650			480/590/700			
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	29/30/32			29/30/33		29/30/34	
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	43/44/46			43/44/47		44/46/48	
INSTALLATION								
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	580x260x580						
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	718x380x680						
Poids net/Poids de l'emballage	kg	16/19			19/22			
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"			1/4"			
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"			1/2"			
FAÇADE								
Code façade		7ACVF0601						
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	620x60x620						
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	660x115x660						