

+ PRODUITS

- Télécommande RWV11 incluse
- Soufflage 360°
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Pompe à condensats intégrée
- Cassette extra-plate
- Apport d'air neuf
- Contact sec disponible
- Façade avec détecteur de présence

CVTA Cassette 360°

FLUIDE
R410A



RWV11
incluse

Systèmes de contrôle



RCV03
(option)



RWV03 V2
(option)

Technologie



DÉTENDEUR
ÉLECTRONIQUE



MULTIFLOW 360°

Qualité de l'air



APPORT D'AIR
NEUF

Fonctions utilisateurs



I FEEL



PROGRAMMATION
JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE
AUTOMATIQUE

Fonctions installateurs



POMPE À
CONDENSATS
INTÉGRÉE



CONTACT SEC
ON/OFF

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

LE + « UTILISATEUR »

- Confort optimal avec son soufflage à 360°.
- Renouvellement de l'air, grâce à son entrée d'air neuf disponible.
- Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence (en option).

LE + « INSTALLATEUR »

- Installation aisée (180 mm d'épaisseur).

LE + « TECHNOLOGIE »

- Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.
- Ouverture individuelle des volets.

DONNÉES TECHNIQUES

		DÉPART USINE									
UNITÉ INTÉRIEURE		CVTA-025/022N-01M22	CVTA-035N-01M22	CVTA-050/045N-01M22	CVTA-070N-01M22	CVTA-110/090N-01M22	CVTA-160/140N-01M22				
Code		7VF040008	7VF040009	7VF040010	7VF040011	7VF040012	7VF040013				
Phase		Monophasé									
PUISSANCES NOMINALES											
Refroidissement	kBtu/h	7,50	9,50	12,30	15,30	19,10	24,20	30,70	38,20	47,70	54,60
	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	16,00
Chauffage	kBtu/h	8,50	10,90	13,60	17,10	21,50	27,30	34,10	42,60	54,60	61,20
	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	18,00
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES											
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-230V/50-60Hz									
PERFORMANCES											
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	620/810/1000					1000/1190/1380	1670/1860/2050	1720/1910/2100		
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	25/27/30		27/29/32	29/30/33	31/34/35	31/35/37		36/40/44		
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	-		41/43/46	43/44/47	45/48/49	45/49/51		50/54/58		
INSTALLATION											
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	840x183x840				840 x204 x840	840x204x840		840x288x840		
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	983x268x983				983 x290 x983	983x331x983		983x373x983		
Poids net/Poids de l'emballage	kg	25/28				27/30	31/36		33/38		
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"					3/8"				
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"		1/2"			5/8"				
FAÇADE											
Code façade		7ACVH003									
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	950x50x950									
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1013x123x1025									
Poids net/Poids de l'emballage	kg	6,5/9									

25-AW-FICHE PRODUIT-CVTA-FR_0125 - GROUPE AIRWELL SA - RCS VERSAILLES 824 596 795. Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. Imprimé dans l'U.E.