FVVA

Allège-plafonnier

FLUIDE **R410A**

RCV03 incluse

+ PRODUITS

- Télécommande RCV03 incluse
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Nouveau design esthétique et moderne
- Nouveaux déflecteurs pour une meilleure distribution de l'air
- Débit d'air important
- Accessibilité aux composants améliorée
- Contact sec disponible

Systèmes de contrôle

RWV11 (option)

Technologie

DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE

Fonctions utilisateurs

I FEEL — PROGRAMMATION JOURNALIÈRE — REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Fonctions installateurs

CONTACT SEC ON/OFF

LE ⊕ « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

LE ⊕ « UTILISATEUR »

- Grande portée d'air jusqu'à 11 m.
- Balayage horizontal et vertical du flux d'air.
- Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence.

LE ⊕ « INSTALLATEUR »

- Installation horizontale ou verticale.

LE ⊕ « TECHNOLOGIE »

- Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.
- Nouveau ventilateur centrifuge, réduction acoustique.

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		DÉPART USINE FVVA-025N-01M22	FVVA-050/045/035N-01M22			FVVA-090/080/070N-01M22			FVVA-140/110N-01M22	
Code		**7VF010001**	**7VF010002**			**7VF010003**			**7VF010004**	
Phase		*Monophasé*								
PUISSANCES NOMINALES										
Refroidissement	kBtu/h	9,50	12,28	15,35	19,11	24,23	27,30	30,71	38,21	48,00
	kW	**2,80**	**3,60**	**4,50**	**5,60**	**7,10**	**8,00**	**9,00**	**11,20**	**14,00**
Chauffage	kBtu/h	10,92	13,65	17,06	21,50	27,30	30,71	34,12	42,60	55,00
	kW	**3,20**	**4,00**	**5,00**	**6,30**	**8,00**	**9,00**	**10,00**	**12,50**	**16,00**
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES										
Phase/Tension/ Fréquence		1P/220-230V/50-60Hz								
PERFORMANCES										
Débit d'air (PV/MV/GV)	m^3/h	690/ 750/ 820	690/ 750/ 820	690/820/950		1240/ 1270/ 1420	1240/1420/1570		1750/1990/2110	
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	34/36/ 38	34/36/ 38	35/38/42		41/44/ 46	41/44/47		43/46/50	
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	47/50/ 52	47/50/ 52	48/51/55		54/58/ 60	54/58/61		57/60/63	
INSTALLATION										
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1000 x680 x230	1000x680x230			1325x680x230			1650x680x230	
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1100 x779 x305	1100x779x305			1425x779x305			1750x779x305	
Poids net/Poids de l'emballage	kg	27,9/ 33,6	27,9/33,6			35,8/42,1			43,5/50,5	
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"				3/8"				
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	1/2"			5/8"				

GROUPE AIRWELL
10, RUE DU FORT DE SAINT CYR - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE
TÉL. : +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell.com

25-AW-FICHE PRODUIT-FVVA-FR_0125 - GROUPE AIRWELL SA - RCS VERSAILLES 824 596 795. Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. Imprimé dans l'U.E.