

+ PRODUITS

- Télécommande RCV03 incluse
- Ventilateur tangentiel DC Inverter
- Écran digital en façade
- Contact sec disponible

Systèmes de contrôle



RWV11 (option)

RWV03 V2 (option)

Technologie



DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE

Fonctions utilisateurs



I FEEL



PROGRAMMATION JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Fonctions installateurs



AFFICHAGE DIGITAL VIA L'UNITÉ INTÉRIEURE



CONTACT SEC ON/OFF

HVVA Mural



RCV03 incluse

LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

LE + « INSTALLATEUR »

- Faible épaisseur.

LE + « UTILISATEUR »

- Design sobre et élégant.
- Fonctionnement silencieux.
- Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence.

LE + « TECHNOLOGIE »

- Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE	HVVA-025/ 022/015N-01M22					HVVA-035N-01M22	HVVA-050/045N-01M22	HVVA-070N-01M22	HVVA-090N-01M22	DÉPART USINE
	Code	7VF020001	7VF020002	7VF020003	7VF020004	7VF020005				
Phase	Monophasé									
PUISSANCES NOMINALES										
Refroidissement	kBtu/h	5,10	7,50	9,50	12,30	15,30	19,10	24,20	30,70	
	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	
Chauffage	kBtu/h	5,80	8,50	10,90	13,60	17,10	21,50	27,30	34,10	
	kW	1,70	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	10,00	
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES										
Phase/Tension/Fréquence	1P/220-240V/50-60Hz									
PERFORMANCES										
Débit d'air (PV/MV/GV)	m ³ /h	370/430/500	420/480/550	470/530/600	500/560/630	650/720/800	720/800/920	800/920/1010	1400/1500/1600	
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	29/31/35	29/31/35	29/31/36	29/33/37	34/36/39	35/39/40	36/40/44	41/44/49	
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	42/47/50	42/47/50	44/48/52	50/51/54	51/53/56	52/54/57	54/56/58	54/58/61	
INSTALLATION										
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	855x280x208	855x280x208	855x280x208	1115x336x243	1115x336x243	1115x336x243	1316x365x270		
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	954x355x279	954x355x279	954x355x279	1206x418x342	1206x418x342	1206x418x342	1403x463x384		
Poids net/Poids de l'emballage	kg	9,9/12	9,9/12	9,9/12	15,8/18,9	15,8/18,9	15,8/18,9	21,8/26,3		
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"		
Diamètre tube gaz	pouces	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"		