

**+ PRODUITS**

- Télécommande RCV03 incluse
- Ventilateur centrifuge DC Inverter
- Unité compacte
- Flux d'air bidirectionnel
- Contact sec disponible

Systèmes de contrôle



RWV11 (option)

Technologie



DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE

Fonctions utilisateurs



I FEEL



SUPER-SILENCIEUX



PROGRAMMATION JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Fonctions installateurs



CONTACT SEC ON/OFF

# XVVA Console



RCV03 incluse

**LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »**

- Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

**LE + « UTILISATEUR »**

- Design sobre et élégant.
- Unité super-silencieuse.
- Soufflage par le haut et le bas pour plus de confort.
- Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence.

**LE + « INSTALLATEUR »**

- Très faible encombrement.
- Solution idéale pour les pièces à faibles hauteurs.

**LE + « TECHNOLOGIE »**

- Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.

**DONNÉES TECHNIQUES**

UNITÉ INTÉRIEURE		XVVA-050/035/025N-01M22			
Code		7VF070001			
Phase		Monophasé			
PUISSANCES NOMINALES					
Refroidissement	kBtu/h	9,50	12,30	15,30	17,00
	kW	2,80	3,60	4,50	5,00
Chauffage	kBtu/h	10,90	13,60	17,00	18,50
	kW	3,20	4,00	5,00	5,50
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES					
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-230V/50-60Hz			
PERFORMANCES					
Débit d'air (TPV/PV/MV/GV/TGV)	m³/h	270/310/390/460/540	270/350/420/500/580	270/390/460/540/620	
Pression acoustique (TPV/PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	30/33/38/42/45	30/36/40/44/47	30/38/42/45/48	
Puissance acoustique (TPV/PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	45/48/52/55/58	47/51/54/57/60	42/48/55/58/61	
INSTALLATION					
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	700x600x210			
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	783x695x303			
Poids net/Poids de l'emballage	kg	15.2/18.7			
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"			
Diamètre tube gaz	pouces	1/2"			