

**+ PRODUIT**

- Télécommande WFAE RC incluse
- Solution monobloc
- Pas de manipulation de fluide

Fonctions utilisateur



Fonctions installateur





**GARANTIES**





**GARANTIE 2 ANS**  
COMPRESSEURS ET PIÈCES

**DESSINS TECHNIQUES**

WFAE 025C



WFAE 035C



**WFAE**  
Window



WFAE RC  
incluse

**LE + DÉVELOPPEMENT DURABLE**

- Fluide écologique R32, basse consommation d'énergie.

**LE + INSTALLATEUR**

- Facilité d'installation.

**LE + UTILISATEUR**

- Idéal pour les constructions modulaires.

**LE + TECHNOLOGIE**

- Technologie Inverter.

**DONNÉES TECHNIQUES**

UNITÉ INTÉRIEURE		WFAE-025C-09M25	WFAE-035C-09M25
Code		7MB050001	7MB050002
Phase		Monophasé	Monophasé
<b>REFROIDISSEMENT</b>			
Puissance nominale	kW	2,75	3,70
Pdesignc	kW	2,75	3,70
Puissance absorbée nominale	kW	0,81	1,09
SEER/Classe énergétique		5,10/A	5,10/A
Limites de fonctionnement	°C	18°/43° Bulbe sec	
<b>UNITÉ INTÉRIEURE</b>			
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	45/47/49	45/47/49
Débit d'air (PV/MV/GV)	m <sup>3</sup> /h	310/350/380	400/450/490
Déshumidification	l/h	1,00	1,20
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	560x375x710	660x428x700
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	623x425x806	739x515x793
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	34/36,7	46/50
<b>ALIMENTATION</b>			
Phase/Tension/Fréquence		1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz
Côté d'alimentation		Intérieur	Intérieur
Câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3x1,0	3x1,5
Protection électrique	A	10	10
<b>LIAISONS FRIGORIFIQUES</b>			
Réfrigérant/PRP		R32/675	R32/675
Charge	kg	0,51	0,63