

+ PRODUIT

- Télécommande incluse XDAW RC
- Solution monobloc
- Produit réversible (froid/chaud)
- Pas d'unité extérieure
- Pas de manipulation de fluide



Pas d'unité extérieure



Connectivité



Fonctions utilisateur



REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE



WI-FI

ACCESSOIRES INCLUS

- Grille d'aspiration
- Grille de soufflage


GARANTIES



2 ans

GARANTIE 2 ANS
COMPRESSEURS ET PIÈCES

DESSINS TECHNIQUES



XDAW

Console monobloc - Wi-Fi intégré



XDAW RC incluse

LE + DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fluide écologique R32, basse consommation d'énergie.

LE + INSTALLATEUR

- Facilité d'installation.
- Plug & Play.

LE + UTILISATEUR

- Idéal pour les constructions modulaires.

LE + TECHNOLOGIE

- Technologie Inverter.
- Monobloc (pas d'unité extérieure).

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		XDAW-023R-09M25
Code		7MB070004
Phase		Monophasé
REFROIDISSEMENT		
Puissance nominale	kW	2,35 (1,5~3,0)
Puissance absorbée nominale	kW	0,90
EER/Classe énergétique		2,61/A
Limites de fonctionnement	°C	-10°~43° Bulbe sec
CHAUFFAGE		
Puissance nominale	kW	2,36 (1,0~2,8)
Puissance absorbée nominale	kW	0,76
COP/Classe énergétique		3,11/A
Limites de fonctionnement	°C	-15°~24° Bulbe sec
UNITÉ INTÉRIEURE		
Pression acoustique à 1 m (PV*/MV/GV)	dB(A)	29/46/48
Puissance acoustique	dB(A)	56
Débit d'air	m³/h	480
Déshumidification	l/h	0,04
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	965x615x200
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1030x765x280
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	39/41
ALIMENTATION		
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50Hz
Câble d'alimentation	mm²	3x2,5
Protection électrique	A	16
LIAISONS FRIGORIFIQUES		
Réfrigérant/PRP		R32/675
Charge	kg	0,39