

**75**<sup>ans</sup>  
**AIRWELL**

1947 - 2022

WORLDWIDE

**Airwell**

CATALOGUE FRANCE **2022 • 2023**  
GAMME DRV • Solutions à Débit de Réfrigérant Variable



MARQUE FRANÇAISE

# Airwell

VOTRE EXPERT  
FRANÇAIS *depuis 75 ans*



**Airwell** FÊTE SES 75 ANS  
*et redevient un groupe français*

**GROUPE AIRWELL**

Le Renouveau d'un Groupe historique né en 1947.  
Un retour aux sources et à l'ADN de notre Marque.

**FIABILITÉ • SERVICE • PARTENARIAT • INNOVATION**

## NOS PRODUITS

- Gamme air/eau
- Gamme air/air
- Gamme condensation à eau
- Gamme tertiaire et industrielle
- Gamme solaire

## NOS CERTIFICATIONS

- **Airwell** participe au programme ACI de ECP. Vérifier la validité du certificat sur: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



- Société répondant à la norme **ISO 9001**



## QUELQUES CHIFFRES

- **1<sup>er</sup> fabricant européen** de climatiseurs et pompes à chaleur
- **+ de 75 ans** d'expériences
- Présent dans **80 pays**
- **+ de 6500 références** en stock



## SERVICE APRÈS-VENTE ET QUALITÉ



**01 76 21 82 94**

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

### SUPPORT TECHNIQUE

[service@airwell.com](mailto:service@airwell.com)

### VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

▶ Choix 1

### VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL ?

▶ Choix 2

#### #1: Assistance *Airwell*

Assistance technique, sélection de pièces détachées, demande de documentations, mise en service ou intervention.

#### #2: Assistance *CLIVET*

Assistance technique, sélection et commande de pièces détachées, demande de documentations, mise en service ou intervention.

**Nous tenons à ce que nos clients soient satisfaits de nos services, c'est pourquoi, nos équipes veillent constamment au stock de nos pièces de rechange.**

Notre serveur vocal interactif (SVI) a été restructuré dans le but de vous offrir un service client plus performant et efficace. Une réactivité et un professionnalisme pour un niveau de services que nous souhaitons exemplaire.

## QUI SOMMES-NOUS ?

### Une marque française de référence chez les professionnels.

Expert et créateur français de solutions climatiques et thermiques depuis 75 ans, Airwell a pour mission de créer et cultiver le bien-être.

**Une vision d'avenir.** Voici comment est née en 1947 l'entreprise Airwell. Avec cette folle idée de faire venir des États-Unis des solutions innovantes qui n'existaient pas encore en Europe: l'air conditionné.

Aujourd'hui, **l'innovation est plus que jamais au cœur d'Airwell** alors que nous sommes devenus leaders dans la création de solutions thermiques et climatiques. Une innovation profondément humaine, à l'écoute des consommateurs. À l'image de l'esprit de famille qui définit Airwell, basé sur la bienveillance, dans le respect des attentes de chacun.

**Optimiser notre consommation énergétique**, favoriser l'énergie solaire pour préserver nos ressources naturelles, réinventer les usages des consommateurs pour limiter notre empreinte environnementale, cultiver le confort de chaque intérieur... Chez Airwell, nous nous y engageons pour le bien-être de tous et de l'environnement.

*"Ce qui n'était pour nous qu'une ambition est devenu notre mission."*

## NOS ENGAGEMENTS

### Le service, notre priorité

- Conception de solutions uniques
- Notre ADN: le partenariat
- Aide dans la réalisation de vos projets
- Support technique local et à distance

### La qualité et l'Expertise à la française

- Marque française historique
- Solutions innovantes et compétitives
- Large gamme de produits pour s'adapter à chaque besoin

## NOS VALEURS ET CULTURE D'ENTREPRISE

### INNOVATION • SÉRÉNITÉ • CONFORT ÉCOUTE • ENGAGEMENT

Just feel well est la synthèse de notre culture d'entreprise, basée sur des relations durables, bienveillantes et dans le respect de chacun.

Une famille élargie intégrant les collaborateurs, les distributeurs, les installateurs, les techniciens de maintenance, les partenaires et les consommateurs.

*"Une grande famille où chacun apporte de la valeur à l'entreprise."*





# *Solutions* **SMART BUILDING**

---

## MODÈLE

p.6 APPLICATION AIRCONNECT SMART



p.8 APPLICATION AIRCONNECT PRO



*Pilotez*  
**VOTRE SYSTÈME  
DRV OÙ QUE  
VOUS SOYEZ**



Le système DRV peut être commandé à distance par le module WiFi intelligent et piloté par l'application AirConnect Smart.

**1**

Pilotez votre système de climatisation DRV Airwell ou que vous soyez, jusqu'à 4 systèmes DRV et 64 unités intérieures.

**2**

Apparez toutes vos unités intérieures en une seule fois grâce à la technologie Airwell WiFi Bus Control.

**3**

Gestion multisite: utilisation simple et rapide pour gérer plusieurs sites équipés en DRV Airwell depuis votre smartphone.

**4**

Créez votre propre régulation pour un plus grand confort, une efficacité maximale et des économies d'énergie grâce à la plateforme d'automatisation et de scénario.

**5**


Ajoutez une multitude d'objets connectés.

Pour télécharger l'application, rien de plus simple: il vous suffit de scanner le QR code.






**MODULE WIFI INTELLIGENT :**  
 ▶ Code : 7ACEL1869




- ▶ **Dimension du module:** 86x86x12 mm
- ▶ **Modèles compatibles:** VVFA, VVTA, VVEA

## MÉTHODE D'INSTALLATION

- ▶ Grâce au Airwell WiFi Bus Control, un seul appareillage pour connecter toutes vos unités intérieures.



- ▶ Le DRV Airwell peut être associé à la fois au contrôleur central (RWV06, RWV09) et au module AirConnect Smart WiFi.



Smart

# AIRCONNECT PRO



*Solution globale*

## PILOTAGE ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES INSTALLATIONS DRV

accessible sur smartphone, tablette\* ou ordinateur



[www.airconnectpro.com](http://www.airconnectpro.com)

\* Pour la partie Control App.



Télécharger dans  
l'App Store



DISPONIBLE SUR  
Google play



• **Une collecte des données simple grâce à la cloud box AirConnect Pro**

Jusqu'à 2 systèmes DRV et 128 unités intérieures gérés par la box AirConnect Pro.

## CONFORT THERMIQUE OPTIMAL

Confiez votre confort thermique à AirConnect Pro, afin de vous libérer des contraintes techniques et des aléas de fonctionnement.

## GESTION DE L'HISTORIQUE

Accédez à l'historique de fonctionnement complet (fluidique et électrique) de chaque unité intérieure et extérieure depuis le jour de la mise en service. Effectuez des comparaisons entre périodes ou entre sites.

## VISUALISATION DE VOTRE PARC DRV

Visualisez les paramètres de l'ensemble de vos DRV répartis sur une ville, une région, un pays ou dans le monde entier.

## GESTION DES ALERTES

Soyez alerté de la moindre dérive! Les alertes, les anomalies peuvent être envoyées directement à vos techniciens en fonction du niveau de technicité ou de leur proximité géographique.

## MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Créez facilement vos règles d'anticipation afin de prévenir tout problème ou arrêt intempestif de vos systèmes.

## CRÉATION DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Réalisez vos diagnostics techniques en un rien de temps et offrez un service technique d'une qualité et d'une rapidité inégalée tout en optimisant le travail des techniciens sur site.



# AIRCONNECT PRO EST UNE SOLUTION COMPLÈTE QUI PROPOSE 3 NIVEAUX DE SERVICE :

- ▶ **CONTROL APP**: contrôle des unités intérieures
- ▶ **SERVICE APP**: diagnostic et maintenance préventive
- ▶ **MANAGEMENT APP**: comptage et optimisation énergétique

<b>CONTROL APP (CONTRÔLE DES UNITÉS INTÉRIEURES)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solution unique de contrôle à distance des unités intérieures</li><li>• Gestion des modes, températures de consigne, vitesse de ventilation</li><li>• Programmation « horaire hebdomadaire » sans limitation de règles</li><li>• Création de zones de contrôle permettant des économies d'énergie</li></ul>
<b>SERVICE APP (DIAGNOSTIC ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solution de télé-maintenance préventive UNIQUE sur le marché: Prévenez une panne avant même qu'elle n'arrive!</li><li>• Visualisation à distance de l'ensemble des paramètres des installations DRV et diagnostic en un clic</li><li>• Enregistrement de l'ensemble des données permettant un historique de fonctionnement complet</li><li>• Gestion et suivi des alertes auprès des techniciens désignés</li></ul>
<b>MANAGEMENT APP (COMPTAGE ET OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solution de comptage énergétique la plus fiable et précise du marché. Grâce au compteur Modbus MID, permet la répartition de la consommation globale par unité intérieure en fonction de ses paramètres de fonctionnement.</li><li>• Division de la consommation globale par unité intérieure ou par zone</li><li>• Audit énergétique de l'installation permettant des économies d'énergie</li><li>• Comparaison des consommations par système ou par site afin d'optimiser le fonctionnement des machines et réduire les coûts énergétiques</li></ul>

## TARIFICATION ET CODES

	PACK 1 <sup>ère</sup> ANNÉE	À PARTIR DE LA 2 <sup>ème</sup> ANNÉE
	Cloud BOX AIRCONNECT PRO Licence de CONTROL APP sans limitation de durée. Licence 1 an de service app pour la solution de maintenance.	Renouvellement par tacite reconduction de la licence de SERVICE APP. En cas de résiliation du SERVICE APP, l'application CONTROL APP reste utilisable à vie.
BOX AIRCONNECT PRO	SO3199999	
LICENCE CONTROL APP À VIE	SO3299999	
LICENCE SERVICE APP PAR AN	SO30120xx	xx = puissance frigorifique du système





# Gamme TERTIAIRE ET INDUSTRIELLE

## L'OFFRE DE DRV AIRWELL

**Un concept de fabrication bâti sur une expérience et une présence internationale.**

Produit conçu pour répondre aux prérogatives d'efficacité énergétique européennes tout en étant résistant aux environnements climatiques difficiles.

### **Les DRV Airwell sont 100% Inverter**

La nouvelle gamme DRV Inverter utilise exclusivement les meilleures marques de compresseurs d'origine japonaise en se concentrant sur 3 technologies le **Scroll EVI**, le **Scroll** et le **Twin Rotary** offrant un ratio parfait entre fiabilité et efficacité énergétique.

Tous les organes frigorifiques composant les DRV Airwell ont été scrupuleusement sélectionnés pour garantir une fiabilité sans faille et une durée de vie accrue.

Parmi les organes frigorifiques les plus notables, les compresseurs japonais et la bouteille « anti-coup de liquide » surdimensionnée protégeant le compresseur. Un séparateur d'huile par compresseur permettant un retour direct de plus de 95% de l'huile expulsée au refoulement et un sous-refroidisseur avec une cible ajustable lors de la mise au point.

De Plus, chaque DRV Airwell est protégé par une série de capteurs permettant à tout moment de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité énergétique de l'installation.

### **Bus de communication Airwell**

Grâce à la déconnexion des unités intérieures, il permet le maintien en fonctionnement du système, offrant un plus grand confort aux clients finaux durant les opérations d'entretien et de maintenance.

### **Mode silence**

Le mode silence permet l'installation en zone urbaine réglementée.

### **Traitement anticorrosion**

Traitement anticorrosion de série offrant une résistance de plus de 500 heures au brouillard salin et traitement anticorrosion renforcé sur demande pour répondre aux contraintes les plus exigeantes.




MODÈLES  
GROUPES  
EXTÉRIEURS

TYPE  
DE FLUIDE

CAPACITÉ  
(CV)

PUISSANCE  
FRIGORIFIQUE  
(kW)

PUISSANCE  
CALORIFIQUE  
(kW)

	MODÈLES GROUPES EXTÉRIEURS	TYPE DE FLUIDE	CAPACITÉ (CV)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)	PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)
p.13	VVFA - 2 TUBES - SOUFFLAGE HORIZONTAL				
	VVFA-125R	R410A	4	12,10	14,20
	VVFA-150R		6	15,50	18,00
	VVFA-220R		8	22,60	22,60
	VVFA-280R		10	28,00	30,50
	VVFA-335R		12	31,50	31,50
p.16	VVTA - 2 TUBES - SOUFFLAGE VERTICAL 				
	VVTA-400R	R410A	14	40,00	40,00
	VVTA-450R		16	45,00	45,00
	VVTA-504R		18	50,40	50,40
	VVTA-560R		20	56,00	56,00
	VVTA-680R		24	68,00	68,00
	VVTA-735R		26	73,50	73,50
p.26	VVEA - 3 TUBES - SOUFFLAGE VERTICAL 				
	VVEA-335R	R410A	12	33,50	33,50
	VVEA-400R		14	40,00	40,00
	VVEA-450R		16	45,00	45,00
	VVEA-504R		18	50,40	50,40
	VVEA-560R		20	56,00	56,00
	VVEA-615R		22	61,50	61,50




## VVFA

### Gamme DRV Compacte

Notre gamme de DRV compacte s'adapte parfaitement à tout type d'installation, commerciale, tertiaire ou résidentielle. Les faibles dimensions proposées par cette gamme permettent de réduire considérablement les opérations de manutention, garantissant une meilleure adaptabilité en terme d'installation (cf. caractéristiques d'installation).

#### ► Compresseur Twin rotary

Compresseur haute efficacité offrant des performances records pour un minimum de vibration et une consommation réduite.



#### ► Sous refroidisseur bi-étagé



#### ► Moto ventilateur DC Inverter



#### ► Vanne de chargement

#### ► Certifié Eurovent



#### ► Nsc jusqu'à 337% ou SEER 8,5

COMPATIBLE



COMPATIBLE





DRV  
Unités extérieures

FlowLogic **V**

COMPATIBLE



COMPATIBLE



### + PRODUITS

- Compresseur rotatif DC Inverter
- Moto-ventilateur DC Inverter
- Interface Machine Intégrée (HMI)
- Dimensions réduites



RWV06  
(option, voir configuration page 52)



RWV09  
(option, voir configuration page 53)

### CARACTÉRISTIQUES

#### TECHNOLOGIE



DC INVERTER



TRAITEMENT BLUE FIN

#### FONCTIONS INSTALLATEURS



AUTO-DIAGNOSTIC



COMPATIBLE GTC



DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT

### SUBVENTIONS



SE RÉFÉRER À LA FICHE: BAT-TH-158

### CERTIFICATION


- AIRWELL participe au programme AC1 de ECP. Vérifier la validité du certificat sur: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



- Tous les modèles sont certifiés Eurovent, sauf VVFA080.

# VVFA

## 2 tubes - Soufflage horizontal



### LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- > Faible consommation et régulation optimisée pour plus d'économies d'énergie.

### LE + « UTILISATEUR »

- > Blocage de mode.
- > Gestion centralisée.

### LE + « INSTALLATEUR »

- > Jusqu'à 300 m de réseau frigorifique et 50 m de dénivelé.
- > Accès à tous les paramètres via le HMI (Human Machine Interface) pour une maintenance facilitée.

### LE + « TECHNOLOGIE »

- > Jusqu'à 16 unités intérieures, performances certifiées par Eurovent\* (8,10,12 CV).
- > Compatible avec AirConnect Pro et AirConnect Smart.

**Moteur de ventilation DC haute efficacité:** avec un contrôle continu Inverter qui, comparé à un moteur à courant alternatif, permet une augmentation de l'efficacité de 45% et une diminution de la puissance absorbée.

**Condenseur haute efficacité:** tube Ø8 rainuré intérieur; hydrophile fissure fin.

**Ventilateur grand diamètre:** ventilateur axial grand diamètre de 570 mm; conception en zigzag, réduit le débit et les perturbations d'air, le volume d'air est plus important et le bruit est réduit.



**Contrôle du vecteur Inverter:** contrôle du vecteur des ondes sinusoïdales à 180°; contrôle de précision, haute efficacité et faible niveau sonore.

**Doubles capteurs de pression:** haute et basse tension intégrées; doubles capteurs de pression; contrôle précis de la pression, le système fonctionne plus doucement. Il est donc plus économique en énergie.

**Compresseur rotatif en tandem DCI:** double compresseur rotatif DCI permet une vibration et un niveau sonore réduits et une haute efficacité énergétique.

## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE		VVFA-125R-01M22	VVFA-150R-01M22	VVFA-150R-01T32	VVFA-220R-01T32	VVFA-280R-01T32	VVFA-335R-01T32	
Code		7VF150004	7VF150005	7VF150006	7VF150007	7VF150008	7VF150009	
Phase		Monophasé			Triphasé			
Puissance		CV	4	6	6	8	10	12
<b>REFROIDISSEMENT</b>								
<b>Puissance nominale*</b>		<b>kW</b>	<b>12,10</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>22,60</b>	<b>28,00</b>	<b>31,50</b>
Puissance absorbée nominale		kW	2,99	4,31	4,31	6,46	8,75	10,16
EER			4,05	3,60	3,60	3,50	3,20	3,10
SEER			6,82	6,45	6,45	8,50	8,20	7,70
Efficacité énergétique saisonnière		%	269,8	255	255	337	325	305
<b>CHAUFFAGE</b>								
<b>Puissance nominale*</b>		<b>kW</b>	<b>14,20</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>22,60</b>	<b>30,50</b>	<b>31,50</b>
Puissance max.		kW	-	-	-	25,00	32,00	35,00
Puissance absorbée nominale		kW	3,18	4,39	4,39	5,79	8,03	8,51
COP			4,47	4,10	4,10	3,90	3,80	3,70
SCOP*			3,92	3,8	3,8	5,00	4,80	4,70
Efficacité énergétique saisonnière		%	153,8	149	149	197	189	185
<b>ALIMENTATION</b>								
Phase/Tension/Fréquence			1P/220-240V/50-60Hz			3P/380-415V/50-60Hz		
<b>INSTALLATION</b>								
Dimensions (LxHxP)	De l'unité	mm	950x1340x370			1050x1636x400		
	De l'emballage	mm	1023x1420x471			1150x1790x510		
Poids net/Poids avec l'emballage		kg	108/123			149/168		
Compresseur	Type		Rotatif			Twin Rotatif DCI		
	Puissance moteur	W	4130	4130	4060	6270		
	Nombre de compresseurs		1			1		
Débit d'air (GV)		m³/h	7200			10000		
Pression acoustique	Refroidissement	dB(A)	57	59	59	63	64	65
	Chauffage	dB(A)	57	59	59	65	66	67
<b>Réfrigérant</b>			<b>R410A</b>			<b>R410A</b>		
Charge		kg	4,00			5,10		
<b>LIAISONS FRIGORIFIQUES</b>								
Diamètre tube liquide		pouces	3/8"			3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre tube gaz		pouces	5/8"			3/4"	7/8"	1"1/8
Longueur max.		m	300			300		
Longueur max. (équivalent/actuel)		m	175/150			175/150		
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure		m	50			50		
Dénivelé max. entre unités intérieures		m	15			15		
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)		%	50-130			50-130		
Nombre maximum d'unités intérieures connectables		quantité	8	13	13	13	16	19
<b>LIMITES DE FONCTIONNEMENT</b>								
Refroidissement (min./max.)		°C	-5/50			-5/48		
Chauffage (min./max.)		°C	-20/27			-20/27		

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

## ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	CODE	RÉFÉRENCE	VISUEL	FONCTION	COMMENTAIRE
Raccord tubes (liquide + gaz)	7ACFHH001	TAU335		• Distribution frigorifique	• 33,5kW > Puissance totale des unités intérieures
	7ACFHH002	TAU506		• Distribution frigorifique	• 33,5kW ≤ Puissance totale des unités intérieures < 50,6kW
Passerelle centrale de commande et ModBus/RTU	7ACELH027	ADV05		• Adaptateur RWV06 et RWV08 et passerelle ModBus/RTU	• Voir configuration page 52
Outil de maintenance	7ACELH014	TD02		• Visualisation et enregistrement de l'ensemble des paramètres de fonctionnement	
Module WiFi intelligent	7ACEL1869	-		• Commande à distance par le module WiFi intelligent et piloté par l'application AirConnect Smart.	• Dimension du module: 86x86x12 mm.



## VVTA

### Gamme DRV réversible 2 tubes à chauffage continu



La gamme DRV 2 tubes fait peau neuve avec une nouvelle structure innovante intégrant une porte de service et l'ensemble des composants électroniques montés sur charnière.

- ▶ Une capacité unitaire jusqu'à 73,5 kW couplable jusqu'à 4 modules.
- ▶ Un nouvel **échangeur à 4 orientations**, pour un meilleur échange thermique.

COMPATIBLE




COMPATIBLE




#### ▶ Compresseur EVI innovant

Nous avons doté cette nouvelle gamme d'un compresseur à injection de vapeur EVI (enhanced vapor injection) pour offrir aux clients Airwell une expérience unique. L'unité intègre un compresseur avec technologie EVI ce qui permet d'augmenter le débit de réfrigérant de 15% et ainsi d'obtenir **un rendement amélioré de 30% en chauffage** comparé aux compresseurs traditionnels. De plus, grâce à la vanne incorporée au compresseur EVI, **l'efficacité du système est augmentée de 5%** avec un fonctionnement jusqu'à -27°C en chauffage et de 52°C en refroidissement.



### ► Le chauffage continu

Le compresseur EVI permet la production de chauffage sans interruption lors des phases de dégivrage. La gamme VVTA utilise une technologie de dégivrage intelligente, permettant de maintenir la production de chauffage même lors des phases de dégivrage. En effet, un algorithme prenant en compte la pression du système, la température de la batterie et influant sur la variation du moteur ventilateur nous permet d'offrir ce niveau de confort en réduisant les fluctuations de température intérieure.




### ► Une sortie Modbus incluse

Plus besoin de passerelle pour utiliser un contrôleur centralisé ou intégrer le système à une GTC. Une sortie Modbus adressable et paramétrable est directement disponible sur le groupe extérieur.




### ► Capacités de chauffage optimisées

À basse température, par rapport aux machines standards, la capacité de chauffage augmente de 10 %. Dans l'unité 8CV par exemple, la capacité de chauffage est de 100% à -10°C de température extérieure.



### ► Un nouvel échangeur à 4 orientations

Amélioration du transfert de chaleur sur les 4 côtés de l'unité de condensation.





DRV  
Unités extérieures

FlowLogic **V**

# VVTA

## 2 tubes - Soufflage vertical



VVTA 250-450



VVTA 504-735

COMPATIBLE



COMPATIBLE



### + PRODUITS

- Capacité de 25 à 294 kW
- Combinaison de 4 unités extérieures possible
- Chauffage continu
- Compresseur Scroll EVI
- Sortie Modbus



RWV06  
(option, voir configuration page 52)



RWV09  
(option, voir configuration page 53)

### CARACTÉRISTIQUES

#### TECHNOLOGIE



#### FONCTIONS INSTALLATEURS



### SUBVENTIONS



SE RÉFÉRER À LA FICHE: BAT-TH-158

### CERTIFICATION

- AIRWELL participe au programme AC1 de ECP. Vérifier la validité du certificat sur:

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



### LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- > Faible consommation et régulation optimisée pour plus d'économies d'énergie.
- > Efficacité améliorée par très basse et très haute température (de -27°C à 52°C) grâce à l'EVI.

### LE + « UTILISATEUR »

- > Chauffage continu durant les phases de dégivrage.
- > Gestion centralisée intuitive et efficace.
- > Large choix d'unités intérieures.

### LE + « INSTALLATEUR »

- > Accessibilité améliorée, grâce à la porte de service.
- > Jusqu'à 1000 m de réseau frigorifique et 110 m de dénivelé.
- > Sortie Modbus pour une intégration GTC facilitée.
- > Accès à tous les paramètres de fonctionnement, grâce au HMI (Human Machine Interface).

### LE + « TECHNOLOGIE »

- > Équilibrage d'huile automatique, plus de tube d'équilibrage.
- > Traitement anticorrosion renforcé.
- > Compatible avec AirConnect Pro et AirConnect Smart.
- > 110 Pa de pression disponible au(x) ventilateur(s).

### ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	CODE	RÉF.	VISUEL	FONCTION	COMMENTAIRE
Kit raccord tubes pour 2 groupes extérieurs	7ACFHH013	TBS20		• Raccord frigorifique	• Pour 2 groupes extérieurs
Kit raccord tubes pour 3 groupes extérieurs	7ACFHH014	TBS30		• Raccord frigorifique	• Pour 3 groupes extérieurs
Kit raccord tubes pour 4 groupes extérieurs	7ACFHH014 + 7ACFHH015	TBS30 + TAU2040		• Raccord frigorifique	• Pour 4 groupes extérieurs
Raccord tubes (liquide + gaz)	7ACFHH001	TAU335		• Distribution frigorifique	• 33,5 kW > Puissance totale des unités int.
	7ACFHH002	TAU506		• Distribution frigorifique	• 33,5 kW ≤ Puiss. totale des unités int. < 50,6 kW
	7ACFHH003	TAU730		• Distribution frigorifique	• 50,6 kW ≤ Puiss. totale des unités int. < 73 kW
	7ACFHH004	TAU1350		• Distribution frigorifique	• 73 kW ≤ Puiss. totale des unités int. < 135 kW
	7ACFHH015	TAU2040		• Distribution frigorifique	• 135 kW ≤ Puiss. totale des unités intérieures
Outil de maintenance	7ACELH014	TD02		• Visualisation et enregistrement de l'ensemble des paramètres de fonctionnement	
Module WiFi intelligent	7ACEL1869	-		• Commande à distance par le module WiFi intelligent et piloté par l'application AirConnect Smart.	• Dimension du module: 86x86x12 mm.

## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE		VVTA-400R	VVTA-450R	VVTA-504R	VVTA-560R	VVTA-680R	VVTA-735R
Code		7VF150021	7VF150022	7VF150023	7VF150024	7VF150026	7VF150027
Phase		Triphasé					
Puissance	CV	14	16	18	20	24	26

### REFROIDISSEMENT

Puissance nominale*	kW	40,00	45,00	50,40	56,00	68,00	73,50
Puissance absorbée nominale	kW	11,94	13,24	15,70	16,62	21,94	24,75
Puissance absorbée max.	kW	17,58	20,69	25,90	28,91	32,81	35,35
Courant nominal	A	20,16	22,34	26,51	28,05	31,42	35,87
Courant max.	A	29,27	34,50	40,30	46,30	54,12	58,86
EER		3,35	3,40	3,21	3,37	3,10	2,97
SEER		6,60	6,36	6,78	6,75	5,97	5,68
Efficacité énergétique saisonnière		261	251	268	267	236	224

### CHAUFFAGE

Puissance nominale*	kW	40,00	45,00	50,40	56,00	68,00	73,50
Puissance absorbée nominale	kW	9,71	10,92	12,81	14,23	18,86	21,62
Puissance absorbée max.	kW	16,10	19,56	21,93	24,70	30,40	32,45
Courant nominal	A	16,88	18,99	22,27	24,75	32,80	37,60
Courant max.	A	26,81	32,57	36,51	41,13	50,62	54,03
COP		4,12	4,12	3,93	3,93	3,61	3,40
SCOP		4,31	4,10	4,31	4,38	4,34	3,88
Efficacité énergétique saisonnière		169	161	170	172	170	152

### ALIMENTATION

Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz					
-------------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--

### PERFORMANCE

Débit d'air (GV)	m <sup>3</sup> /h	13500	13500	17000	17000	18000	19000
Pression acoustique	Refroidissement	dB(A) 64		dB(A) 64		dB(A) -	
	Chauffage	dB(A) 59		dB(A) 61		dB(A) 62	
Puissance acoustique (GV)	dB(A)	88	88	88	88	90	90

### INSTALLATION

Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	980x1690x750			1410x1690x750		
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1070x1858x850			1515x1858x850		
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	255/280			385/410		
Compresseur	Type	Scroll DCI			Scroll DCI		
	Marque	Mitsubishi Electric			Mitsubishi Electric		
	Nombre de compresseurs	1			2		

### Réfrigérant

Charge	kg	10					
Diamètre tube liquide	pouces	1/2"			5/8"		
Diamètre tube gaz	pouces	1"	1"1/8		1"1/8		
Longueur max.	m	1000					
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220					
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90					
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40					
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30					
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18					
Pression statique externe	Pa	110					
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50-130					
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	24	27	30	33	40	43

### LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Refroidissement (min./max.)	°C	-5~-52					
Chauffage (min./max.)	°C	-27~-21					

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

### DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS DOUBLES

MODÈLE		VVTA-800R	VVTA-850R	VVTA-900R	VVTA-954R	VVTA-1008R	VVTA-1064R	VVTA-1120R	
COMBINAISONS		VVTA-400R	VVTA-400R	VVTA-450R	VVTA-450R	VVTA-504R	VVTA-504R	VVTA-560R	
		7VF150021	7VF150021	7VF150022	7VF150022	7VF150023	7VF150023	7VF150024	
		VVTA-400R	VVTA-450R	VVTA-450R	VVTA-504R	VVTA-504R	VVTA-560R	VVTA-560R	
		7VF150021	7VF150022	7VF150022	7VF150023	7VF150023	7VF150024	7VF150024	
Phase		Triphasé							
Puissance	CV	28	30	32	34	36	38	40	
REFROIDISSEMENT									
Puissance nominale*	kW	80,00	85,00	90,00	95,40	100,80	106,40	112,00	
Puissance absorbée nominale	kW	23,88	25,18	26,47	28,94	31,40	32,32	33,23	
Puissance absorbée max.	kW	35,16	38,27	41,38	46,59	51,80	54,81	57,82	
Courant nominal	A	40,32	42,50	44,69	48,85	53,01	54,56	56,11	
Courant max.	A	58,54	69,00	80,60	92,60	103,82	108,24	117,72	
EER		3,35	3,38	3,40	3,30	3,21	3,29	3,37	
SEER		5,68	6,54	6,42	6,63	6,84	6,82	6,80	
Efficacité énergétique saisonnière		224	259	254	262	271	270	269	
CHAUFFAGE									
Puissance nominale*	kW	80,00	85,00	90,00	95,40	100,80	106,40	112,00	
Puissance absorbée nominale	kW	19,42	20,63	21,84	23,73	25,62	27,04	28,47	
Puissance absorbée max.	kW	32,20	39,12	43,86	49,40	51,38	60,80	64,90	
Courant nominal	A	33,76	35,87	37,98	41,27	44,55	47,02	49,50	
Courant max.	A	53,61	65,14	73,03	82,25	85,55	101,23	108,06	
COP		4,12	4,12	4,12	4,01	3,93	3,93	3,93	
SCOP		4,31	4,19	4,10	4,21	4,31	4,34	4,38	
Efficacité énergétique saisonnière		169	165	161	165	169	171	172	
ALIMENTATION									
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz							
PERFORMANCE									
Débit d'air (GV)	m³/h	27000	27000	27000	30500	34000	34000	34000	
Pression	Refroidissement	dB(A)	62	62,5	63	63,5	64	64	64
	Chauffage	dB(A)	62	62,5	63	63,5	64	64	64
Puissance acoustique (GV)	dB(A)	91	91	91	91	91	91	91	
INSTALLATION									
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	980x1690x750 + 980x1690x750			980x1690x750 + 1410x1690x750	1410x1690x750 + 1410x1690x750			
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1070x1858x850 + 1070x1858x850			1070x1858x850 + 1515x1858x850	1515x1858x850 + 1515x1858x850			
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	255/280 + 255/280			255/280 + 385/410	385/410 + 385/410			
Compresseur	Type	Scroll DCI							
	Marque	Mitsubishi Electric							
	Nombre de compresseurs	2			3	4			
Réfrigérant		R410A							
Charge	kg	20							
Diamètre tube liquide	pouces	5/8"						3/4"	
Diamètre tube gaz	pouces	1"1/8	1"1/4			1"1/2			
Longueur max.	m						1000		
Longueur max. (équivalent/actuel)	m						260/220		
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m						110/90		
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m						50/40		
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m						30		
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m						18		
Pression statique externe	Pa						110		
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%						50-130		
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	47	50	53	56	59	63	64	
LIMITES DE FONCTIONNEMENT									
Refroidissement (min./max.)	°C						-5~-52		
Chauffage (min./max.)	°C						-27~-21		

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

## DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS DOUBLES

MODÈLE		VVTA-1360R	VVTA-1415R	VVTA-1470R
<b>COMBINAISONS</b>		VVTA-680R	VVTA-680R	VVTA-735R
		7VF150026	7VF150026	7VF150027
		VVTA-680R	VVTA-735R	VVTA-735R
		7VF150026	7VF150027	7VF150027
Phase		Triphasé		
Puissance	CV	48	50	52
<b>REFROIDISSEMENT</b>				
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>136,00</b>	<b>141,50</b>	<b>147,00</b>
Puissance absorbée nominale	kW	37,22	39,86	42,49
Puissance absorbée max.	kW	65,62	68,16	70,70
Courant nominal	A	62,84	67,29	71,73
Courant max.	A	185,20	207,64	216,48
EER		3,65	3,55	3,46
SEER		6,97	6,87	6,78
Efficacité énergétique saisonnière		276	272	268
<b>CHAUFFAGE</b>				
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>136,00</b>	<b>141,50</b>	<b>147,00</b>
Puissance absorbée nominale	kW	37,73	40,49	43,25
Puissance absorbée max.	kW	98,80	102,77	121,60
Courant nominal	A	65,60	70,40	75,20
Courant max.	A	164,50	171,11	202,46
COP		3,60	3,49	3,39
SCOP		4,34	4,08	3,88
Efficacité énergétique saisonnière		170	160	152
<b>ALIMENTATION</b>				
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz		
<b>PERFORMANCE</b>				
Débit d'air (GV)	m³/h	36000	37000	38000
Pression	Refroidissement	65	65	65
	Chauffage	65	65	65
Puissance acoustique (GV)	dB(A)	93	93	93
<b>INSTALLATION</b>				
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1410x1690x750 + 1410x1690x750		
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1515x1858x850 + 1515x1858x850		
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	385/410 + 385/410		
Type		Scroll DCI		
Compresseur	Marque	Mitsubishi Electric		
Nombre de compresseurs		4		
<b>Réfrigérant</b>		<b>R410A</b>		
Charge	kg	20		
Diamètre tube liquide	pouces	3/4"		
Diamètre tube gaz	pouces	1 1/2		
Longueur max.	m	1000		
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220		
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90		
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40		
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30		
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18		
Pression statique externe	Pa	110		
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50-130		
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	64		
<b>LIMITES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Refroidissement (min./max.)	°C	-5~52		
Chauffage (min./max.)	°C	-27-21		

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

### DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS TRIPLES

MODÈLE		VVTA-1512R	VVTA-1568R	VVTA-1624R	VVTA-1680R	
COMBINAISONS		VVTA-504R	VVTA-504R	VVTA-504R	VVTA-560R	
		7VF150023	7VF150023	7VF150023	7VF150024	
		VVTA-504R	VVTA-504R	VVTA-560R	VVTA-560R	
		7VF150023	7VF150023	7VF150024	7VF150024	
		VVTA-504R	VVTA-560R	VVTA-560R	VVTA-560R	
		7VF150023	7VF150024	7VF150024	7VF150024	
Phase		Triphasé				
Puissance	CV	54	56	58	60	
REFROIDISSEMENT						
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>151,20</b>	<b>156,80</b>	<b>162,40</b>	<b>168,00</b>	
Puissance absorbée nominale	kW	47,10	48,02	48,94	49,85	
Puissance absorbée max.	kW	77,70	80,71	83,72	86,73	
Courant nominal	A	79,52	81,07	82,61	84,16	
Courant max.	A	235,43	234,17	276,00	322,40	
EER		3,21	3,27	3,32	3,37	
SEER		6,85	6,84	6,83	6,81	
Efficacité énergétique saisonnière		271	271	270	269	
CHAUFFAGE						
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>151,20</b>	<b>156,80</b>	<b>162,40</b>	<b>168,00</b>	
Puissance absorbée nominale	kW	38,43	39,85	41,27	42,70	
Puissance absorbée max.	kW	129,80	128,80	156,48	175,44	
Courant nominal	A	66,82	69,30	71,77	74,25	
Courant max.	A	216,12	214,45	260,56	292,11	
COP		3,93	3,93	3,93	3,93	
SCOP		4,31	4,33	4,36	4,38	
Efficacité énergétique saisonnière		169	170	171	172	
ALIMENTATION						
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz				
PERFORMANCE						
Débit d'air (GV)	m³/h	51000	51000	51000	51000	
Pression acoustique	Refroidissement	dB(A)	65,8	65,8	65,8	65,8
	Chauffage	dB(A)	65,8	65,8	65,8	65,8
Puissance acoustique (GV)	dB(A)	93	93	93	93	
INSTALLATION						
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750				
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1515x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850				
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	385/410 + 385/410 + 385/410				
Type		Scroll DCI				
Compresseur	Marque	Mitsubishi Electric				
	Nombre de compresseurs	6				
<b>Réfrigérant</b>		<b>R410A</b>				
Charge	kg	30				
Diamètre tube liquide	pouces	3/4"				
Diamètre tube gaz	pouces	1"1/2			1"5/8	
Longueur max.	m	1000				
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220				
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90				
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40				
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30				
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18				
Pression statique externe	Pa	110				
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50~130				
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	64				
LIMITES DE FONCTIONNEMENT						
Refroidissement (min./max.)	°C	-5~-52				
Chauffage (min./max.)	°C	-27~-21				

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

## DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS TRIPLES

MODÈLE		VVTA-2040R	VVTA-2095R	VVTA-2150R	VVTA-2205R	
<b>COMBINAISONS</b>		VVTA-680R	VVTA-735R	VVTA-735R	VVTA-735R	
		7VF150026	7VF150027	7VF150027	7VF150027	
		VVTA-680R	VVTA-680R	VVTA-735R	VVTA-735R	
		7VF150026	7VF150026	7VF150027	7VF150027	
		VVTA-680R	VVTA-680R	VVTA-680R	VVTA-735R	
		7VF150026	7VF150026	7VF150026	7VF150027	
Phase		Triphasé				
Puissance	CV	72	74	76	78	
<b>REFROIDISSEMENT</b>						
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>204,00</b>	<b>209,50</b>	<b>215,00</b>	<b>220,50</b>	
Puissance absorbée nominale	kW	55,83	58,47	61,10	63,74	
Puissance absorbée max.	kW	98,43	100,97	103,51	106,05	
Courant nominal	A	94,26	98,71	103,15	107,60	
Courant max.	A	552,00	644,80	740,80	830,56	
EER		3,65	3,58	3,52	3,46	
SEER		6,98	6,92	6,85	6,79	
Efficacité énergétique saisonnière		276	274	271	269	
<b>CHAUFFAGE</b>						
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>204,00</b>	<b>209,50</b>	<b>215,00</b>	<b>220,50</b>	
Puissance absorbée nominale	kW	56,59	59,35	62,11	64,87	
Puissance absorbée max.	kW	312,96	350,88	395,20	411,07	
Courant nominal	A	98,40	103,20	108,00	112,80	
Courant max.	A	521,12	584,22	658,01	684,44	
COP		3,60	3,52	3,46	3,39	
SCOP		4,34	4,16	4,01	3,88	
Efficacité énergétique saisonnière		170	164	157	152	
<b>ALIMENTATION</b>						
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz				
<b>PERFORMANCE</b>						
Débit d'air (GV)		m³/h	54000	55000	56000	57000
Pression acoustique	Refroidissement	dB(A)	66,8	66,8	66,8	66,8
	Chauffage	dB(A)	66,8	66,8	66,8	66,8
Puissance acoustique (GV)		dB(A)	95	95	95	95
<b>INSTALLATION</b>						
Dimensions de l'unité (LxHxP)		mm	1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750			
Dimensions de l'emballage (LxHxP)		mm	1515x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850			
Poids net/Poids avec l'emballage		kg	385/410 + 385/410 + 385/410			
Type			Scroll DCI			
Compresseur	Marque		Mitsubishi Electric			
	Nombre de compresseurs		6			
<b>Réfrigérant</b>			<b>R410A</b>			
Charge		kg	30			
Diamètre tube liquide		pouces	7/8"			
Diamètre tube gaz		pouces	1"3/4			
Longueur max.		m	1000			
Longueur max. (équivalent/actuel)		m	260/220			
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)		m	110/90			
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)		m	50/40			
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)		m	30			
Dénivelé standard entre unités int. (4)		m	18			
Pression statique externe		Pa	110			
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)		%	50-130			
Nombre maximum d'unités intérieures connectables		quantité	64			
<b>LIMITES DE FONCTIONNEMENT</b>						
Refroidissement (min./max.)		°C	-5~-52			
Chauffage (min./max.)		°C	-27~-21			

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

### DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS QUADRUPLES

MODÈLE		VVTA-2240R	VVTA-2720R	VVTA-2775R	VVTA-2830R	VVTA-2885R	VVTA-2940R
COMBINAISONS		VVTA-560R	VVTA-680R	VVTA-735R	VVTA-735R	VVTA-735R	VVTA-735R
		7VF150024	7VF150026	7VF150027	7VF150027	7VF150027	7VF150027
		VVTA-560R	VVTA-680R	VVTA-680R	VVTA-735R	VVTA-735R	VVTA-735R
		7VF150024	7VF150026	7VF150026	7VF150027	7VF150027	7VF150027
		VVTA-560R	VVTA-680R	VVTA-680R	VVTA-680R	VVTA-735R	VVTA-735R
		7VF150024	7VF150026	7VF150026	7VF150026	7VF150027	7VF150027
		VVTA-560R	VVTA-680R	VVTA-680R	VVTA-680R	VVTA-680R	VVTA-735R
		7VF150024	7VF150026	7VF150026	7VF150026	7VF150026	7VF150027
Phase		Triphasé					
Puissance	CV	80	96	98	100	102	104
REFROIDISSEMENT							
Puissance nominale*	kW	224,00	272,00	277,50	283,00	288,50	294,00
Puissance absorbée nominale	kW	66,47	74,44	77,08	79,71	82,35	84,98
Puissance absorbée max.	kW	115,64	131,24	133,78	136,32	138,86	141,40
Courant nominal	A	112,21	125,68	130,13	134,57	139,02	143,47
Courant max.	A	865,92	1883,45	1873,33	2208,00	2579,20	2963,20
EER		3,37	3,65	3,60	3,55	3,50	3,46
SEER		6,82	6,99	6,94	6,89	6,84	6,80
Efficacité énergétique saisonnière		270	277	275	273	271	269
CHAUFFAGE							
Puissance nominale*	kW	224,00	272,00	277,50	283,00	288,50	294,00
Puissance absorbée nominale	kW	56,93	75,45	78,21	80,97	83,73	86,50
Puissance absorbée max.	kW	486,40	1038,40	1030,40	1251,84	1403,52	1580,80
Courant nominal	A	98,99	131,20	136,00	140,80	145,60	150,40
Courant max.	A	809,86	1728,94	1715,62	2084,48	2336,86	2632,03
COP		3,93	3,60	3,54	3,49	3,44	3,39
SCOP		4,38	4,34	4,20	4,08	3,98	3,88
Efficacité énergétique saisonnière		172	170	165	160	156	152
ALIMENTATION							
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz					
PERFORMANCE							
Débit d'air (GV)	m³/h	68000	72000	73000	74000	75000	76000
Pression Refroidissement	dB(A)	67	68	68	68	68	68
Pression Chauffage	dB(A)	67	68	68	68	68	68
Puissance acoustique (GV)	dB(A)	94	96	96	96	96	96
INSTALLATION							
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750		1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750			
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1515x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850		1485x1858x850 + 1485x1858x850 + 1485x1858x850 + 1485x1858x850			
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	385/410 + 385/410		385/410 + 385/410 + 385/410 + 385/410			
Type		Scroll DCI					
Compresseur	Marque	Mitsubishi Electric					
	Nombre de compresseurs	8					
Réfrigérant		R410A					
Charge	kg	40					
Diamètre tube liquide	pouces	7/8"			1"		
Diamètre tube gaz	pouces	1"3/4	2"		2"1/4		
Longueur max.	m	1000					
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220					
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90					
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40					
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30					
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18					
Pression statique externe	Pa	110					
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50~130					
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	64					
LIMITES DE FONCTIONNEMENT							
Refroidissement (min./max.)	°C	-5~-52					
Chauffage (min./max.)	°C	-27~-21					

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).





## VVEA

### Gamme DRV 3 tubes à récupération d'énergie



- ▶ Nouvelle gamme, nouvelle structure, nouveaux boîtiers de sélection.
- ▶ Tout comme la version de notre gamme VVTA, le nouveau DRV 3 tubes à récupération d'énergie VVEA arbore la nouvelle structure de la gamme, ainsi que **l'échangeur à 4 orientations** pour une performance toujours au plus haut niveau.
- ▶ Offrant une large gamme de capacité avec des mono-modules d'une capacité de 61,5 kW et d'un couplage possible de 4 unités extérieures, le nouveau VVEA répondra à tous les besoins d'applications hôtelière, bureaux et tertiaire.



Commerces



Hôtels



Bureaux

COMPATIBLE




COMPATIBLE



#### ▶ Une sortie Modbus incluse

Plus besoin de passerelle pour utiliser un contrôleur centralisé ou intégrer le système à une GTC. Une sortie Modbus adressable et paramétrable est directement disponible sur le groupe extérieur.



### ► Nouvelles boîtes de sélection


Elles intègrent des **détendeurs électroniques** remplaçant les anciennes vannes-tiroirs pour un fonctionnement beaucoup plus **silencieux** et une régulation parfaitement adaptée au besoin des unités intérieures raccordées.

De plus, les nouvelles boîtes de sélection se dotent de **3 tubes supplémentaires** en sortie, permettant de la mettre en série pour une modularité sans précédent. Ceci est valable pour les boîtes 4 sorties.



MODÈLE	CODE	CAPACITÉ MAXIMALE CONNECTABLE (kW)	ALIMENTATION	NOMBRE MAXIMUM D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES (même mode de fonctionnement)	DIMENSIONS (mm)
KIT VVEA HR 112	7ACELH028	< 11,2	1P/220-240V/50-60Hz	5	388x200x277
KIT VVEA HR 180	7ACELH029	< 18	1P/220-240V/50-60Hz	8	388x200x277
KIT VVEA HR 280	7ACELH030	< 28	1P/220-240V/50-60Hz	8	388x200x277
KIT VVEA HR 450 (4 sorties)	7ACELH031	< 45	1P/220-240V/50-60Hz	20	405x300x421
	Total pour 4 branches		Total par branche		
	Capacité totale des unités intérieures	Quantité d'unités intérieures	Capacité totale des unités intérieures	Quantité d'unités intérieures	
	≤ 45 kW	≤ 20	≤ 11,2 kW	≤ 5	

La limite de la puissance d'entrée d'une série est de 71 kW maximum \*.





DRV  
Unités extérieures

FlowLogic **V**

COMPATIBLE



COMPATIBLE



**+ PRODUITS**

- Capacité de 22,4 à 246 kW
- Combinaison de 4 unités extérieures possible
- Nouvelles boîtes de sélection
- Nouvel échangeur extérieur à 4 orientations
- Sortie Modbus



RWV06  
(option, voir configuration page 52)



RWV09  
(option, voir configuration page 53)

**CARACTÉRISTIQUES**

**TECHNOLOGIE**



**FONCTIONS INSTALLATEURS**



**SUBVENTIONS**



SE RÉFÉRER À LA FICHE: BAI-TN-158

**CERTIFICATION**

- AIRWELL participe au programme AC1 de ECP. Vérifier la validité du certificat sur: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



# VVEA

## 3 tubes à récupération d'énergie



VVEA 250-450



VVEA 504-735

**LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »**

- > Récupération de chaleur entre les unités, pour une meilleure efficacité énergétique.

**LE + « UTILISATEUR »**

- > Fonctionnement simultané en chauffage et refroidissement.
- > Nouvelle boîte de sélection encore plus silencieuse, grâce à leur détendeur électronique.

**LE + « INSTALLATEUR »**

- > Nouvelle accessibilité améliorée, grâce à la porte de service.
- > Jusqu'à 1000 m de réseau frigorifique et 110 m de dénivelé.
- > Sortie Modbus pour une intégration GTC facilitée.
- > Accès à tous les paramètres de fonctionnement, grâce au HMI (Human Machine Interface).

**LE + « TECHNOLOGIE »**

- > Nouvelle boîte de sélection 4 voies en série à orientation réversible.
- > Équilibrage d'huile automatique, plus de tube d'équilibrage.
- > Traitement anticorrosion renforcé.
- > Compatible avec AirConnect Pro et AirConnect Smart.

**ACCESSOIRES**

ACCESSOIRE	CODE	RÉF.	VISUEL	FONCTION	COMMENTAIRE
Kit raccord tubes pour 2 groupes extérieurs	7ACELH041	TBS20HR		• Raccord frigorifique	• Pour 2 groupes extérieurs
Kit raccord tubes pour 3 groupes extérieurs	7ACELH042	TBS30HR		• Raccord frigorifique	• Pour 3 groupes extérieurs
Kit raccord tubes pour 4 groupes extérieurs	7ACELH043	TBS40HR		• Raccord frigorifique	• Pour 4 groupes extérieurs
Raccord tubes (liquide + gaz)	7ACFHH007	TAU335HR		• Distribution frigorifique	• 33,5 kW > Puissance totale des unités int.
	7ACFHH008	TAU506HR		• Distribution frigorifique	• 33,5 kW ≤ Puiss. totale des unités int. < 50,6 kW
	7ACFHH009	TAU730HR		• Distribution frigorifique	• 50,6 kW ≤ Puiss. totale des unités int. < 73 kW
	7ACFHH010	TAU1350HR		• Distribution frigorifique	• 73 kW ≤ Puiss. totale des unités int. < 135 kW
	7ACELH044	TAU2040HR		• Distribution frigorifique	• 135 kW ≤ Puiss. totale des unités intérieures
Outil de maintenance	7ACELH014	TD02		• Visualisation et enregistrement de l'ensemble des paramètres de fonctionnement	
Module WiFi intelligent	7ACEL1869	-		• Commande à distance par le module WiFi intelligent et piloté par l'application AirConnect Smart.	• Dimension du module: 86x86x12 mm.

## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE		VVEA-335R	VVEA-400R	VVEA-450R	VVEA-504R	VVEA-560R	VVEA-615R
Code		7VF150012	7VF150013	7VF150014	7VF150015	7VF150016	7VF150017
Phase		Triphasé					
Puissance	CV	12	14	16	18	20	22
<b>REFROIDISSEMENT</b>							
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>33,50</b>	<b>40,00</b>	<b>45,00</b>	<b>50,40</b>	<b>56,00</b>	<b>61,50</b>
Puissance absorbée nominale	kW	9,57	12,31	14,06	16,13	17,23	20,00
Puissance absorbée max.	kW	18,20	19,20	25,10	28,50	32,00	33,00
Courant nominal	A	15,81	20,33	23,22	26,64	28,46	33,03
Courant max.	A	30,06	31,71	41,45	47,07	52,85	54,50
EER		3,50	3,25	3,20	3,12	3,25	3,08
SEER		6,58	6,37	6,86	6,48	5,90	5,74
Efficacité énergétique saisonnière		260	252	271	256	233	227
<b>CHAUFFAGE</b>							
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>33,50</b>	<b>40,00</b>	<b>45,00</b>	<b>50,40</b>	<b>56,00</b>	<b>61,50</b>
Puissance absorbée nominale	kW	8,38	10,53	11,39	13,70	15,78	17,91
Puissance absorbée max.	kW	17,40	18,40	22,70	25,50	29,40	30,40
Courant nominal	A	13,83	17,38	18,81	22,62	26,05	29,58
Courant max.	A	28,74	30,39	37,49	42,11	48,55	50,21
COP		4,00	3,80	3,95	3,68	3,55	3,43
SCOP		4,08	3,86	4,21	3,99	3,93	3,76
Efficacité énergétique saisonnière		160	151	165	157	154	147
<b>ALIMENTATION</b>							
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz					
<b>PERFORMANCE</b>							
Débit d'air (GV)	m <sup>3</sup> /h	13500	13500	17000	17000	19000	19000
Pression acoustique (GV)	dB(A)	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00	64,00
<b>INSTALLATION</b>							
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	980x1690x750			1410x1690x750		
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1070x1858x850			1515x1858x850		
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	257/282		366/395		375/404	
Compresseur	Type	Scroll DCI			Scroll DCI		
	Marque	Mitsubishi Electric			Mitsubishi Electric		
	Nombre de compresseurs	1			2		
<b>Réfrigérant</b>							
Charge	kg	10					
Diamètre tube liquide	pouces	1/2"			5/8"		
Diamètre tube gaz	pouces	1"			1"1/8		
Diamètre tube gaz haut	pouces	7/8"			1"		
Longueur max.	m	1000					
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220					
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90					
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40					
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30					
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18					
Pression statique externe	Pa	110					
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50-130					
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	20	24	27	30	33	36
<b>LIMITES DE FONCTIONNEMENT</b>							
Refroidissement (min./max.)	°C	-5~-50					
Chauffage (min./max.)	°C	-23~-21					

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

### DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS DOUBLES

MODÈLE		VVEA-670R	VVEA-735R	VVEA-800R	VVEA-850R
COMBINAISONS		VVEA-335R	VVEA-335R	VVEA-400R	VVEA-400R
		7VF150012	7VF150012	7VF150013	7VF150013
		VVEA-335R	VVEA-400R	VVEA-400R	VVEA-450R
		7VF150012	7VF150013	7VF150013	7VF150014
Phase		Triphasé			
Puissance	CV	24	26	28	30
<b>REFROIDISSEMENT</b>					
Puissance nominale*	kW	67,00	73,50	80,00	85,00
Puissance absorbée nominale	kW	19,14	21,88	24,62	26,37
Puissance absorbée max.	kW	36,40	37,40	38,40	44,30
Courant nominal	A	31,61	36,13	40,65	43,55
Courant max.	A	60,11	61,77	63,42	73,16
EER		3,50	3,36	3,25	3,22
SEER		6,58	6,46	6,37	6,61
Efficacité énergétique saisonnière		260	255	252	261
<b>CHAUFFAGE</b>					
Puissance nominale*	kW	67,00	73,50	80,00	85,00
Puissance absorbée nominale	kW	16,75	18,90	21,05	21,92
Puissance absorbée max.	kW	34,80	35,80	36,80	41,10
Courant nominal	A	27,66	31,22	34,77	36,20
Courant max.	A	57,47	59,12	60,78	67,88
COP		4,00	3,89	3,80	3,88
SCOP		4,08	3,94	3,86	4,02
Efficacité énergétique saisonnière		160	155	151	158
<b>ALIMENTATION</b>					
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz			
<b>PERFORMANCE</b>					
Débit d'air (GV)	m³/h	27000	27000	27000	30500
Pression acoustique (GV)	dB(A)	63,00	63,50	64,00	64,50
<b>INSTALLATION</b>					
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	980x1690x750 + 980x1690x750			980x1690x750 + 1410x1690x750
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1070x1858x850 + 1070x1858x850			1070x1858x850 + 1515x1858x850
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	246/271 + 246/271			246/271 + 366/395
Type		Scroll DCI			
Compresseur	Marque	Mitsubishi Electric			
	Nombre de compresseurs	2			
<b>Réfrigérant</b>					
		<b>R410A</b>			
Charge	kg	20			
Diamètre tube liquide	pouces	5/8"			3/4"
Diamètre tube gaz	pouces	1 1/8			1 1/4
Diamètre tube gaz haut	pouces	1"			1 1/8
Longueur max.	m	1000			
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220			
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90			
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40			
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30			
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18			
Pression statique externe	Pa	110			
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50-130			
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	40	43	47	50
<b>LIMITES DE FONCTIONNEMENT</b>					
Refroidissement (min./max.)	°C	-5/-52			
Chauffage (min./max.)	°C	-27/-21			

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

## DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS DOUBLES

MODÈLE		VVEA-900R	VVEA-954R	VVEA-1008R	VVEA-1064R	VVEA-1120R	VVEA-1175R	VVEA-1230R	
<b>COMBINAISONS</b>		VVEA-450R	VVEA-450R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-615R	
		7VF150014	7VF150014	7VF150015	7VF150015	7VF150016	7VF150016	7VF150017	
		VVEA-450R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-615R	VVEA-615R	
		7VF150014	7VF150015	7VF150015	7VF150016	7VF150016	7VF150017	7VF150017	
<b>Phase</b>		Triphasé							
Puissance	CV	32	34	36	38	40	42	44	
<b>REFROIDISSEMENT</b>									
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>90,00</b>	<b>95,40</b>	<b>100,80</b>	<b>106,40</b>	<b>112,00</b>	<b>117,50</b>	<b>123,00</b>	
Puissance absorbée nominale	kW	28,13	30,19	32,26	33,36	34,46	37,23	40,00	
Puissance absorbée max.	kW	50,20	53,60	57,00	60,50	64,00	65,00	66,00	
Courant nominal	A	46,45	49,86	53,27	55,09	56,91	61,49	66,06	
Courant max.	A	82,91	88,52	94,14	99,92	105,70	107,35	109,00	
EER		3,20	3,16	3,12	3,19	3,25	3,16	3,08	
SEER		6,86	6,64	6,48	6,15	5,90	5,81	5,74	
Efficacité énergétique saisonnière		271	263	256	243	233	229	227	
<b>CHAUFFAGE</b>									
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>90,00</b>	<b>95,40</b>	<b>100,80</b>	<b>106,40</b>	<b>112,00</b>	<b>117,50</b>	<b>123,00</b>	
Puissance absorbée nominale	kW	22,78	25,09	27,40	29,47	31,55	33,69	35,82	
Puissance absorbée max.	kW	45,40	48,20	51,00	54,90	58,80	59,80	60,80	
Courant nominal	A	37,63	41,44	45,25	48,68	52,11	55,63	59,16	
Courant max.	A	74,98	79,60	84,23	90,67	97,11	98,76	100,41	
COP		3,95	3,80	3,68	3,61	3,55	3,49	3,43	
SCOP		4,21	4,08	3,99	3,96	3,93	3,83	3,76	
Efficacité énergétique saisonnière		165	160	157	155	154	150	147	
<b>ALIMENTATION</b>									
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz							
<b>PERFORMANCE</b>									
Débit d'air (GV)	m <sup>3</sup> /h	34000	34000	34000	36000	38000	38000	38000	
Pression acoustique (GV)	dB(A)	65,00	65,50	66,00	66,00	66,00	66,50	67,00	
<b>INSTALLATION</b>									
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1410x1690x750 + 1410x1690x750							
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1515x1858x850 + 1515x1858x850							
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	366/395 + 366/395			366/395 + 375/404		375/404 + 375/404		
Compresseur	Type	Scroll DCI							
	Marque	Mitsubishi Electric							
	Nombre de compresseurs	4							
<b>Réfrigérant</b>		<b>R410A</b>							
Charge	kg	20							
Diamètre tube liquide	pouces	3/4"							
Diamètre tube gaz	pouces	1"1/4			1"1/2				
Diamètre tube gaz haut	pouces	1"1/8			1"3/8				
Longueur max.	m	1000							
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220							
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90							
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40							
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30							
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18							
Pression statique externe	Pa	110							
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50-130							
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	53	56	59	63	64	64	64	
<b>LIMITES DE FONCTIONNEMENT</b>									
Refroidissement (min./max.)	°C	-5~-52							
Chauffage (min./max.)	°C	-27~-21							

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

### DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS TRIPLES

MODÈLE		VVEA-1300R	VVEA-1350R	VVEA-1404R	VVEA-1458R	VVEA-1512R	VVEA-1568R
COMBINAISONS		VVEA-400R	VVEA-450R	VVEA-450R	VVEA-450R	VVEA-504R	VVEA-504R
		7VF150013	7VF150014	7VF150014	7VF150014	7VF150015	7VF150015
		VVEA-450R	VVEA-450R	VVEA-450R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R
		7VF150014	7VF150014	7VF150014	7VF150015	7VF150015	7VF150015
		VVEA-450R	VVEA-450R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-560R
		7VF150014	7VF150014	7VF150015	7VF150015	7VF150015	7VF150016
Phase		Triphasé					
Puissance	CV	46	48	50	52	54	56
REFROIDISSEMENT							
Puissance nominale*	kW	130,00	135,00	140,40	145,80	151,20	156,80
Puissance absorbée nominale	kW	40,43	42,19	44,25	46,32	48,39	49,49
Puissance absorbée max.	kW	69,40	75,30	78,70	82,10	85,50	89,00
Courant nominal	A	66,77	69,67	73,09	76,50	79,91	81,73
Courant max.	A	114,61	124,36	129,97	135,59	141,20	146,98
EER		3,22	3,20	3,17	3,15	3,12	3,17
SEER		6,70	6,86	6,70	6,58	6,48	6,25
Efficacité énergétique saisonnière		265	271	265	260	256	247
CHAUFFAGE							
Puissance nominale*	kW	130,00	135,00	140,40	145,80	151,20	156,80
Puissance absorbée nominale	kW	33,31	34,18	36,48	38,79	41,10	43,17
Puissance absorbée max.	kW	63,80	68,10	70,90	73,70	76,50	80,40
Courant nominal	A	55,01	56,44	60,25	64,06	67,87	71,30
Courant max.	A	105,37	112,47	117,09	121,72	126,34	132,78
COP		3,90	3,95	3,85	3,76	3,68	3,63
SCOP		4,08	4,21	4,12	4,05	3,99	3,97
Efficacité énergétique saisonnière		160	165	162	159	157	156
ALIMENTATION							
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz					
PERFORMANCE							
Débit d'air (GV)	m³/h	51000	51000	51000	51000	53000	30500
Pression acoustique (GV)	dB(A)	67,00	67,00	67,50	68,00	68,00	64,50
INSTALLATION							
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	980x1690x750 + 980x1690x750 + 980x1690x750		1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750			
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1070x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850		1515x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850			
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	257/282 + 366/395 + 366/395		366/395 + 366/395 + 366/395			366/395 + 366/395 + 375/404
Compresseur	Type	Scroll DCI					
	Marque	Mitsubishi Electric					
	Nombre de compresseurs	5			6		
Réfrigérant		R410A					
Charge	kg	30					
Diamètre tube liquide	pouces	3/4"					
Diamètre tube gaz	pouces	1"1/2					
Diamètre tube gaz haut	pouces	1"3/8					
Longueur max.	m	1000					
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220					
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90					
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40					
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30					
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18					
Pression statique externe	Pa	110					
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50-130					
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	64					
LIMITES DE FONCTIONNEMENT							
Refroidissement (min./max.)	°C	-5~-52					
Chauffage (min./max.)	°C	-27~-21					

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

## DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS TRIPLES

MODÈLE		VVEA-1624R	VVEA-1680R	VVEA-1735R	VVEA-1790R	VVEA-1845R
<b>COMBINAISONS</b>		VVEA-504R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-615R
		7VF150015	7VF150016	7VF150016	7VF150016	7VF150017
		VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-615R	VVEA-615R
		7VF150016	7VF150016	7VF150016	7VF150017	7VF150017
		VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-615R	VVEA-615R	VVEA-615R
		7VF150016	7VF150016	7VF150017	7VF150017	7VF150017
<b>Phase</b>		Triphasé				
Puissance	CV	58	60	62	64	66
<b>REFROIDISSEMENT</b>						
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>162,40</b>	<b>168,00</b>	<b>173,50</b>	<b>179,00</b>	<b>184,50</b>
Puissance absorbée nominale	kW	50,59	51,69	54,46	57,23	60,00
Puissance absorbée max.	kW	92,50	96,00	97,00	98,00	99,00
Courant nominal	A	83,55	85,37	89,94	94,52	99,09
Courant max.	A	152,76	158,54	160,20	161,85	163,50
EER		3,21	3,25	3,19	3,13	3,08
SEER		6,06	5,90	5,84	5,79	5,74
Efficacité énergétique saisonnière		239	233	231	229	227
<b>CHAUFFAGE</b>						
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>162,40</b>	<b>168,00</b>	<b>173,50</b>	<b>179,00</b>	<b>184,50</b>
Puissance absorbée nominale	kW	45,25	47,33	49,46	51,60	53,73
Puissance absorbée max.	kW	84,30	88,20	89,20	90,20	91,20
Courant nominal	A	74,73	78,16	81,68	85,21	88,74
Courant max.	A	139,22	145,66	147,31	148,97	150,62
COP		3,59	3,55	3,51	3,47	3,43
SCOP		3,95	3,93	3,86	3,81	3,76
Efficacité énergétique saisonnière		155	154	151	149	147
<b>ALIMENTATION</b>						
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz				
<b>PERFORMANCE</b>						
Débit d'air (GV)	m³/h	55000	57000	57000	57000	57000
Pression acoustique (GV)	dB(A)	68,00	68,00	68,00	68,50	69,00
<b>INSTALLATION</b>						
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750				
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1515x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850				
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	366/395 + 375/404 + 375/404		375/404 + 375/404 + 375/404		
Compresseur	Type	Scroll DCI				
	Marque	Mitsubishi Electric				
	Nombre de compresseurs	6				
<b>Réfrigérant</b>		<b>R410A</b>				
Charge	kg	30				
Diamètre tube liquide	pouces	3/4"				
Diamètre tube gaz	pouces	1"5/8				
Diamètre tube gaz haut	pouces	1"1/2				
Longueur max.	m	1000				
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220				
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90				
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40				
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30				
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18				
Pression statique externe	Pa	110				
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50-130				
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	64				
<b>LIMITES DE FONCTIONNEMENT</b>						
Refroidissement (min./max.)	°C	-5/-52				
Chauffage (min./max.)	°C	-27/-21				

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement : température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure : 35°C BS/24°C BH ; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

### DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS QUADRUPLES

MODÈLE		VVEA-1908R	VVEA-1962R	VVEA-2016R	VVEA-2072R	VVEA-2128R	VVEA-2184R
<b>COMBINAISONS</b>	VVEA-450R	VVEA-450R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R
	7VF150014	7VF150014	7VF150015	7VF150015	7VF150015	7VF150015	7VF150015
	VVEA-450R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-560R
	7VF150014	7VF150015	7VF150015	7VF150015	7VF150015	7VF150015	7VF150016
	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-560R
	7VF150015	7VF150015	7VF150015	7VF150015	7VF150016	7VF150016	7VF150016
	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-504R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-560R
	7VF150015	7VF150015	7VF150015	7VF150016	7VF150016	7VF150016	7VF150016
Phase		Triphasé					
Puissance	CV	68	70	72	74	76	78
<b>REFROIDISSEMENT</b>							
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>190,80</b>	<b>196,20</b>	<b>201,60</b>	<b>207,20</b>	<b>212,80</b>	<b>218,40</b>
Puissance absorbée nominale	kW	60,38	62,45	64,52	65,62	66,72	67,82
Puissance absorbée max.	kW	107,20	110,60	114,00	117,50	121,00	124,50
Courant nominal	A	99,72	103,14	106,55	108,37	110,19	112,01
Courant max.	A	177,04	182,66	188,27	194,05	199,83	205,61
EER		3,16	3,14	3,12	3,16	3,19	3,22
SEER		6,64	6,55	6,48	6,30	6,15	6,02
Efficacité énergétique saisonnière		263	259	256	249	243	238
<b>CHAUFFAGE</b>							
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>190,80</b>	<b>196,20</b>	<b>201,60</b>	<b>207,20</b>	<b>212,80</b>	<b>218,40</b>
Puissance absorbée nominale	kW	50,18	52,49	54,79	56,87	58,95	61,02
Puissance absorbée max.	kW	96,40	99,20	102,00	105,90	109,80	113,70
Courant nominal	A	82,88	86,68	90,49	93,92	97,35	100,78
Courant max.	A	159,21	163,83	168,45	174,89	181,34	187,78
COP		3,80	3,74	3,68	3,64	3,61	3,58
SCOP		4,08	4,04	3,99	3,98	3,96	3,94
Efficacité énergétique saisonnière		160	159	157	156	155	155
<b>ALIMENTATION</b>							
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz					
<b>PERFORMANCE</b>							
Débit d'air (GV)	m³/h	68000	68000	68000	70000	72000	74000
Pression acoustique (GV)	dB(A)	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
<b>INSTALLATION</b>							
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750					
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1515x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850					
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	366/395 + 366/395 + 366/395 + 366/395			366/395 + 366/395 + 366/395 + 375/404	366/395 + 366/395 + 375/404	366/395 + 375/404 + 375/404
Compresseur	Type	Scroll DCI					
	Marque	Mitsubishi Electric					
	Nombre de compresseurs	8					
<b>Réfrigérant</b>							
		<b>R410A</b>					
Charge	kg	40					
Diamètre tube liquide	pouces	7/8"					
Diamètre tube gaz	pouces	1"3/4					
Diamètre tube gaz haut	pouces	1"5/8					
Longueur max.	m	1000					
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220					
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90					
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40					
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30					
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18					
Pression statique externe	Pa	110					
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50-130					
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	64					
<b>LIMITES DE FONCTIONNEMENT</b>							
Refroidissement (min./max.)	°C	-5~-52					
Chauffage (min./max.)	°C	-27~-21					

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

## DONNÉES TECHNIQUES POUR COMBINAISONS QUADRUPLES

MODÈLE		VVEA-2240R	VVEA-2295R	VVEA-2350R	VVEA-2405R	VVEA-2460R
<b>COMBINAISONS</b>		VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-615R
		7VF150016	7VF150016	7VF150016	7VF150016	7VF150017
		VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-615R	VVEA-615R
		7VF150016	7VF150016	7VF150016	7VF150017	7VF150017
		VVEA-560R	VVEA-560R	VVEA-615R	VVEA-615R	VVEA-615R
		7VF150016	7VF150016	7VF150017	7VF150017	7VF150017
		VVEA-560R	VVEA-615R	VVEA-615R	VVEA-615R	VVEA-615R
		7VF150016	7VF150017	7VF150017	7VF150017	7VF150017
Phase		Triphasé				
Puissance	CV	80	82	84	86	88
<b>REFROIDISSEMENT</b>						
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>224,00</b>	<b>229,50</b>	<b>235,00</b>	<b>240,50</b>	<b>246,00</b>
Puissance absorbée nominale	kW	68,92	71,69	74,46	77,23	80,00
Puissance absorbée max.	kW	128,00	129,00	130,00	131,00	132,00
Courant nominal	A	113,83	118,40	122,97	127,55	132,12
Courant max.	A	211,39	213,04	214,70	216,35	218,00
EER		3,25	3,20	3,16	3,11	3,08
SEER		5,90	5,86	5,81	5,77	5,74
Efficacité énergétique saisonnière		233	231	229	228	227
<b>CHAUFFAGE</b>						
<b>Puissance nominale*</b>	<b>kW</b>	<b>224,00</b>	<b>229,50</b>	<b>235,00</b>	<b>240,50</b>	<b>246,00</b>
Puissance absorbée nominale	kW	63,10	65,24	67,37	69,51	71,64
Puissance absorbée max.	kW	117,60	118,60	119,60	120,60	121,60
Courant nominal	A	104,21	107,74	111,26	114,79	118,31
Courant max.	A	194,22	195,87	197,52	199,17	200,82
COP		3,55	3,52	3,49	3,46	3,43
SCOP		3,93	3,88	3,83	3,79	3,76
Efficacité énergétique saisonnière		154	152	150	149	147
<b>ALIMENTATION</b>						
Phase/Tension/Fréquence		3P/380-415V/50-60Hz				
<b>PERFORMANCE</b>						
Débit d'air (GV)	m³/h	76000	76000	76000	76000	76000
Pression acoustique (GV)	dB(A)	69,00	69,00	69,50	70,00	70,00
<b>INSTALLATION</b>						
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750 + 1410x1690x750				
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1515x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850 + 1515x1858x850				
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	375/404 + 375/404 + 375/404 + 375/404				
Type		Scroll DCI				
Compresseur	Marque	Mitsubishi Electric				
	Nombre de compresseurs	8				
<b>Réfrigérant</b>		<b>R410A</b>				
Charge	kg	40				
Diamètre tube liquide	pouces	7/8"			1"	
Diamètre tube gaz	pouces	1"3/4			2"	
Diamètre tube gaz haut	pouces	1"5/8			1"3/4	
Longueur max.	m	1000				
Longueur max. (équivalent/actuel)	m	260/220				
Dénivelé max. entre unités intérieure et extérieure (UE plus basse/plus haute) (1)	m	110/90				
Dénivelé standard entre unités int. et ext. (UE plus basse/plus haute) (2)	m	50/40				
Dénivelé max. entre unités intérieures (3)	m	30				
Dénivelé standard entre unités int. (4)	m	18				
Pression statique externe	Pa	110				
Ratio de puissance unités int./unité ext. (min./max.)	%	50-130				
Nombre maximum d'unités intérieures connectables	quantité	64				
<b>LIMITES DE FONCTIONNEMENT</b>						
Refroidissement (min./max.)	°C	-5/-52				
Chauffage (min./max.)	°C	-27/-21				

(1) Si la différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est comprise entre 50 et 110 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(2) Conception et production standard d'usine.

(3) Si la différence de hauteur entre les unités intérieures est comprise entre 18 et 30 m, vous devez contacter votre distributeur/revendeur local pour une conception et une production individuelles.

(4) Conception et production standard d'usine.

\* Toutes les spécifications sont testées sous des conditions nominales selon les conditions de la norme Eurovent (en refroidissement: température intérieure 27°C BS/19°C BH, température extérieure: 35°C BS/24°C BH; en chauffage, température intérieure 20°C BS, température extérieure 7°C BS/6°C BH).

Les unités intérieures de la gamme DRV s'adaptent à toutes les destinations et à tous les projets. De la cassette 4 voies à la cassette 360°, du gainable extra-plat au gainable haute pression et du mural à l'allège-plafonnier, Airwell répond à l'ensemble des besoins en termes de confort thermique.

- ▶ Dotées de moteurs ventilateurs DC Inverter offrant de hautes performances aérodynamiques avec un très faible niveau sonore et d'un détendeur électronique offrant 475 pas d'ouverture, les unités intérieures de la gamme allieront **confort et performances**.
- ▶ L'ensemble de la gamme d'unités intérieures offre un **contact sec de série** permettant de contrôler l'unité à travers un contact de fenêtre, de porte ou une « room card » pour une application hôtelière.
- ▶ Chez Airwell, chaque unité intérieure est livrée avec sa télécommande filaire RWV05 ou infrarouge RCV03.

## MODÈLES UNITÉS INTÉRIEURES

TYPE DE FLUIDE

p.38		MURAL	HVVA		R410A
p.39		CASSETTE 600X600	CVQA		R410A
p.40		CASSETTE 360°	CVTA		R410A
p.41		ALLÈGE-PLAFONNIER	FVVA		R410A
p.42		GAINABLE BASSE PRESSION	DVLA		R410A
p.43		GAINABLE MOYENNE PRESSION	DVMA		R410A
p.44		GAINABLE HAUTE PRESSION	DVHA		R410A
p.45		CONSOLE	XVVA		R410A
p.46		KIT DE CONNEXION CTA			



CAPACITÉ (KBTU/H)	5	7	9	12	16	18	24	28	30	38	48	60	72	96	192	
CAPACITÉ (CV)	0,5	0,75	1,25	1,5	1,75	2,25	3	3,5	3,75	4,75	6	7	9	12	24	
REFROIDISSEMENT (KW)	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	16	22,6	28	56	
CHAUFFAGE (KW)	1,7	2,5	3,2	4	5	6,3	8	9	10	12,5	16	18	25	31,5	63	73,5

HVVA		•	•	•	•	•	•		•							
CVQA	•	•	•	•	•	•										
CVTA					•	•	•		•	•	•	•				
FVVA				•	•	•	•	•	•	•	•					
DVLA		•	•	•	•											
DVMA	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•				
DVHA													•	•		
XVVA			•	•		•										
Kit de connexion CTA			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



# HVVA Mural



RCV03  
incluse

## + PRODUITS

- Télécommande RCV03 incluse (voir page 54)
- Ventilateur tangentiel DC Inverter
- Écran digital en façade
- Contact sec disponible



RWV05  
(option, voir configuration page 55)



RWV03  
(option)

## CARACTÉRISTIQUES

### TECHNOLOGIE



DÉTENDEUR  
ÉLECTRONIQUE

### FONCTIONS UTILISATEURS



I FEEL



PROGRAMMATION  
JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE  
AUTOMATIQUE

### FONCTIONS INSTALLATEURS



AFFICHAGE DIGITAL  
VIA L'UNITÉ  
INTÉRIEURE



DRY CONTACT  
ON/OFF

## DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		HVVA-025/022N-01M22	HVVA-035N-01M22	HVVA-050/045N-01M22	HVVA-070N-01M22		
Code		7VF020001	7VF020002	7VF020003	7VF020004		
Phase		Monophasé					
PUISSANCES NOMINALES							
Refroidissement	kBtu/h	7,50	9,50	12,30	15,30	19,10	24,20
	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Chauffage	kBtu/h	8,50	10,90	13,60	17,10	21,50	27,30
	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES							
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50-60Hz					
PERFORMANCES							
Débit d'air (PV/MV/GV)	m <sup>3</sup> /h	420/480/550	470/530/600	500/560/630	650/720/800	720/800/920	800/920/1010
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	29/31/35	29/31/36	29/33/37	34/36/39	35/39/40	36/40/44
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	42/47/50	44/48/52	50/51/54	51/53/56	52/54/57	54/56/58
INSTALLATION							
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	855x280x208	855x280x208	1115x336x243	1115x336x243		
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	954x355x279	954x355x279	1206x418x342	1206x418x342		
Poids net/Poids de l'emballage	kg	9,9/12	9,9/12	15,8/18,9	15,8/18,9		
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"		
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"		

# CVQA

## Cassette 600x600



RWV05  
incluse

### LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- > Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

### LE + « UTILISATEUR »

- > Renouvellement de l'air, grâce à son apport d'air frais.
- > Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence.

### LE + « INSTALLATEUR »

- > Intégration facilitée dans les faux plafonds, grâce à sa Faible épaisseur.
- > Installation aisée, grâce à sa pompe à condensats intégrée.

### LE + « TECHNOLOGIE »

- > Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.
- > Ouverture individuelle des volets.

## DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		CVQA-025/022/015N-01M22	CVQA-050/045/035N-01M22				
Code		7VF040001	7VF040002				
Phase		Monophasé					
PUISSANCES NOMINALES							
Refroidissement	kBtu/h	5,10	7,50	9,50	12,30	15,30	19,10
	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Chauffage	kBtu/h	5,80	8,50	10,90	13,60	17,10	21,50
	kW	1,70	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES							
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50-60Hz					
PERFORMANCES							
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	400/450/520		400/450/520	450/520/650	520/650/760	
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	29/30/32		29/30/33		30/32/34	
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	43/44/46		43/44/47		44/46/48	
INSTALLATION							
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	570x260x570					
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	718x380x680					
Poids net/Poids de l'emballage	kg	16/19		19/22			
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"		1/4"			
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"		1/2"			
FAÇADE							
Code façade		7ACVF0601					
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	620x60x620					
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	660x115x660					

DRV  
Unités intérieures



## + PRODUITS

- Télécommande RWV05 incluse (voir page 55)
- Nouveau design
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Pompe à condensats intégrée
- Apport d'air neuf
- Contact sec disponible



RCV03  
(option)



RWV03  
(option)

## CARACTÉRISTIQUES

### TECHNOLOGIE



DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE

### QUALITÉ DE L'AIR



APPORT D'AIR NEUF

### FONCTIONS UTILISATEURS



I FEEL



PROGRAMMATION JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

### FONCTIONS INSTALLATEURS



POMPE À CONDENSATS INTÉGRÉE



DRY CONTACT ON/OFF



# CVTA Cassette 360°



RWV05  
incluse

## + PRODUITS

- Télécommande RWV05 incluse (voir page 55)
- Soufflage 360°
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Pompe à condensats intégrée
- Cassette extra-plate
- Apport d'air neuf
- Contact sec disponible




RCV03  
(option)



RWV03  
(option)

## CARACTÉRISTIQUES

### TECHNOLOGIE



### QUALITÉ DE L'AIR



### FONCTIONS UTILISATEURS



### FONCTIONS INSTALLATEURS



### LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- > Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

### LE + « UTILISATEUR »

- > Confort optimal avec son soufflage à 360°.
- > Renouvellement de l'air, grâce à son apport d'air frais.
- > Multiples applications connectables, grâce au contact sec : room card, détection de présence.

### LE + « INSTALLATEUR »

- > Installation aisée (180 mm d'épaisseur).

### LE + « TECHNOLOGIE »

- > Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.
- > Ouverture individuelle des volets.

## DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		CVTA- 050/045N-01M22	CVTA- 070N-01M22	CVTA- 110/090N-01M22	CVTA- 160/140N-01M22			
Code		7VF040010	7VF040011	7VF040012	7VF040013			
Phase		Monophasé						
PUISSANCES NOMINALES								
Refroidissement	kBtu/h	15,30	19,10	24,20	30,70	38,20	47,70	54,60
	kW	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	16,00
Chauffage	kBtu/h	17,10	21,50	27,30	34,10	42,60	54,60	61,20
	kW	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00	18,00
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES								
Phase/Tension/ Fréquence		1P/220-230V/50-60Hz						
PERFORMANCES								
Débit d'air (PV/MV/GV)	m <sup>3</sup> /h	620/810/1000	1000/1190/1380	1670/1860/2050	1720/1910/2100			
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	27/29/32	29/30/33	31/34/35	31/35/37	36/40/44		
INSTALLATION								
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	840x183x840	840 x204 x840	840x204x840	840x288x840			
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	983x268x983	983 x290 x983	983x331x983	983x373x983			
Poids net/Poids de l'emballage	kg	25/28	27/30	31/36	33/38			
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"			
Diamètre tube gaz	pouces	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"			
FAÇADE								
Code façade		7ACVH003						
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	950x50x950						
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1013x123x1025						
Poids net/Poids de l'emballage	kg	6,5/9						

# FVVA

## Allège-plafonnier



RWV05  
incluse

### LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

> Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

### LE + « UTILISATEUR »

> Grande portée d'air jusqu'à 11 m.  
> Balayage horizontal et vertical du flux d'air.  
> Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence.

### LE + « INSTALLATEUR »

> Installation horizontale ou verticale.

### LE + « TECHNOLOGIE »

> Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.  
> Nouveau ventilateur centrifuge, réduction acoustique.

## DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE	FVVA-050/045/035N-01M22	FVVA-090/080/070N-01M22	FVVA-140/110N-01M22
Code	7VF010002	7VF010003	7VF010004
Phase	Monophasé		

### PUISSANCES NOMINALES

	kBtu/h	12,28	15,35	19,11	24,23	27,30	30,71	38,21	48,00
Refroidissement	kW	3,60	4,50	5,60	7,10	8,00	9,00	11,20	14,00
Chauffage	kBtu/h	13,65	17,06	21,50	27,30	30,71	34,12	42,60	55,00
	kW	4,00	5,00	6,30	8,00	9,00	10,00	12,50	16,00

### PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Phase/Tension/ Fréquence	1P/220-230V/50-60Hz								
-----------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### PERFORMANCES

	m³/h	690/ 750/820	690/820/950	1240/ 1270/ 1420	1240/1420/1570	1750/1990/2110
Débit d'air (PV/MV/GV)						
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	34/36/ 38	35/38/42	41/44/ 46	41/44/47	43/46/50
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	47/50/ 52	48/51/55	54/58/ 60	54/58/61	57/60/63

### INSTALLATION

Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1000x680x230	1325x680x230	1650x680x230
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1100x779x305	1425x779x305	1750x779x305
Poids net/Poids de l'emballage	kg	27,9/33,6	35,8/42,1	43,5/50,5
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	3/8"	3/8"
Diamètre tube gaz	pouces	1/2"	5/8"	5/8"

DRV  
Unités intérieures



## + PRODUITS

- Télécommande RWV05 incluse (voir page 55)
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Nouveau design esthétique et moderne
- Nouveaux déflecteurs pour une meilleure distribution de l'air
- Débit d'air important
- Accessibilité aux composants améliorée
- Contact sec disponible



RCV03  
(option)



RWV03  
(option)

## CARACTÉRISTIQUES

### TECHNOLOGIE



### FONCTIONS UTILISATEURS



### FONCTIONS INSTALLATEURS





# DVLA

## Gainable basse pression



RWV05  
incluse

### + PRODUITS

- Télécommande RWV05 incluse (voir page 55)
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Pompe à condensats intégrée
- Unité extra-plate
- Apport d'air neuf
- Pression statique ajustable 0-30 Pa
- Contact sec disponible



RCV03  
(option)



RWV03  
(option)

### CARACTÉRISTIQUES

#### TECHNOLOGIE



#### QUALITÉ DE L'AIR



#### FONCTIONS UTILISATEURS



#### FONCTIONS INSTALLATEURS



#### LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

- > Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

#### LE + « UTILISATEUR »

- > Super-silencieux 21 dB.
- > Solution design, grâce à sa façade motorisée.
- > Orientation du flux d'air.
- > Renouvellement de l'air, grâce à son apport d'air frais.
- > Multiples applications connectables, grâce au contact sec : room card, détection de présence.

#### LE + « INSTALLATEUR »

- > Installation aisée : dimensions similaires sur toute la gamme.
- > Faible épaisseur 185 mm.

#### LE + « TECHNOLOGIE »

- > Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.
- > Façade avec afficheur digital.

### DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		DVLA-025/022-01M22	DVLA-035-01M22	DVLA-045-01M22
Code		7VF030003	7VF030004	7VF030005
Phase		Monophasé		
PUISSANCES NOMINALES				
Refroidissement	kBtu/h	7,50	9,50	12,30
	kW	2,20	2,80	3,60
Chauffage	kBtu/h	8,50	10,90	13,60
	kW	2,50	3,20	4,00
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES				
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-230V/50-60Hz		
PERFORMANCES				
Débit d'air (PV/MV/GV)	m <sup>3</sup> /h	360/420/480	370/430/550	460/540/600
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	20/23/27	24/27/30	26/29/32
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	34/37/41	38/41/44	40/43/46
INSTALLATION				
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	850x185x420	850x185x420	850x185x420
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1045x270x540	1045x270x540	1045x270x540
Poids net/Poids de l'emballage	kg	17,5/22,5	17,5/22,5	18,5/23,5
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"		
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	1/2"	
Pression statique externe (min./standard/max.)	Pa	0/15/30		
FAÇADE				
Code façade		7ACVF0587		
Dimensions (LxHxP)	Soufflage	mm	890x100x190	
	Reprise	mm	890x291x32,4	
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	938x335x220		
Poids net/Poids de l'emballage	kg	4/5		

# DVMA

## Gainable moyenne pression



RWV05  
incluse

DRV  
Unités intérieures



### LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

> Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

### LE + « UTILISATEUR »

> Renouvellement de l'air, grâce à son apport d'air frais.  
> Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence.

### LE + « INSTALLATEUR »

> Installation aisée, grâce à ses dimensions réduites.  
> Pompe à condensats intégrée.

### LE + « TECHNOLOGIE »

> Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.  
> Adaptabilité au réseau aéraulique, grâce à sa pression statique ajustable.

### + PRODUITS

- Télécommande RWV05 incluse (voir page 55)
- Nouveau moto-ventilateur DC Inverter
- Pompe à condensats intégrée
- Large gamme de puissance
- Unité extra-plate 250 mm
- Pression statique ajustable de 20 à 200 Pa
- Contact sec disponible



RCV03  
(option)



RWV03  
(option)

### DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE	DVMA-025/022/015N-01M22	DVMA-035N-01M22	DVMA-080/070/050N-01M22	DVMA-110N-01M22	DVMA-160/140N-01M22
Code	7VF030010	7VF030011	7VF030013	7VF030015	7VF030016
Phase	Monophasé				

#### PUISSANCES NOMINALES

Puissance	CV	0,50	0,80	1,00	1,25	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Refroidissement	kBtu/h	5,10	7,50	9,60	12,30	19,10	24,20	27,30	38,20	47,80	54,60
	kW	1,50	2,20	2,80	3,60	5,60	7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Chauffage	kBtu/h	5,80	8,50	10,90	13,70	21,50	27,30	30,70	44,40	55,60	61,40
	kW	1,70	2,50	3,20	4,00	6,30	8,00	9,00	13,00	16,30	18,00

#### PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Phase/Tension/ Fréquence	1P/220-240V/50-60Hz										
-----------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### PERFORMANCES

Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	390/ 440/ 515	390/470/545	420/ 498/ 570	640/ 765/ 915	875/1050/1275	1400/ 1700/ 2000	1400/ 1750/ 2150	1600/ 1950/ 2350	
Pression acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	25/27/ 29	25/28/30	27/29/ 31	29/31/ 33	29/31/ 34	30/33/ 35	32/35/ 38	32/36/ 40	34/38/ 42
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	37/39/ 41	37/40/42	39/41/ 43	41/43/ 45	42/45/ 47	44/47/ 50	44/47/ 52	46/50/ 54	

#### INSTALLATION

Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	700x248x700	1100x248x700	1500x248x700	
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	932x280x835	1332x280x835	1698x305x857	
Poids net/Poids de l'emballage	kg	27/32	36,8/43,4	48,3/ 56,5	51,3/59,5
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"		3/8"	
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	1/2"	5/8"	
Pression statique externe (standard/max.)	Pa	20/200		20/180	

### CARACTÉRISTIQUES

#### TECHNOLOGIE



DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE

#### QUALITÉ DE L'AIR



APPORT D'AIR NEUF

#### FONCTIONS UTILISATEURS



I FEEL



SUPER SILENCIEUX



PROGRAMMATION JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

#### FONCTIONS INSTALLATEURS



POMPE À CONDENSATS INTÉGRÉE



DRY CONTACT ON/OFF



# DVHA

## Gainable haute pression



RWV05  
incluse

### + PRODUITS

- Télécommande RWV05 incluse (voir page 55)
- Haute pression statique et débit d'air important 4050 m<sup>3</sup>/h
- Puissance importante de 22 et 28 kW
- Contact sec disponible



RCV03  
(option)



RWV03  
(option)

### CARACTÉRISTIQUES

#### TECHNOLOGIE



DÉTENDEUR  
ÉLECTRONIQUE

#### FONCTIONS UTILISATEURS



I FEEL



PROGRAMMATION  
JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE  
AUTOMATIQUE

#### FONCTIONS INSTALLATEURS



DRY CONTACT  
ON/OFF

### DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		DVHA-280/220N-01M22	
Code		7VF030006	
Phase		Monophasé	
PUISSANCES NOMINALES			
Refroidissement	kBtu/h	77,10	95,50
	<b>kW</b>	<b>22,60</b>	<b>28,00</b>
Chauffage	kBtu/h	85,30	108,50
	<b>kW</b>	<b>25,00</b>	<b>31,50</b>
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES			
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-240V/50-60Hz	
PERFORMANCES			
Débit d'air (PV/MV/GV)	m <sup>3</sup> /h	2500/3900/4200	3500/4390/5200
Puissance acoustique (PV/MV/GV)	dB(A)	47/51/55	54/58/62
INSTALLATION			
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1330x500x895	
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1590x690x1087	
Poids net/Poids de l'emballage	kg	103/146	
Diamètre tube liquide	pouces	1/2"	
Diamètre tube gaz	pouces	7/8"	
Pression statique externe (standard/max.)	Pa	100/250	

# XVVA Console



RCV03  
incluse

## LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

> Économies d'énergie (blocage de mode, limite des consignes).

## LE + « UTILISATEUR »

- > Nouveau design sobre et élégant.
- > Unité super-silencieuse.
- > Soufflage par le haut et le bas pour plus de confort.
- > Multiples applications connectables, grâce au contact sec: room card, détection de présence.

## LE + « INSTALLATEUR »

- > Très faible encombrement.
- > Solution idéale pour les pièces à faibles hauteurs.

## LE + « TECHNOLOGIE »

- > Régulation optimale, grâce à son détendeur électronique.

## DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		XVVA-050/035/025N-01M22		
Code		7VF070001		
Phase		Monophasé		
PUISSANCES NOMINALES				
Refroidissement	kBtu/h	9,50	12,30	17,00
	<b>kW</b>	<b>2,80</b>	<b>3,60</b>	<b>5,00</b>
Chauffage	kBtu/h	10,90	13,60	18,50
	<b>kW</b>	<b>3,20</b>	<b>4,00</b>	<b>5,50</b>
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES				
Phase/Tension/Fréquence		1P/220-230V/50-60Hz		
PERFORMANCES				
Débit d'air (TPV/PV/MV/GV/TGV)	m³/h	270/310/390/460/540	270/350/420/500/580	270/390/460/540/620
Pression acoustique (TPV/PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	30/33/38/42/45	30/36/40/44/47	30/38/42/45/48
Puissance acoustique (TPV/PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	45/48/52/55/58	47/51/54/57/60	42/48/55/58/61
INSTALLATION				
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	600x700x210		
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	695x783x303		
Poids net/Poids de l'emballage	kg	15,2/18,7		
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"		
Diamètre tube gaz	pouces	1/2"		



## + PRODUITS

- Télécommande RCV03 incluse (voir page 54)
- Ventilateur centrifuge DC Inverter
- Unité compacte
- Flux d'air bidirectionnel
- Contact sec disponible



RWV05  
(option, voir configuration page 55)

## CARACTÉRISTIQUES

### TECHNOLOGIE



DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE

### FONCTIONS UTILISATEURS



I FEEL



SUPER SILENCIEUX



PROGRAMMATION JOURNALIÈRE



REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

### FONCTIONS INSTALLATEURS



DRY CONTACT ON/OFF

# DRV Connexion avec une centrale de traitement d'air

## + PRODUITS

- Permet de combiner les unités de traitement d'air (CTA) au système DRV.
- Compatible avec les systèmes VVFA et VVTA (de 4 à 104 CV).
- Cinq tailles disponibles de 3,5 à 73 kW (1-26 CV).
- Le kit comprend la partie régulation et la partie EEV (la partie régulation peut être déportée jusqu'à 5 m).
- Possibilité de régulation par signal 0-10V du contrôleur DDC (fourni par l'installateur).
- Connectez jusqu'à 4 kits CTA par système DRV pour une plus grande capacité de batterie ou pour alimenter 4 CTA différentes.
- Sorties d'état disponibles pour le dégivrage, alarme, mode, On/Off et statut compresseur.
- Pilotage du ventilateur de la CTA possible depuis le kit (On/Off et 3 vitesses) via sorties 230 V à relayer.



Buildings



Centres commerciaux



Hôpitaux

# KIT DE CONNEXION CTA

**Airwell propose une gamme de kits de connexion, afin de connecter les unités extérieures DRV à des centrales de traitement d'air seules ou avec des unités intérieures.**


## APPLICATION DU SYSTÈME

- ▶ Offrir une solution pour les grands espaces en combinant les avantages du DRV avec ceux des unités des Centrales de Traitement d'Air.
- ▶ **Répondre aux normes du droit européen:** chaque lieu de travail doit être alimenté par 25 m<sup>3</sup>/h d'air neuf minimum. Cela signifie que chaque bureau, chaque magasin et la majorité des bâtiments commerciaux doivent être équipés de cette solution, afin de répondre à la norme. Avec notre solution de kit CTA vous y répondez tout en garantissant une efficacité énergétique élevé pour la production calorifique et frigorifique.

## 4 MODES DE CONTRÔLES POSSIBLES

### MÉTHODE DE CONTRÔLE A


- ▶ Sortie de signal 0-10V de DDC.
- ▶ Le kit CTA reçoit un signal 0-10V pour réguler sur un niveau puissance de l'unité.



Remarque : la télécommande filaire est en option.  
Si le DDC peut fournir le signal 0-10V, le marche/arrêt, le mode et la vitesse de ventilation par contacts secs au kit CTA, il n'est pas nécessaire de connecter la télécommande filaire. Dans le cas contraire, la télécommande filaire est nécessaire.

### MÉTHODE DE CONTRÔLE B


- ▶ Sortie de signal 0-10V de DDC.
- ▶ Le kit CTA reçoit un signal 0-10V pour réguler sur une température de consigne.



Remarque : la télécommande filaire est en option.  
Si le DDC peut fournir le signal 0-10V, le marche/arrêt, le mode et la vitesse de ventilation par contacts secs au kit CTA, il n'est pas nécessaire de connecter la télécommande filaire. Dans le cas contraire, la télécommande filaire est nécessaire.


## MÉTHODE DE CONTRÔLE C (application spéciale)

- > Sans DDC.
- > Le contrôleur filaire est nécessaire pour la sélection du mode et de la vitesse de ventilation mais pas nécessaire pour la régulation.
- > Le thermostat tiers fournit le signal On/Off au kit CTA lorsque la température de consigne est atteinte.
- > Applicable dans certains cas avec une demande constante de refroidissement ou de chauffage et des exigences de confort moins précises.



## MÉTHODE DE CONTRÔLE D

- > Semblable au kit original CTA V1.0.
- > Contrôlez CTA en tant qu'unités intérieures DRV avec la télécommande filaire.
- > Contrôle de la température de retour/pièce.
- > Le contrôleur filaire est nécessaire.
- > Méthode de contrôle pour la combinaison des unités intérieures DRV et du système CTA.



## KITS CTA

MODÈLE	DÉSIGNATION	CODE
Kit CTA 7	• Kit CTA <7 kW	7ACELH033
Kit CTA 14	• Kit CTA 7 kW à 14 kW	7ACELH034
Kit CTA 28	• Kit CTA 14 kW à 28 kW	7ACELH035
Kit CTA 56	• Kit CTA 28 kW à 56 kW	7ACELH036
Kit CTA 73	• Kit CTA 56 kW à 73 kW	7ACELH037



# Gamme SYSTÈMES DE CONTRÔLE

## MODÈLE

p.50 TABLEAUX DES COMPATIBILITÉS

p.51 TABLEAUX DES FONCTIONS

p.52



**ADV05**  
*Solution de gestion centralisée*

p.52



**RWV06**  
*Centrale de commande*

p.53



**RWV09**  
*Centrale de commande, avec option WiFi*

p.54



**RCV03**  
*Télécommande infrarouge*

p.55



**RWV05**  
*Télécommande filaire*

## VOIR AUSSI

p.6



APPLICATION AIRCONNECT SMART

p.8



APPLICATION AIRCONNECT PRO

DRV

MODÈLE	TÉLÉCOMMANDE FILAIRE			
RÉFÉRENCE	RWV03	RWV05	RWV06	RWV09
Code	7ACELH032	7ACELH039	7ACELH023	7ACELH038
Visuel				
HVVA	●	●	●	●
CVQA	●	●	●	●
CVTA	●	●	●	●
FVVA	●	●	●	●
DVLA	●	●	●	●
DVMA	●	●	●	●
DVHA	●	●	●	●
XVVA		●	●	●

● Télécommande standard ● Télécommande en option


# TABLEAUX DES FONCTIONS

## DRV

MODÈLE	TÉLÉCOMMANDE FILAIRE			
RÉFÉRENCE	RWV03	RWV05	RWV06	RWV09
Code	7ACELH032	7ACELH039	7ACELH023	7ACELH038
Visuel				
<b>FONCTIONS UTILISATEUR</b>				
Minuterie Marche/Arrêt	●	●	●	●
Minuterie hebdomadaire			●	●
Mode silencieux/petite vitesse du ventilateur	●	●	●	●
Fonction "I Feel"		●		
Fonction nettoyage	●	●		
Mode nuit (mode économie)		●		
Verrouillage des touches		●	●	●
Mode turbo				
Fonction "Follow me" (détecteur de présence)				
Batterie faible	●	●	●	●
Compatibilité WiFi				●
<b>FONCTIONS INSTALLATEUR</b>				
Supervision				
Commande de groupe	●	●	●	●
Contrôle centralisé			●	●
Mode chaud seul		●	●	●
Affichage défaut de fonctionnement	●	●	●	●

*Une seule passerelle:*

### SOLUTION CENTRALISÉE OU MODBUS



**RAPPEL :**  
Passerelle ADV05  
non nécessaire  
avec les gammes  
VVTa et VVEA

**CENTRALE DE COMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE RWV06 (jusqu'à 256 unités intérieures)**



#### Cette commande permet de contrôler et surveiller l'état des unités intérieures:

- > Design sobre et moderne.
- > Utilisation intuitive et simple, grâce à son écran tactile de 7 pouces.
- > Contrôle jusqu'à 64 unités intérieures par système et 256 unités intérieures par centrale de commande.
- > Possibilité de connecter jusqu'à 32 systèmes.

#### Les principales fonctions sont:

- > Lecture des paramètres de fonctionnement.
- > Visualisation des codes défauts et historique.
- > Programmation hebdomadaire: mode, vitesse de ventilation, température.
- > Priorité: verrouillage chaud/froid LIFO (le premier entré est prioritaire).
- > Création et pilotage de zones.
- > Sortie ModBus RS485 -+.

**CODE: 7ACELH023**

## CENTRALE DE COMMANDE **RWV09** (jusqu'à 64 unités intérieures)




### Cette commande permet de contrôler l'état des unités intérieures et de les piloter à distance!


- > WiFi inclus dans la commande.
- > Compatible nativement avec l'application AirConnect Smart.
- > Design épuré et moderne.
- > Écran tactile TFT LCD de 5 pouces avec rétroéclairage.
- > Contrôle jusqu'à 64 unités intérieures par système et par centrale de commande.
- > La commande peut être connectée directement aux systèmes VVTA et VVEA.
- > Possibilité de connecter jusqu'à 32 systèmes. Éco, Froid seul/Chaud seul peuvent être configurés en fonction des besoins réels..

### Les principales fonctions sont:

- > Lecture et paramètres de fonctionnement.
- > Historique et visualisation des codes défauts.
- > La minuterie hebdomadaire pour une partie ou l'ensemble des unités peut être réglée une seule fois, à l'exception de la date ou du cycle de fonctionnement. Édition des informations sur les unités intérieures.
- > Sortie signal Modbus RTU: peut être combinée avec un module WiFi ou un dispositif tiers.



Interface principale



Contrôle des paramètres intérieurs



- 1 Quantité actuelle d'unités intérieures. Par défaut, toutes les unités intérieures existantes sont affichées, vous pouvez les faire glisser vers le haut ou vers le bas pour les visualiser. Vous pouvez cliquer sur la deuxième icône ci-dessous pour sélectionner les unités intérieures que vous souhaitez visualiser.
- 2 **Heure.** Vous pouvez régler l'heure par le biais de "HOME-SETTING-TIME".
- 3 Cliquez pour retourner à l'accueil.
- 4 Cliquez pour sélectionner les unités intérieures que vous souhaitez visualiser.
- 5 Interface d'affichage des icônes.
- 6 Interface d'affichage des listes.
- 7 Cliquez pour afficher la liste de contrôle.
- 8 Nom du climatiseur AC-1\_2: représente la passerelle adressée comme NO.1, et son adresse centrale est NO.2.
- 9 S'il y a une erreur en cours, l'icône s'affiche.
- 10 Température de réglage.
- 11 Température ambiante actuelle.
- 12 Le mode actuel est "REFROIDISSEMENT".
- 13 La vitesse actuelle du ventilateur est "AUTO".
- 14 Le mode de contrôle actuel est "LAST IN FIRST OUT" (dernier entré, premier sorti).



Affichage de la lecture des unités intérieures

**CODE: 7ACELH038**

# RCV03

## Télécommande infrarouge

### FONCTIONS




MODÈLE		RCV03
Code		7ACELH045
On/Off		•
Mode	• Auto	•
	• Froid	•
	• Chaud	•
	• Déshumidification	•
	• Ventilation	•
Ajustement de la température		•
Ajustement de la ventilation		•
Silence		•
Turbo		•
Health		•
Mode nuit		•
Programmateur horaire		•
Soufflage	• Balayage horizontal	•
	• Balayage vertical	•
Chauffage électrique		•
Menu	• Auto-nettoyage	•
	• Air neuf	•
	• Health Airflow	•
	• IFP	•
	• Contrôle individuel des volets pour les cassettes CVTA	•
	• Mode hors gel	•
	• C°/F°	•
Verrouillage		•
Éteindre /allumer l'afficheur		•
Rétro éclairage		•

# RWV05

## Commande filaire


### FONCTIONS

MODÈLE		RWV05
Code		7ACELH039
Fonction de base	• Marche/arrêt	•
	• Réglage de la température de consigne	•
	• Sélection de la vitesse du ventilateur	•
	• Sélection du mode de fonctionnement	•
Affichage	• Réglage du débit d'air	•
	• Horloge	•
	• Affichage de la température	•
Fonctionnalité	• Affichage du taux d'humidité	•
	• Contrôle individuel: une commande par unité intérieure	•
	• Contrôle de groupe: une commande pour contrôler jusqu'à 16 unités intérieures	•
	• Minuterie marche/arrêt	•
Installation	• Réglage individuel du volet (pour les unités cassettes aux coins arrondis 360°)	•
	• Récepteur de signal infrarouge: permet d'utiliser conjointement une commande infrarouge pour les unités gainables	•
	• Affichage du code erreur	•
	• Réglage de la pression statique pour les unités gainables	•



ACCESSOIRE	VISUEL	CODE	MODÈLE	FONCTION	POUR QUELS APPAREILS?	OPTION / COMMENTAIRE
<b>RÉCEPTEUR DE COMMANDE</b>						
RÉCEPTEUR DE COMMANDE INFRAROUGE		7ACELH009	REC01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Récepteur infrarouge.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gainable</li> </ul>	
<b>SOLUTIONS &amp; MAINTENANCE GTC</b>						
PASSERELLE CENTRALE DE COMMANDE ET MODBUS/RTU		7ACELH027	ADV05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptateur RWV06 et RWV09 et passerelle ModBus/RTU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VVFA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voir configuration page 52.</li> </ul>
OUTIL DE MAINTENANCE		7ACELH014	TD02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualisation et enregistrement de l'ensemble des paramètres de fonctionnement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VVFA</li> <li>VVTA</li> <li>VVEA</li> </ul>	

ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE	VISUEL	CODE	FONCTION
<b>CUIVRE</b>				
CUIVRE ISOLÉ	1/4"-3/8" - 10ml		7ACFH0810	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccordement frigorifique entre l'unité extérieure et l'unité intérieure pour monosplit et multisplit résidentiels</li> </ul>
	1/4"-1/2" - 10ml		7ACFH0811	
	3/8"-5/8" - 10ml		7ACFH0812	
	1/4"-3/8" - 7ml		7ACFH0813	
	1/4"-1/2" - 7ml		7ACFH0814	
	3/8"-5/8" - 7ml		7ACFH0815	
<b>SUPPORTS UNITÉ EXTÉRIEURE</b>				
SUPPORT MURAL	Charge max 160 kg Horiz. 560 mm Vert. 365 mm Barre 800 mm		7ACTL0506	<ul style="list-style-type: none"> <li>Support pour installation de l'unité extérieure en façade (monosplit et multisplit résidentiels)</li> </ul>
SUPPORT MURAL ANTI-CORROSION	Charge max 160 kg Horiz. 460 mm Vert. 410 mm Barre 790 mm		7ACTL0507	<ul style="list-style-type: none"> <li>Support pour installation de l'unité extérieure en façade (monosplit et multisplit résidentiels)</li> </ul>
KIT DE 4 PLOTS ANTI-VIBRATION			7ACTL0508	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idéal pour limiter le bruit et les vibrations (voisinage)</li> </ul>
SUPPORT SOL CAOUTCHOUC RECYCLÉ (LA PAIRE)	Longueur 600 mm		7ACTL0509	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nécessaire pour une installation professionnelle.</li> <li>Haute qualité: utilisation de caoutchouc</li> </ul>
	Longueur 1000 mm		7ACTL0510	
SUPPORT DE SOL (LA PAIRE)	450x100 mm		7ACTL0513	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nécessaire pour une installation professionnelle.</li> <li>Bon rapport qualité/prix: utilisation du PVC</li> </ul>

ACCESSOIRE	RÉFÉRENCE	VISUEL	CODE	FONCTION
<b>CHÂSSIS DRV</b>				
CHÂSSIS DRV 4 PIEDS	Charge max. 500 kg 1000x1200 mm		7ACTL0514	• Compatible avec les unités extérieures DRV.
CHÂSSIS DRV 6 PIEDS	Charge max. 1040 kg 2000x1200 mm		7ACTL0515	• Compatible avec les unités extérieures DRV.
EXTENSION DRV 2 PIEDS	Charge max. 500 kg 1000x1200 mm		7ACTL0516	• Compatible avec les unités extérieures DRV.
<b>POMPES DE RELEVAGE</b>				
POMPE À CONDENSATS MINI FLOWATCH MF2			7ACTL0517	• Évacuation des condensats de l'unité intérieure
POMPE À CONDENSATS FLOWATCHDESIGN (GOULOTTE)			7ACTL0518	• Évacuation des condensats de l'unité intérieure



## Réglementation SUR LA CONCENTRATION DU FLUIDE R410A

### EXEMPLE DE CALCUL

Cas classique d'un hôtel, soit un bâtiment de catégorie "A".

#### LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET/ EXEMPLE SONT:

- ▶ Hôtel type 2-3\*.
- ▶ Système DRV prévu pour alimenter 12 à 16 chambres.
- ▶ Unité extérieure modèle 280 (10 CV).
- ▶ DRV réversible pouvant alimenter jusqu'à 16 unités.
- ▶ 11 kg de réfrigérant R410A recommandé.
- ▶ Plus petite chambre, salle de bain comprise:  $13 \text{ m}^2 > \text{volume} = 32,50 \text{ m}^3$ .
- ▶ Ventilation VMC de  $60 \text{ m}^3/\text{h}$ , soit  $10 \text{ m}^3$  en 10 minutes.

#### CELA DONNE LE CALCUL SUIVANT:

- ▶ Volume de la pièce à prendre en compte:  
 **$32,50 + 10 = 42,50 \text{ m}^3$ .**
- ▶ **CHARGE MAXIMALE AU TITRE DE LA NORME:**  
 **$0,44 \text{ kg/m}^3 \times 42,5 \text{ m}^3 = 18,7 \text{ kg de réfrigérant}$**
- ▶ Le calcul étant établi pour la pièce dont le volume est le plus petit, la contenance totale de réfrigérant de l'installation est à prendre en compte:
  - Groupe extérieur (11 kg) + appoint réseau.
  - L'appoint réseau se calcule en fonction des longueurs et diamètres de tubes cuivre mis en œuvre. Voir schéma frigorifique.
- ▶ **CALCUL CHARGE MAXIMALE PROJET:**  
 **$11 \text{ kg} + (4,520 \text{ kg}) = 15,520 \text{ kg de réfrigérant}$**

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION

# Conversion DES UNITÉS DE MESURE

LONGUEUR			
1 pouce (in) *	0,0254 m		
1 pied (ft) *	12 pouces	0,3048 m	
1 yard (yd)	3 pieds	0,9143 m	
1 mille (mi)	1,760 yards	1609 m	
1 mille marin (nmi)	1852 m		
1 mètre (m)	39,37 pouces	3,28084 pieds	1,09361 yard

\* Pouce = inch. Pied = foot.

MM	POUCES	VOLUME	
6,35	1/4"	1 cubic inch (cu in)	16,387064 cm <sup>3</sup>
9,52	3/8"	1 cubic foot (cu ft)	0,028317 m <sup>3</sup> /28,31685 dm <sup>3</sup>
12,70	1/2"	1 cubic yard (cu yd)	0,76455 m <sup>3</sup>
15,88	5/8"	1 pint	0,568 l
19,05	3/4"	1 gallon-imp	4,546 l
22,22	7/8"	1 gallon (US gal)	3,78541 l ou dm <sup>3</sup>
25,40	1"	1 mètre cube (m <sup>3</sup> )	35,31467 cu ft
28,58	1 1/8"	1 décimètre cube (dm <sup>3</sup> )	0,26428 gal
31,75	1 1/4"	1 litre (l)	1 dm <sup>3</sup>
38,10	1 1/2"		

CV *	BTU	KW
1	9000	2,637
1,5	12000	3,516
2	18000	5,274
2,5	24000	7,032
3	30000	8,79
5	45000	13,185

VOLUME MASSIQUE		MASSE VOLUMIQUE	
1 cu.ft/lb	62,43 dm <sup>3</sup> /kg	1 pound/cu.ft	0,016 kg/dm <sup>3</sup>
1 US gallon/pound	8,3 dm <sup>3</sup> /kg		

MASSE			
1 once (oz)		28,349 g	
1 livre (lb)		16 oz	0,4536 kg
1 quintal U.S		100 lbs	
1 cental		112 lbs	
1 tonne courte (US)		2000 lbs	907,18 kg
1 tonne longue (GB)		2240 lbs	1016,04 kg
1 quintal (q)		100 kg	
1 tonne (t)		1000 kg	

SUPERFICIE			
1 square inch (in <sup>2</sup> )		6,4516 cm <sup>2</sup>	
1 square foot (ft <sup>2</sup> )		0,0929 m <sup>2</sup>	
1 square yard (yd <sup>2</sup> )		0,8361 m <sup>2</sup>	
1 mètre carré (m <sup>2</sup> )		1550 in <sup>2</sup>	10,76391 ft <sup>2</sup>

ÉNERGIE - QUANTITÉ DE CHALEUR			
1 cal		4,18 joules	
1 Btu		0,252 kcal	1055 joules
1 Btu/lb.°F		1 kcal/kg°C	
1 kcal		1 millithermie	
1 fg/h		1 kcal/h	
1 kcal/h		1,163 W	
1 Btu/h		0,293 W	
1 ton (US)		3024 kcal/h	3512 W
1 ton (GB)		3340 kcal/h	3878 W
1 watt (thermique)		0,86 kcal/h	

° Fahrenheit = °C x 9/5 + 32 / ° Celsius = (°F-32) x 5/9 / ° Celsius = T (Kelvin) - 273,15.

\* Valeurs indicatives.

Les puissances nominales de nos produits sont données aux conditions suivantes:

Mode refroidissement: 35°C ext./27°C int. (Bulbe sec)

Mode chauffage: +7°C ext./20°C int. (Bulbe sec)

## Nouvelle nomenclature PRODUIT

Découvrez ci-dessous quelques astuces afin de décrypter nos références et codes produits plus rapidement.

### 1 ► COMPRENDRE LES CODES PRODUITS


CHIFFRE N° 1	CHIFFRES N° 2 & 3 Constitution produit	CHIFFRES N° 4 & 5 Sous-famille
2	AirSolar	VF VRF
7	Airwell	OG Terminal Eau Glacée
E	Electra	KT Kit
J	Johnson	MB Monobloc
		SP Split (2 unités)
		CK Produit non assemblé
		PR Pièce de rechange
		EN Énergie renouvelable
		01 Allège-plafonnier
		02 Mural
		03 Gainable
		04 Cassette
		05 Window
		06 Groupe de condensation monosplit
		07 Console
		08 Mobile
		09 Groupe de condensation multisplit
		10 Colonne
		11 Ventilation
		12 Unité de toiture
		13 Module hydraulique
		17 Ballon thermodynamique
		18 Armoire
		14 Groupe de condensation monobloc
		15 Groupe de condensation DRV
		19 Groupe de condensation
		20 Condenseur à eau
		21 Groupe de condensation à eau
		22 Panneau hybride
		23 Panneau photovoltaïque
		24 Panneau thermique
		25 Micro-onduleur

### 2 ► COMPRENDRE LES CODES ACCESSOIRES

CHIFFRE N° 1	CHIFFRES N° 2 & 3	CHIFFRES N° 4 & 5 (& 6)
7	Produit assemblé Airwell	AC Accessoires
		EL Kit électricité - Chauffage
		ELH Kit électricité - Chauffage / VRF
		FH Kit froid & hydraulique
		FHH Kit froid & hydraulique / VRF
		TL Kit Tôlerie / Casing & Metal sheet Kit
		VF Kit ventilation & flux d'air
		VFH Kit ventilation & flux d'air / VRF

### 3 ► COMPRENDRE LES NUMÉROS DE SÉRIE

Chaque unité (intérieure ou extérieure) est identifiée avec un unique numéro de série qui permet le traçage de l'unité.



**ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION**

**1.1.** Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de matériel et prestations de service conclues par le Groupe Airwell SA (ci-après le « Vendeur ») société anonyme au capital de 217.361 euros dont le siège social est 10 Rue du Fort de Saint Cyr – 78180 Montigny Le Bretonneux – France, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 824 596 795 auprès d'un acheteur professionnel, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom et pour le compte d'un autre professionnel. Ces conditions générales de vente ne sont donc pas applicables à un acheteur consommateur ou non professionnel.

**1.2.** On entend par « matériel » le(s) produit(s) fini(s), l'(es) accessoire(s) et pièce(s) détachée(s).

**1.3.** Toute commande implique l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente, qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, notamment ses conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable du Vendeur.

**1.4.** Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes conditions générales de ventes ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces clauses ou des présentes conditions générales de vente.

**ARTICLE 2 - GÉNÉRALITÉS : CATALOGUES, DOCUMENTATION**

**2.1.** En raison de la rapidité de l'évolution technologique et de l'évolution des normes ou des améliorations sur la sécurité dans le domaine concerné, toute information, indication ou valeur transmise sur un support quel qu'il soit émanant du fabricant ou du Vendeur, est donnée à titre indicatif, ces derniers se réservant le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toute modification du matériel dont les gravures, photos ou dessins figurent sur ces documents. Tout document fourni par le vendeur n'est pas considéré comme un élément contractuel et ne saurait engager sa responsabilité.

**2.2.** Lorsque la sélection du matériel proposé est faite par le Vendeur sur la base de renseignements fournis par l'acheteur professionnel averti, il appartient toujours à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du matériel proposé par le Vendeur correspondent bien à ses besoins, tant sur le plan des performances qu'en ce qui concerne les possibilités de mise en œuvre. Par ailleurs, si l'acheteur a recours à la collaboration des ingénieurs ou techniciens du Vendeur pour une étude ou un projet, la responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée, l'acheteur s'obligeant à se faire conseiller par un homme de l'art, tant pour, entre autres, le choix et le dimensionnement du matériel que pour son installation, sa mise en service.

**2.3.** L'acheteur ne devra pas modifier les marquages apposés sur le matériel ou les emballages, ni ajouter tout autre marquage, ni faire un quelconque usage non expressément autorisé des marquages, dénominations ou marques du Vendeur.

**ARTICLE 3 - COMMANDES ET DEVIS**

**3.1.** Les commandes sont fermes. Une fois accepté(e), la commande ou le devis ne pourra être modifié(e) ou annulé(e) par l'acheteur qu'après accord exprès et préalable du Vendeur. Toute annulation de commande, même partielle, par l'acheteur engage sa responsabilité et ouvre droit à indemnités au profit du Vendeur, fixées à titre de clause pénale au montant de la commande annulée, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

**3.2.** Toute acceptation de commande ou de devis devra être écrite. Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse matérialisée par l'émission par le Vendeur d'un accusé de réception de commande de l'acheteur. Le Vendeur se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute commande dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de la réception de celle-ci.

**3.3.** L'acheteur devra contrôler l'accusé de réception de commande et signaler au Vendeur toute erreur ou omission dans un délai maximum de 48 heures à compter de sa réception, passé ce délai la commande devient définitive pour l'acheteur. Dans le cas où un acheteur passe une commande au Vendeur, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), le Vendeur pourra refuser d'honorer la commande et de livrer le matériel concerné, sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

**3.4.** Dans les cas suivants: détérioration du crédit de l'acheteur, non-dépôt des pièces et actes au greffe du tribunal de commerce, diminution de la cotation de l'acheteur effectuée par le service crédit du Vendeur, refus d'un assureur crédit ou

d'un factor de couvrir le montant de la vente, changement ou modification dans la capacité financière ou juridique de l'acheteur, inscriptions ou privilèges sur le fond de l'acheteur et d'une façon générale, en cas de modification de la situation de l'acheteur, le Vendeur se réserve le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger des garanties ou d'annuler la ou les commandes ou soldes de commandes en cours au nom de l'acheteur, et ce, sans indemnité d'aucune sorte.

**ARTICLE 4 - LIVRAISON ET TRANSPORT**

**4.1.** Les livraisons en France métropolitaine, hors livraisons expresses, d'un montant supérieur à 1 500 euros sont réputées franco de port. Le matériel est livré déchargé à quai à l'adresse de l'acheteur indiquée sur l'accusé de réception de commande, toute autre modalité de déchargement étant à la charge de l'acheteur. Le Vendeur pourra procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

**4.2.** Les délais de livraisons sont donnés à titre indicatif. Les dépassements de délais ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande ou l'allocation de dommages et intérêts. Toutefois, si deux mois après une mise en demeure restée infructueuse, le matériel n'a pas été livré, pour toute autre cause qu'un cas de force majeure (comme définie à l'article 6.2), la commande pourra, alors, être résolue à la demande de l'une ou l'autre partie; l'acheteur pourra obtenir restitution de son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages-intérêts.

**4.3.** Conformément à l'article 133-3 du Code de commerce, tout matériel livré n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours qui suivent celui de cette réception (non compris les jours fériés) auprès du transporteur, et dont copie sera adressé simultanément au Vendeur, sera considéré accepté par l'acheteur.

**ARTICLE 5 - RÉCEPTION ET RETOUR DU MATÉRIEL**

**5.1.** Les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du matériel livré, doivent être formulées de manière détaillée sur le bordereau de livraison et par lettre recommandée avec accusé de réception et adressées au siège social du Vendeur dans les 72 heures suivant la livraison. Passé ce délai, le matériel reçu sera réputé conforme à la commande. Il appartiendra à l'acheteur de fournir avec sa réclamation toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède.

**5.2.** En aucun cas, l'acheteur ne peut retourner le matériel, sans y être autorisé par le Vendeur. Les frais et les risques du retour seront à la charge du Vendeur dans les seuls cas où un vice apparent, ou des manquants, sont effectivement constatés par celui-ci ou son mandataire. Si une réclamation s'avère justifiée, le retour fera l'objet, au choix du vendeur, d'un échange, ou d'un avoir, sans qu'il puisse être demandé aucune indemnité ou dommages-intérêts à quelque titre que ce soit. Tout retour de matériel préalablement accepté, du fait de l'acheteur comme, entre autres, une erreur de commande, de mauvaises informations communiquées pour un chiffrage ou une commande faite par l'acheteur, entraînera automatiquement une décote de 20 % du montant HT du matériel concerné afin de tenir compte des frais de reconditionnement et de tout autre frais, y compris le transport, généré par ce retour. Le transport de retour sera à la charge de l'acheteur.

**ARTICLE 6 - PRIX - TARIFS - RÉDUCTIONS DE PRIX**

**6.1.** Sauf disposition ou accord contraire, les prix sont établis en euros hors taxes et s'entendent FCA entrepôt du vendeur pour les ventes depuis le stock du vendeur, ou FOB port de départ depuis les usines de fabrication. Pour les ventes depuis les usines de fabrication, un forfait de manutention / frêt / emportage d'un montant de 470 Euros par conteneur (quel que soit le type de conteneur) sera facturé.

**6.2.** La vente du matériel est effectuée sur la base des tarifs du Vendeur en vigueur à la date de la passation de chaque commande, où à la date d'émission de chaque devis, sous réserve d'une livraison intervenant au plus tard à la fin du deuxième mois calendaire suivant cette date. Passé ce délai, toute modification tarifaire avant la livraison sera automatiquement applicable.

**6.3.** Aucun escompte ne sera pratiqué par le Vendeur pour paiement comptant, ou pour paiement dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes CGV ou sur la facture émise par le Vendeur.

**6.4.** Sauf convention contraire, le Vendeur pourra accorder à l'acheteur des remises sur les prix en vigueur, y compris sous forme de prime, au moment de la passation de commande, en fonction du chiffre d'affaires hors taxe réalisé annuellement ou

sur une période donnée, et/ou de la quantité/nature des produits finis achetés et/ou de services éventuellement rendus par l'acheteur. Ces remises peuvent être fixes et/ou progressives et peuvent varier en fonction des catégories d'acheteurs.

**6.5.** En cas de non-respect de l'un des critères d'attribution de ces réductions de prix ou de l'une quelconque des clauses des présentes conditions de vente, la suppression du bénéfice des dites réductions de prix sera immédiate avec rétroactivité sur la totalité de l'année concernée. Par conséquent, si des réductions de prix ont déjà été réglées par le Vendeur au cours de l'année concernée, elles devront être restituées par l'acheteur sur simple demande.

#### ARTICLE 7 - DÉLAIS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

**7.1.** Pour toute société domiciliée hors de France, les factures sont payables selon le délai de paiement négocié et accordé par le Vendeur. Pour toute société française, les factures sont payables dans un délai maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Pour les factures récapitulatives éditées en fin de mois, le délai ne peut dépasser 45 jours à compter de la date d'émission de la facture (article L. 441-6 du Code de Commerce).

**7.2.** Le Vendeur se réserve le droit de demander un ou plusieurs acompte(s) lors de la passation de commande et/ou avant expédition. Tout effet de commerce (lettre de change ou billet à ordre) présenté à l'acceptation doit être retourné dans les 8 jours francs de sa réception par l'acheteur.

**7.3.** Conformément aux articles L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal (soit 3,12 % au 1er semestre 2022 réactualisé chaque semestre par le Ministre chargé de l'économie, étant précisé que ce taux s'appliquera sur le montant TTC de la facture), une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture. En outre, en cas de retard de paiement ou paiement partiel, (i) le Vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours et/ou à venir; (ii) 48 heures après mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au Vendeur, qui pourra demander en référé la restitution du matériel, sans préjudice de toute autre action et/ou dommages et intérêts. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement (y compris les frais de retour sur impayés) et le recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels et/ou de sociétés de recouvrement.

**7.4.** En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du Vendeur. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne.

#### ARTICLE 8 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DES RISQUES

**8.1.** Le transfert de propriété du matériel est subordonné au paiement intégral du prix par l'acheteur. L'acheteur s'engage à conserver le matériel dans de bonnes conditions et à l'assurer contre tous les risques, qui seront dans tous les cas intégralement supportés par celui-ci, et ce, dès leur livraison. Afin de permettre toute action en revendication du Vendeur, l'acheteur devra identifier et individualiser le matériel.

**8.2.** Le Vendeur pourra revendiquer son matériel en quelque main qu'il se trouvera, en cas de non-paiement du prix par l'acheteur ou d'état de cessation de paiement le concernant, quand bien même ce matériel aurait fait l'objet d'une transmission à une tierce personne. En cas de revente du matériel, l'acheteur devra prévenir le sous-acquéreur de l'existence de la clause de réserve de propriété.

#### ARTICLE 9 - NORMES ET CONFORMITÉS LOCALES

**9.1.** Concernant les pays Européens soumis à la réglementation FGAS EU517/2014., seul l'importateur des produits est responsable devant les autorités Européennes pour la déclaration des quotas FGAS. Ainsi, pour des commandes depuis le stock central Airwell situé en France, les quotas FGAS sont déclarés par Airwell, aucune démarche ne doit être effectuée par le client d'Airwell. Pour les commandes DROP (importation directe) directement depuis les usines hors Europe, le client d'Airwell importateur est le seul responsable de la déclaration des quotas FGAS auprès des autorités compétentes. Il doit remplir les formalités de déclaration dans son propre pays. Airwell peut, à la demande du client, vendre et transférer des quotas FGAS mais Airwell ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de non-déclaration des quotas ou erreur dans les quantités

déclarées. La déclaration des quotas FGAS est à la seule charge du client importateur.

**9.2.** Toute entrée de marchandises sur le territoire de l'Union Européenne ou un pays tiers est de l'entière responsabilité de l'importateur. En ce sens l'acheteur est seul responsable de s'assurer de la conformité des produits qu'il importe. La responsabilité d'Airwell ne pourra pas être engagée si les produits présentent une non-conformité locale lors de l'entrée sur le territoire de « destination » (mise à consommation). L'acheteur doit communiquer préalablement l'intégralité des documents nécessaires à la conformité des produits importés sur le territoire de « destination » (mise à consommation). Airwell recommande vivement de procéder à une inspection avant le départ de la marchandise, à la charge du client (acheteur), afin de s'assurer de la conformité des produits importés. Après recherches et analyses, Airwell se réserve le droit de refuser la commande ou de modifier la tarification.

#### ARTICLE 10 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION - LOI APPLICABLE

Les présentes conditions générales de ventes sont soumises à la loi française. Tout litige sera de la compétence exclusive du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES, même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

#### ARTICLE 11 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**11.1.** L'acheteur est autorisé, à titre précaire, à utiliser la marque, le nom commercial, l'enseigne, les éléments graphiques et autres signes distinctifs concernant le matériel du Vendeur aux seules fins de permettre leur identification et leur promotion et dans l'intérêt exclusif du Vendeur. Ce droit d'utilisation ne confère aucun droit de propriété à l'acheteur. L'acheteur s'engage à ne pas déposer et à ne pas être titulaire de marques, modèles, noms de domaine, brevets, enseignes, noms commerciaux, références produits et autres signes distinctifs appartenant au Vendeur (ou dont elle a l'usage) ou qui pourraient prêter à confusion avec les siens.

**11.2.** Concernant les éléments graphiques du Vendeur, tels que logos ou photographies, l'acheteur s'engage à ne les utiliser et reproduire, qu'en respectant strictement la qualité de l'image et le format des éléments graphiques originaux. L'acheteur s'interdit de les modifier ou utiliser de telle manière que cela pourrait dégrader l'image de marque du Vendeur ou de celles de son matériel.

**11.3.** Le droit de l'acheteur d'utiliser les marques, noms commerciaux ou autres signes distinctifs du Vendeur cesse immédiatement lorsque les relations commerciales avec le Vendeur cessent pour quelque raison que ce soit. De même que le non-respect par l'acheteur des conditions d'utilisation décrites dans le présent article pourra entraîner la fin de ce droit d'utilisation à tout moment par simple courrier.

#### ARTICLE 12 - PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

**12.1.** Toute commande de matériel suppose le traitement, par le Vendeur, de données à caractère personnel au sens du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version en vigueur (ci-après collectivement les « Lois Applicables »), qui sont relatives à l'acheteur et/ou à la personne physique, représentante de l'acheteur, qui passe la commande au nom et pour le compte de l'acheteur.

**12.2.** Le Vendeur déclare se conformer aux Lois Applicables et, en particulier, mettre en œuvre les principes de protection des données à caractère personnel, à savoir, notamment, les principes de licéité, proportionnalité, transparence et minimisation des données édictés par les Lois Applicables.

**12.3.** La manière dont lesdites données sont collectées et traitées par le Vendeur, ainsi que la description des droits dont dispose l'acheteur à leur égard, est énoncée au sein de la charte de confidentialité adoptée par le Vendeur et disponible sur son site internet à l'adresse URL <https://www.airwell.com/fr/charte-de-confidentialite/>.

**12.4.** La charte de confidentialité du Vendeur fait partie intégrante des présentes conditions générales de vente.

LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES PEUVENT VOUS ÊTRE ENVOYÉES IMMÉDIATEMENT EN GROS CARACTÈRES SUR SIMPLE DEMANDE. CES CONDITIONS ÉTANT ESSENTIELLES À L'ENGAGEMENT DU VENDEUR, NOUS VOUS INVITONS À NOUS SOLLICITER SI LEUR LISIBILITÉ NE VOUS CONVENAIT PAS.



## TECHNOLOGIE



### SIMPLICITÉ D'ASSEMBLAGE

Unité compatible avec différentes unités intérieures.



### DC INVERTER

Compresseur avec moteur DC Inverter haute efficacité.



### FLUIDE R410A

Fluide réfrigérant R410A.



### DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE

Contrôle précis du débit de réfrigérant avec optimisation des performances et protection du compresseur.



### DÉBIT D'AIR 4D

Diffusion du flux d'air optimum, grâce au contrôle des grilles horizontales et verticales intégrées à l'unité intérieure.



### MULTIFLUX 360°

Flux d'air homogène à 360° pour un meilleur confort.



### TRAITEMENT BLUE FIN

Protection des échangeurs contre la corrosion tout en améliorant les transferts thermiques.

## QUALITÉ DE L'AIR



### APPORT D'AIR NEUF

Raccordement possible à une alimentation d'air neuf.

## FONCTIONS UTILISATEURS



### I FEEL

Confort optimum, grâce à la sonde d'ambiance intégrée dans la commande à distance.



### PROGRAMMATION JOURNALIÈRE

Programmation journalière en fonction du rythme de vie de l'utilisateur.



### DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

En cas de coupure de courant, redémarrage automatique dans le dernier mode de fonctionnement du système.

## FONCTIONS INSTALLATEURS



### AFFICHAGE DIGITAL VIA L'UNITÉ INTÉRIEURE

Affichage digital des paramètres et des codes défauts sur l'unité intérieure.



### AUTO-DIAGNOSTIC

Diagnostic précis du dysfonctionnement du système.



### POMPE À CONDENSATS INTÉGRÉE

Installation simplifiée, grâce à la pompe à condensats intégrée.



### CONTACT SEC ON/OFF

Connexion à un accessoire de détection (room card, détection de présence, de fenêtre...) afin de réaliser des économies d'énergie.



### COMPATIBLE GTC

Connexion possible sur système GTC en ModBus.



### DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT

Interface locale de surveillance des paramètres de fonctionnement.

# IMPLIQUÉ DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AIRWELL A MIS EN PLACE LA

## *Airwell* ACADEMY

### DES FORMATIONS TECHNIQUES & QUALIFIANTES

pour permettre aux techniciens de maintenance, aux installateurs et aux distributeurs de développer leurs connaissances et leur offrir un système de management de l'énergie à la fois indispensable pour leur activité mais également pour la planète!



Plus de détails sur les formations:  
[www.airwell-academy.fr](http://www.airwell-academy.fr)

SERVICE  
APRÈS-VENTE

## 01 76 21 82 94

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

**SUPPORT TECHNIQUE**

[service@airwell.com](mailto:service@airwell.com)

## GROUPE AIRWELL

10, rue du fort de Saint Cyr - 78180 Montigny-le-Bretonneux, FRANCE

Tél.: +33 (0)1 76 21 82 00 - [www.airwell.com](http://www.airwell.com)

Imprimé en France