

FCF

Allège-plafonnier monosplit / Vitesse fixe

- Puissances disponibles de 12,80 et 15,60 kW.
- Réversible.
- Fonction "I Feel" : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.



FCF

Allège-plafonnier monosplit / Vitesse fixe

[AVANTAGES PRODUIT]

- 2 directions de soufflage d'air pour une meilleure diffusion.
- Installation verticale ou horizontale.

[DONNÉES TECHNIQUES]

Unités intérieures		AWSI-FCF048-N11	AWSI-FCF060-N11
Unités extérieures 3~400V - 50 Hz - N		AWAU-YOF048-H13	AWAU-YOF060-H13
FROID			
Capacité nominale	kW	12,8	15,6
Puissance absorbée nominale	kW	4,7	5,51
EER/Label énergétique		2,72/D	2,83/C
Limites de fonctionnement	°C	18°/43° Bulbe sec	
CHAUD			
Capacité nominale	kW	14,2	17
Puissance absorbée nominale	kW	4,89	5,52
COP/Label énergétique		2,90/D	3,08/D
Limites de fonctionnement	°C	-7°/24° Bulbe sec	
UNITÉ INTÉRIEURE			
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	50/53/56	51/54/57
Puissance acoustique	dB(A)	66	67
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	1650/1800/1950	1700/1900/2300
Déshumidification	l/h	4,3	5
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	1285x675x235	1650x675x235
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1360x755x313	1725x755x313
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	30/35	40/46
Code		7SP012213	7SP012218
UNITÉ EXTÉRIEURE			
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	62	63
Puissance acoustique	dB(A)	72	73
Débit d'air	m³/h	7200	7500
Type de compresseur		Scroll	Scroll
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	938x1369x392	938x1369x392
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	1095x1505x495	1095x1505x495
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	110/124	111,1/125,4
Code 3~400V - 50 Hz - N		7SP062848	7SP062849
ALIMENTATION 3~400V - 50 HZ - N			
Côté d'alimentation		Intérieur & Extérieur	Intérieur & Extérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,0+5x2,5	3x1,0+5x2,5
Protection électrique	A	16 + 20	16 + 20
Liaisons électriques	mm²	3x0,5	3x0,5
LIAISONS FRIGORIFIQUES			
Diamètre tube gaz	pouces	3/4"	3/4"
Diamètre tube liquide	pouces	3/8"	3/8"
Longueur max	m	50	50
Dénivelé max	m	25	25

Jusqu'à épuisement des stocks.

Airwell
Residential