

HAN

Unité de toiture Réversible

- Puissance frigorifique : de 13 à 31 kW
- Puissance calorifique : de 12,1 à 30,5 kW
- Réfrigérant : R410A
- Configuration : système monobloc compact



FLUIDE R410A



HAN

Unité de toiture / Réversible

[AVANTAGES PRODUIT]

- Enveloppe à haute résistance aux intempéries avec panneaux et bac à condensat revêtus de peinture époxy à base de poudre de couleur RAL 7040.
- Fente sur le rail d'embase pour chariot à fourche facilitant le transport et la manutention.
- Compartiment technique indépendant du flux d'air permettant la maintenance sans perturber le fonctionnement.
- Fluide frigorigène R410A à haut rendement, respectant l'environnement et à potentiel de destruction de la couche d'ozone nul.
- Compresseur hermétique Scroll à haute efficacité et muni de résistances de carter.
- Traitement hydrophile "blue fin" des ailettes de l'échangeur pour améliorer l'évacuation des condensats lors du dégivrage.
- Fonctionnement et gestion du système avec contrôleur électronique.
- Kit toutes saisons intégré.

[DONNÉES TECHNIQUES]

Unités extérieures			HAN 13	HAN 15	HAN 17	HAN 19	HAN 25	HAN 31
CODES PRODUITS								
Avec kit toutes saisons	Code		7HL023009	7HL023010	7HL023011	7HL023012	7HL023013	7HL023014
CAPACITÉS NOMINALES								
Froid	Capacité	kW	13,0	14,5	16,8	18,9	25,4	31,0
	Puissance absorbée	kW	4,5	4,9	6,0	6,5	8,3	10,0
	EER		2,88	2,95	2,8	2,9	2,95	3,1
Chaud	Capacité	kW	12,1	14,2	15,8	19,0	24,2	30,5
	Puissance absorbée	kW	4,3	4,5	5,7	6,0	8,8	9,5
	COP		2,8	3,1	2,7	3,1	2,75	3,2
VENTILATION								
Pression statique disponible		Pa	100	170	160	210	240	250
Débit d'air	Ventilateur intérieur	m³/h	2640	2940	3190	3860	4780	5530
	Ventilateur extérieur	m³/h	9000	9000	9000	9000	12000	12000
NIVEAUX SONORES								
Puissance acoustique (Int.)		dB(A)	79,3	79,3	79,3	83,1	84,9	86,4
Puissance acoustique (Ext.)		dB(A)	75,0	75,0	75,0	72,7	78,2	82,7
ALIMENTATION								
Alimentation			400V/3P/50 Hz					
DIMENSIONS								
LxHxP		mm	1320x1345x905	1320x1345x905	1320x1345x905	1320x1345x905	1420x1445x1320	1420x1445x1320
POIDS								
Poids de l'unité		kg	219	223	223	243	320	343
ACCESSOIRES OBLIGATOIRES								
Filtre à air		Code	7ACVF0481	7ACVF0481	7ACVF0481	7ACVF0481	7ACVF0482	7ACVF0482
Télécommande RCW2		Code	7ACEL1212	7ACEL1212	7ACEL1212	7ACEL1212	7ACEL1212	7ACEL1212
OPTION								
Chauffage électrique	kW		9	9	12	12	12	12
	Code		7ACEL1217	7ACEL1217	7ACEL1219	7ACEL1219	7ACEL1219	7ACEL1219

D'autres options disponibles sur demande.

Airwell
Residential