

# Airwell

■ Just feel well

## HODS

Mural monosplit  
DC Inverter



**NOUVEAU**

- Puissances disponibles de 2,65 et 3,53 kW.
- Réversible.
- Fonction "I Feel" : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.



Toutes tailles



RC08A

# HODS

## Mural monosplit / DC Inverter

### [ AVANTAGES PRODUIT ]

- Technologie 4D.
- Protection hors gel à 8°C.
- Haute efficacité : **SEER 8,5 - Classe A+++**.



### [ DONNÉES TECHNIQUES ]

Unités intérieures		AWSI-HOD009S-N11	AWSI-HOD012S-N11
Unités extérieures		AWAU-YOD009S-H11	AWAU-YOD012S-H11
<b>FROID</b>			
Capacité nominale	kW	2,65 (0,6-3,2)	3,53 (0,6-4,0)
Pdesignc	kW	2,65	3,53
Puissance absorbée nominale	kW	0,629	0,926
SEER/Label énergétique		8,5/A+++	8,5/A+++
Limites de fonctionnement	°C	-15°/ 48° Bulbe sec	
<b>CHAUD</b>			
Capacité nominale	kW	2,8 (0,6-4,0)	3,8 (0,7-4,2)
Pdesignh (climat tempéré)	kW	2,6	3,2
Pdesignh (climat chaud)	kW	2,6	3,2
Pdesignh (climat froid)	KW	3,8	4,8
Puissance absorbée nominale	kW	0,608	0,95
SCOP/Label énergétique (climat tempéré)		5,1/A+++	4,7/A++
SCOP/Label énergétique (climat chaud)		6,1/A+++	5,6/A+++
SCOP/Label énergétique (climat froid)		4/A+	3,7/A
Limites de fonctionnement	°C	-15°/ 24° Bulbe sec	
<b>UNITÉ INTÉRIEURE</b>			
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	24/30/34/43	24/30/34/43
Puissance acoustique	dB(A)	55	55
Débit d'air (PV/MV/GV/TGV)	m³/h	350/450/550/650	350/470/580/750
Déshumidification	l/h	0,8	1,4
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	866x292x209	866x292x209
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	945x377x297	945x377x297
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	11/13	11/13
Code		7SP023050	7SP023051
<b>UNITÉ EXTÉRIEURE</b>			
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	54	54
Puissance acoustique	dB(A)	63	63
Débit d'air	m³/h	2400	2400
Type de compresseur		Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	899x596x378	899x596x378
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	948x420x645	948x420x645
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	40,5/43,5	43/46
Code		7SP061920	7SP061921
<b>ALIMENTATION 1-230V - 50 HZ</b>			
Côté d'alimentation		Extérieur	Extérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5
Protection électrique	A	10A	10A
Liaisons électriques	mm²	4x1,0	4x1,0
<b>LIAISONS FRIGORIFIQUES</b>			
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	1/2"
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"
Longueur max	m	15	20
Dénivelé max	m	10	10

**Airwell**  
Residential