

# Airwell

■ *Just feel well*

**WDF [ ECODESIGN ]**

Window / Vitesse fixe

**NOUVEAU**

- Puissances disponibles de 2,6 et 3,3 kW.
- Froid seul.
- Alimentation latérale en air.



## AVANTAGES PRODUIT

- > Deux possibilités de contrôle de l'appareil par écran tactile (intégré) ou par télécommande infrarouge.
- > Tous les accessoires pour tout type d'installation sont inclus.
- > Affichage numérique pour l'horloge et la température.
- > Support inclus.



WDF RC

[ ECODESIGN ] Compatible avec la réglementation ECO Design



## WDF

### Window / Vitesse fixe



FLUIDE R410A



PANNEAU LAVABLE DÉMONTABLE



DÉBIT D'AIR MOTORISÉ 4D



MODE VEILLE



MINUTERIE



DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

### [ DONNÉES TECHNIQUES ]

Unités intérieures		AWWR-WDF009-C11	AWWR-WDF012-C11
<b>FROID</b>			
<b>Capacité</b>	<b>kW</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>
<b>Pdesignc</b>	<b>kW</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>
Puissance absorbée	kW	0,93	1,17
SEER/Label énergétique		3,6/D	3,6/D
Limites de fonctionnement	°C	18°/43° Bulbe sec	18°/43° Bulbe sec
<b>UNITÉ INTÉRIEURE</b>			
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	45/47/49	45/47/49
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	310/350/380	400/450/490
Déshumidification	l/h	1,0	1,2
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	600x380x560	660x428x680
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	685x430x620	746x515x815
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	34/36,7	46/50
<b>Code</b>		<b>7WT010002</b>	<b>7WT010003</b>
<b>ALIMENTATION 1~230V - 50 HZ</b>			
Côté d'alimentation		Intérieur	Intérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,0	3x1,5
Protection électrique	A	10	10